



Łącznik prosty z EPDM do układu chłodzenia RADIATOR SAE J20 R4, 1 metr

Łącznik węzowy RADIATOR przeznaczony do układów chłodzenia silnika w pojazdach i silnikach typu motoryzacyjnego (do wody, płynów chłodzących na bazie glikolu etylenowego). Spełnia wymagania normy SAE J20 R4 Class D-1. Dostępny w formie prostego łącznika o długości 1000 mm. Ciśnienie robocze: od 0,6 bar do 3,7 bar, w zależności od średnicy łącznika. Temperatura pracy: od -40°C do +125°C. Współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające / maksymalne ciśnienie robocze) 3:1. Materiał łącznika: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: oplot tekstylny.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik węzowy RADIATOR 14x20 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-14-20-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,44 zł (12,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	11		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.3		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20 R4 Class D-1		
Łącznik węzowy RADIATOR 15x21 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-15-21-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,77 zł (13,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	11		

Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.28	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 16x22 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-16-22-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,00 zł (23,37 zł) +10szt 13,30 zł (16,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		22	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		11	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.34	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 19x25 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-19-25-1000	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 21,85 zł (26,88 zł) +10szt 15,30 zł (18,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		25	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		10.3	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.36	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 22x29 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-22-29-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,64 zł (36,46 zł) +10szt 20,75 zł (25,52 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		22	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9.7	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.47	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 25x33 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-25-33-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,57 zł (47,44 zł) +10szt 27,00 zł (33,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9.7	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.49	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 28x36 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-28-36-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,67 zł (31,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		28	
Średnica wewnętrzna [mm]		28	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		36	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.59	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 30x38 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-30-38-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 45,22 zł (55,62 zł) +10szt 31,66 zł (38,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		30	
Średnica wewnętrzna [mm]		30	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.56	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 32x41 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-32-41-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,89 zł (40,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		41	
Grubość ścianki [mm]		4.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.73	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	

Łącznik węzowy RADIATOR 35x44 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-35-44-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,64 zł (43,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	8.3		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.8		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20 R4 Class D-1		
Łącznik węzowy RADIATOR 38x47 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-38-47-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,30 zł (48,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	8.3		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.88		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20 R4 Class D-1		
Łącznik węzowy RADIATOR 40x50 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-40-50-1000	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,86 zł (92,08 zł) +10szt 52,40 zł (64,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		

Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	7.6		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	1.05		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20 R4 Class D-1		
Łącznik węzowy RADIATOR 42x52 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-42-52-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,10 zł (57,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	42		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	7.6		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	1.03		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20 R4 Class D-1		
Łącznik węzowy RADIATOR 45x55 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-45-55-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 83,03 zł (102,13 zł) +10szt 58,12 zł (71,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6.9		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	1.04		

Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 48x58 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-48-58-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 53,17 zł (65,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		48	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		58	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2.3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		6.9	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		1.14	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 50x60 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-50-60-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 91,39 zł (112,41 zł) +10szt 63,98 zł (78,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		60	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2.3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		6.9	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		1.3	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 55x65 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-55-65-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 99,75 zł (122,69 zł) +10szt 69,83 zł (85,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6.2		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	1.5		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20 R4 Class D-1		
Łącznik węzowy RADIATOR 60x70 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-60-70-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 108,11 zł (132,98 zł) +10szt 75,68 zł (93,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	5.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	1.56		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20 R4 Class D-1		
Łącznik węzowy RADIATOR 65x75 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-65-75-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 70,13 zł (86,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	4.8		

Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		1.9	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 70x81 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-70-81-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 138,14 zł(169,91 zł) +10szt 96,70 zł(118,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		81	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		4.8	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		2.14	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 76x88 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-76-88-1000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,60 zł(201,23 zł) +10szt 114,52 zł(140,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		88	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		4.1	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		2.1	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 80x93 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-80-93-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 186,97 zł(229,97 zł) +10szt 130,88 zł(160,98 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		93	
Grubość ścianki [mm]		6.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		3.4	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		2.27	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 85x97 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-85-97-1000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 181,46 zł(223,20 zł) +10szt 127,02 zł(156,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		85	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		97	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.9	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2.7	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		1.95	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 90x102 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-90-102-1000	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 191,53 zł(235,58 zł) +10szt 134,07 zł(164,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		102	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.8	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		2.45	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	
Łącznik węzowy RADIATOR 102x114 mm, L=1000 mm, EPDM Indeks: VP-EPDM-L-102-114-1000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 215,47 zł(265,03 zł) +10szt 150,83 zł(185,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		125	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		114	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		2.62	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20 R4 Class D-1	