



Łącznik redukcyjny prosty do węża, kopolimer acetalowy, typ NA

Łącznik redukcyjny prosty do węża, typ NA. Przewidziany do stosowania w układach sterowania, w instalacjach do transportu gazów i cieczy, w instalacjach próżniowych, itp. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: kopolimer acetalowy (POM).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik redukcyjny prosty DN 2,5, wąż 4 mm / 3 mm Indeks: NA-7518904003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,29 zł(6,51 zł) +10szt 4,50 zł(5,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	3		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Łącznik redukcyjny prosty DN 2,7, wąż 6 mm / 4 mm Indeks: NA-7518906004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,53 zł(6,80 zł) +10szt 4,70 zł(5,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,7 mm		
Łącznik redukcyjny prosty DN 2,7, wąż 8 mm / 4 mm Indeks: NA-7518908004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,62 zł(9,37 zł) +10szt 6,48 zł(7,97 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,7 mm		
Łącznik redukcyjny prosty DN 4, wąż 8 mm / 6 mm Indeks: NA-7518908006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,43 zł(11,60 zł) +10szt 8,01 zł(9,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	6		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm		
Łącznik redukcyjny prosty DN 4, wąż 10 mm / 6 mm Indeks: NA-7518910006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,26 zł(12,62 zł) +10szt 8,72 zł(10,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	acetal (POM)		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	6		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		

Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm	
Łącznik redukcyjny prosty DN 5,6, wąż 10 mm / 8 mm Indeks: NA-7518910008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,30 zł (13,90 zł) +10szt 9,61 zł (11,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		acetal (POM)	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		8	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Łącznik redukcyjny prosty DN 5,6, wąż 12 mm / 8 mm Indeks: NA-7518912008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,04 zł (14,81 zł) +10szt 10,23 zł (12,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		acetal (POM)	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		8	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Łącznik redukcyjny prosty DN 7, wąż 12 mm / 10 mm Indeks: NA-7518912010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,23 zł (15,04 zł) +10szt 10,39 zł (12,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		acetal (POM)	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	

Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	10
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	10
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 7 mm