



Łącznik redukcyjny silikonowy wzmocniony poliestrem, SR, niebieski

Łącznik redukcyjny silikonowy wzmocniony poliestrem przeznaczony jest do układów chłodzenia oraz systemów grzewczych w pojazdach (wody, płynów chłodzących, powietrza czystego lub z niewielką ilością mgły olejowej). Do olejów, paliw oraz mgły olejowej zalecana jest wersja z warstwą wewnętrzną fluorosilikonową. Standardowa długość: 102 mm. Ciśnieniowy współczynnik bezpieczeństwa: 3:1. Wąż spełnia normy SAE J20R1. Twardość (wersja standardowa) ok. 65° Shore (A), gęstość ok. 1,26 g/cm³. Kolor warstwy zewnętrznej: niebieski. Materiał: kauczuk silikonowy. Wzmocnienie: przekładki poliestrowe. Ciśnienie robocze: od 1 bar do 7,33 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -50°C do +180°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik redukcyjny silikonowy 16x13 mm Indeks: VP-SR-016-013	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 32,71 zł (40,23 zł) +10szt 21,31 zł (26,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7.33		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	21.99		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.03		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 13 mm / zewnętrzna: 19 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 19x13 mm Indeks: VP-SR-019-013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,81 zł (42,82 zł) +10szt 22,68 zł (27,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6.6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	19.8		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa [kg]		0.036	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 13 mm / zewnętrzna: 19 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 19x16 mm Indeks: VP-SR-019-016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,81 zł (42,82 zł) +10szt 22,68 zł (27,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6.6	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		19.8	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.04	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 16 mm / zewnętrzna: 22 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 22x16 mm Indeks: VP-SR-022-016	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 36,72 zł (45,17 zł) +10szt 23,93 zł (29,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		22	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6.07	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		18.21	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.05	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 16 mm / zewnętrzna: 22 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 25x16 mm Indeks: VP-SR-025-016	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 41,31 zł (50,81 zł) +10szt 26,92 zł (33,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.8		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	17.4		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.046		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 16 mm / zewnętrzna: 22 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 25x19 mm Indeks: VP-SR-025-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,31 zł (50,81 zł) +10szt 26,92 zł (33,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.8		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	17.4		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.05		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 19 mm / zewnętrzna: 25 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 32x25 mm Indeks: VP-SR-032-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 44,57 zł (54,82 zł) +10szt 29,04 zł (35,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.3		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15.9		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.065		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 25 mm / zewnętrzna: 31 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 35x25 mm Indeks: VP-SR-035-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,29 zł (56,94 zł) +10szt 30,16 zł (37,10 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		41	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5.13	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15.39	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.07	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 25 mm / zewnętrzna: 31 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 38x25 mm Indeks: VP-SR-038-025		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 48,01 zł (59,05 zł) +10szt 31,28 zł (38,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.079	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 25 mm / zewnętrzna: 31 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 38x32 mm Indeks: VP-SR-038-032		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 48,01 zł (59,05 zł) +10szt 31,28 zł (38,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.074	

Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 32 mm / zewnętrzna: 38 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 38x35 mm Indeks: VP-SR-038-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,01 zł (59,05 zł) +10szt 31,28 zł (38,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.095	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 35 mm / zewnętrzna: 41 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 51x38 mm Indeks: VP-SR-051-038	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 62,35 zł (76,69 zł) +10szt 40,62 zł (49,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		59	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3.67	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		11.01	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.114	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 38 mm / zewnętrzna: 46 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 54x51 mm Indeks: VP-SR-054-051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 64,07 zł (78,81 zł) +10szt 41,75 zł (51,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		54	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		62	

Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3.07	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9.21	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.125	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 51 mm / zewnętrzna: 59 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 57x51 mm Indeks: VP-SR-057-051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 65,80 zł (80,93 zł) +10szt 42,87 zł (52,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		57	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.14	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 51 mm / zewnętrzna: 59 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 60x51 mm Indeks: VP-SR-060-051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 67,52 zł (83,05 zł) +10szt 43,99 zł (54,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2.33	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		6.99	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.167	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 51 mm / zewnętrzna: 59 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 63x51 mm Indeks: VP-SR-063-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,15 zł (87,51 zł) +10szt 46,36 zł (57,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.33		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6.99		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.13		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 51 mm / zewnętrzna: 59 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 63x57 mm Indeks: VP-SR-063-057	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 71,15 zł (87,51 zł) +10szt 46,36 zł (57,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.33		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6.99		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.128		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 57 mm / zewnętrzna: 65 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 70x51 mm Indeks: VP-SR-070-051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,79 zł (91,99 zł) +10szt 48,72 zł (59,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.17		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6.51		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.1		
Norma	SAE J20R1		

Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 51 mm / zewnętrzna: 59 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 70x60 mm Indeks: VP-SR-070-060	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,79 zł (91,99 zł) +10szt 48,72 zł (59,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.17		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6.51		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.138		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 60 mm / zewnętrzna: 68 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 70x63 mm Indeks: VP-SR-070-063	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,79 zł (91,99 zł) +10szt 48,72 zł (59,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.17		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6.51		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.15		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 63 mm / zewnętrzna: 71 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 76x51 mm Indeks: VP-SR-076-051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 79,76 zł (98,10 zł) +10szt 51,96 zł (63,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	84		
Grubość ścianki [mm]	4		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.18		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 51 mm / zewnętrzna: 59 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 76x60 mm Indeks: VP-SR-076-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,76 zł (98,10 zł) +10szt 51,96 zł (63,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	84		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.14		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 60 mm / zewnętrzna: 68 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 76x63 mm Indeks: VP-SR-076-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,96 zł (63,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	84		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.14		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 63 mm / zewnętrzna: 71 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 76x70 mm Indeks: VP-SR-076-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,76 zł (98,10 zł) +10szt 51,96 zł (63,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		

Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		84	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		6	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 70 mm / zewnętrzna: 78 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 80x70 mm Indeks: VP-SR-080-070		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 44,86 zł (55,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		88	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.73	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		5.19	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.16	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 70 mm / zewnętrzna: 78 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 83x76 mm Indeks: VP-SR-083-076		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 56,82 zł (69,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		83	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		91	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.73	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		5.19	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.1722	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 76 mm / zewnętrzna: 84 mm	

Łącznik redukcyjny silikonowy 89x70 mm Indeks: VP-SR-089-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,94 zł (109,40 zł) +10szt 57,95 zł (71,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	4.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0.17		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 70 mm / zewnętrzna: 80 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 89x76 mm Indeks: VP-SR-089-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,94 zł (109,40 zł) +10szt 57,95 zł (71,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	4.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa [kg]	0		
Norma	SAE J20R1		
Uwagi	2 średnica wewnętrzna: 76 mm / zewnętrzna: 86 mm		
Łącznik redukcyjny silikonowy 102x76 mm Indeks: VP-SR-102-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,25 zł (117,16 zł) +10szt 62,06 zł (76,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	112		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.33		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		3.99	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.2	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 76 mm / zewnętrzna: 86 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 102x89 mm Indeks: VP-SR-102-089		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 95,25 zł (117,16 zł) +10szt 62,06 zł (76,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		112	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.33	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		3.99	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 89 mm / zewnętrzna: 99 mm	
Łącznik redukcyjny silikonowy 127x102 mm Indeks: VP-SR-127-102		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 108,07 zł (132,93 zł) +10szt 70,41 zł (86,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		127	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		137	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		3	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa [kg]		0.3	
Norma		SAE J20R1	
Uwagi		2 średnica wewnętrzna: 102 mm / zewnętrzna: 110 mm	