



Łącznik redukcyjny złącza dźwigniowego LAUX 42 gniazdo-wtyk, stal węglowa, KFK

Łącznik redukcyjny złącza dźwigniowego LAUX 42 gniazdo-wtyk o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik KFK gniazdo 38 mm / wtyk 48 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-038-048	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN38		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	1		
Łącznik KFK gniazdo 48 mm / wtyk 60 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-048-060	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		

Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	2		
Łącznik KFK gniazdo 48 mm / wtyk 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-048-076	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	2.5		
Łącznik KFK gniazdo 60 mm / wtyk 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-060-076	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		

Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	2.5		
Łącznik KFK gniazdo 60 mm / wtyk 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-060-102	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	3.9		
Łącznik KFK gniazdo 76 mm / wtyk 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-076-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 130,89 zł(1 390,99 zł) +5szt 1 005,24 zł(1 236,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		3.9	
Łącznik KFK gniazdo 76 mm / wtyk 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-076-133	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN76	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ przyłącza 2		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza 2		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		5.6	
Łącznik KFK gniazdo 102 mm / wtyk 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-102-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 600,80 zł(1 968,98 zł) +5szt 1 422,94 zł(1 750,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN102	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ przyłącza 2		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza 2		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		6.5	

Łącznik KFK gniazdo 102 mm / wtyk 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-102-152	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN152		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	6.9		
Łącznik KFK gniazdo 133 mm / wtyk 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KFK-133-152	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN152		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	10		