



Łącznik wtykowy z nakrętkami kontruującymi SKV, stal ocynkowana, typ H

Łącznik wtykowy z nakrętkami kontruującymi SKV do zastosowania w systemach hydraulicznych. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik wtykowy SKV typ H 3/4" Indeks: TI-SKV-MC-H-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 496,09 zł(610,19 zł) +3szt 413,41 zł(508,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3/4"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza SKV		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3/4"		
Opis przyłącza 2	wtyk przyłącza SKV		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Długość L [mm]	88		
Masa [kg]	0		
Łącznik wtykowy SKV typ H 1" Indeks: TI-SKV-MC-H-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 807,96 zł(993,79 zł) +3szt 673,30 zł(828,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1"		
Opis przyłącza	wtyk przyłącza SKV		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1"		

Opis przyłącza 2		wtyk przyłącza SKV	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Długość L [mm]		98	
Masa [kg]		0	
Łącznik wtykowy SKV typ H 1.1/4" Indeks: TI-SKV-MC-H-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 899,22 zł(1 106,04 zł) +3szt 749,35 zł(921,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		1.1/4"	
Opis przyłącza		wtyk przyłącza SKV	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		wtyk przyłącza SKV	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Długość L [mm]		122	
Masa [kg]		0	
Łącznik wtykowy SKV typ H 1.1/2" Indeks: TI-SKV-MC-H-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 122,69 zł(1 380,91 zł) +3szt 935,57 zł(1 150,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		1.1/2"	
Opis przyłącza		wtyk przyłącza SKV	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		wtyk przyłącza SKV	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Długość L [mm]		136	
Masa [kg]		1.6291	
Łącznik wtykowy SKV typ H 2" Indeks: TI-SKV-MC-H-32	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 489,90 zł (602,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		2"	
Opis przyłącza		wtyk przyłącza SKV	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		2"	
Opis przyłącza 2		wtyk przyłącza SKV	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Długość L [mm]		138	
Masa [kg]		2.4313	