

Lanca do myjki wysokociśnieniowej, wlot GZ 1/4" BSP, stal nierdzewna, typ MT3



Lanca z izolacją termiczną typu MT3 przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej. Przyłącze: (wlot) GZ 1/4" BSP / (wylot) GW 1/4" NPT. Ciśnienie robocze: do 280 bar. Przepływ: 40 l/min. Temperatura pracy: do +150°C. Materiał: stal nierdzewna.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Lanca MT3 700 mm, stal nierdzewna Indeks: MH-120316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,80 zł (84,62 zł) +5szt 57,93 zł (71,25 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	długość 700 mm		
Przyłącze	(wlot) GZ 1/4" BSP; (wylot) GW 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.448		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Lanca MT3 900 mm, stal nierdzewna Indeks: MH-120049	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	długość 900 mm		
Przyłącze	(wlot) GZ 1/4" BSP; (wylot) GW 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.355		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Lanca MT3 1200 mm, stal nierdzewna Indeks: MH-120332	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 66,74 zł (82,09 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	długość 1200 mm		
Przyłącze	(wlot) GZ 1/4" BSP; (wylot) GW 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.81		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Lanca MT3 1500 mm, stal nierdzewna Indeks: MH-120339	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,03 zł (141,49 zł) +5szt 96,87 zł (119,15 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Opis	długość 1500 mm		
Przyłącze	(wlot) GZ 1/4" BSP; (wylot) GW 1/4" NPT		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		

Masa [kg]	0.94
Przepływ nominalny [l/min]	40