



Lekki, ekologiczny wąż odciągowy ECO 0.6

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, trocin, drobnych wiórów, lekkich materiałów sypkich itp. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często stosowany do odpylania i odprowadzania drobnych cząstek stałych w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw sztucznych. Giętki i elastyczny, również w niskich temperaturach. Ściśliwy, gładki wewnątrz w porównaniu wąż ECO 0.4. O dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Wąż oznakowany jest strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w następujących wersjach: ECO – wersja standardowa, ECO SE – wersja z materiału trudnopalnego (bez klasyfikacji trudnopalności), ECO AS – wersja trwale antystatyczna ISO 8031: R <109 Ω, TRGS 727 (6.4.2.4): R <2,5 x 10⁸ Ωm, dyrektywa 2014/34/EU (ATEX): może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem po analizie ryzyka, ECO SE AS – wersja antystatyczna i trudnopalna (dostępna na specjalne zamówienie). Wąż ECO wytwarzany jest w procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju w którym używa się surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej, zamkniętego obiegu wody i innych innowacji. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spiralą z drutu stalowego. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 0,6 mm. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ECO 0.6 25 mm Indeks: SC-ECO-025-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,44 zł (34,98 zł) +10m 22,76 zł (27,99 zł)
Wąż ECO 0.6 38 mm Indeks: SC-ECO-038-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 37,71 zł (46,38 zł) +10m 30,16 zł (37,10 zł)
Wąż ECO 0.6 40 mm Indeks: SC-ECO-040-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,69 zł (48,82 zł) +10m 31,75 zł (39,05 zł)
Wąż ECO 0.6 60 mm Indeks: SC-ECO-060-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 36,24 zł (44,58 zł)
Wąż ECO 0.6 65 mm Indeks: SC-ECO-065-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 57,42 zł (70,63 zł) +10m 45,93 zł (56,49 zł)
Wąż ECO 0.6 80 mm Indeks: SC-ECO-080-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 70,25 zł (86,41 zł) +10m 56,20 zł (69,13 zł)
Wąż ECO 0.6 90 mm Indeks: SC-ECO-090-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 71,18 zł (87,55 zł) +10m 56,94 zł (70,04 zł)
Wąż ECO 0.6 100 mm Indeks: SC-ECO-100-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 72,10 zł (88,68 zł) +10m 57,68 zł (70,95 zł)
Wąż ECO 0.6 110 mm Indeks: SC-ECO-110-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 76,34 zł (93,90 zł) +10m 61,07 zł (75,12 zł)
Wąż ECO 0.6 120 mm Indeks: SC-ECO-120-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,54 zł (103,98 zł) +10m 67,63 zł (83,18 zł)
Wąż ECO 0.6 125 mm Indeks: SC-ECO-125-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 86,66 zł (106,59 zł) +10m 69,33 zł (85,28 zł)
Wąż ECO 0.6 130 mm Indeks: SC-ECO-130-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 89,96 zł (110,65 zł) +10m 71,97 zł (88,52 zł)

Wąż ECO 0.6 140 mm Indeks: SC-ECO-140-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,24 zł (119,61 zł) +10m 77,79 zł (95,68 zł)
Wąż ECO 0.6 150 mm Indeks: SC-ECO-150-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 105,84 zł (130,18 zł) +10m 84,67 zł (104,14 zł)
Wąż ECO 0.6 160 mm Indeks: SC-ECO-160-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 110,60 zł (136,04 zł) +10m 88,48 zł (108,83 zł)
Wąż ECO 0.6 180 mm Indeks: SC-ECO-180-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 127,67 zł (157,03 zł) +10m 102,14 zł (125,63 zł)
Wąż ECO 0.6 200 mm Indeks: SC-ECO-200-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 143,81 zł (176,89 zł) +10m 115,05 zł (141,51 zł)
Wąż ECO 0.6 225 mm Indeks: SC-ECO-225-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 158,89 zł (195,43 zł) +10m 127,11 zł (156,35 zł)