



Lekki wąż odciągowy do przesysłu pyłów P2PU, P2PUAS

Bardzo lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, oparów oleju i paliw, kurzu, pyłów, bardzo drobnych trocin, wiórów i lekkich materiałów sypkich. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często stosowany do odpylania i odprowadzania oparów oraz drobnych cząstek stałych w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw sztucznych. Bardzo giętki i bardzo ściśliwy osiowo, elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, w wersji AS z polieteru odporny również na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w następujących wersjach: P2 PU – wersja z poliester - poliuretanu, o bardzo dobrej odporności na ścieranie; P2 PU AS – wersja antystatyczna ($R \leq 108 \Omega$, zgodna z TRBS 2153, dla odciagu także z TRGS 727), wykonana z polieter - poliuretanu, o dobrej odporności na ścieranie, odporna na mikroby i hydrolizę. Materiał węża: przezroczysty poliester-poliuretan (P2 PU), polieter – poliuretan (P2 PU AS). Grubość ścianki mierzona między spiralą: 0,4 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (chwilowo do $+125^{\circ}\text{C}$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż P 2 PU 20 mm Indeks: SC-P2PU-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,21 zł (35,93 zł) +10m 19,47 zł (23,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.1		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 20 mm Indeks: SC-P2PUAS-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,23 zł (39,64 zł) +10m 21,49 zł (26,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.1		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 22 mm Indeks: SC-P2PU-022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,16 zł (37,10 zł) +10m 20,11 zł (24,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	16		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 22 mm Indeks: SC-P2PUAS-022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,34 zł (41,01 zł) +10m 22,23 zł (27,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		16	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.11	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 25 mm Indeks: SC-P2PU-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 30,64 zł (37,69 zł) +10m 20,43 zł (25,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.65	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		18	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.13	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 25 mm Indeks: SC-P2PUAS-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,34 zł (41,01 zł) +10m 22,23 zł (27,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.65	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		18	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.13	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 30 mm Indeks: SC-P2PU-030	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,23 zł (39,64 zł) +10m 21,49 zł (26,43 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	21		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 30 mm Indeks: SC-P2PUAS-030	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 35,56 zł (43,74 zł) +10m 23,71 zł (29,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	21		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 32 mm Indeks: SC-P2PU-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,23 zł (39,64 zł) +10m 21,49 zł (26,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		

Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.58		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.28		
Minimalny promień zagięcia [mm]	23		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 32 mm Indeks: SC-P2PUAS-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,93 zł (42,96 zł) +10m 23,28 zł (28,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.58		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.28		
Minimalny promień zagięcia [mm]	23		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 35 mm Indeks: SC-P2PU-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,34 zł (41,01 zł) +10m 22,23 zł (27,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.27		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 35 mm Indeks: SC-P2PUAS-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 35,88 zł (44,13 zł) +10m 23,92 zł (29,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.55	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.27	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 38 mm Indeks: SC-P2PU-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,61 zł (42,57 zł) +10m 23,07 zł (28,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.52	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.26	
Minimalny promień zagięcia [mm]		27	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.22	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 38 mm Indeks: SC-P2PUAS-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 37,31 zł (45,89 zł) +10m 24,87 zł (30,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	

Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.52	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.26	
Minimalny promień zagięcia [mm]		27	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.22	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 40 mm Indeks: SC-P2PU-040		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 35,72 zł (43,94 zł) +10m 23,81 zł (29,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.25	
Minimalny promień zagięcia [mm]		28	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 40 mm Indeks: SC-P2PUAS-040		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 39,05 zł (48,03 zł) +10m 26,04 zł (32,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.5	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 45 mm Indeks: SC-P2PU-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 37,94 zł (46,67 zł) +10m 25,30 zł (31,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.26		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 45 mm Indeks: SC-P2PUAS-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,12 zł (50,58 zł) +10m 27,41 zł (33,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.26		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 PU 50 mm Indeks: SC-P2PU-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 41,75 zł (51,35 zł) +10m 27,84 zł (34,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 50 mm Indeks: SC-P2PUAS-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,72 zł (56,24 zł) +10m 30,48 zł (37,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 55 mm Indeks: SC-P2PU-055	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,45 zł (54,67 zł) +10m 29,64 zł (36,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.18		
Minimalny promień zagięcia [mm]	39		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 55 mm Indeks: SC-P2PUAS-055	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 48,74 zł (59,95 zł) +10m 32,49 zł (39,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.18		
Minimalny promień zagięcia [mm]	39		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 60 mm Indeks: SC-P2PU-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,01 zł (61,51 zł) +10m 33,34 zł (41,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 60 mm Indeks: SC-P2PUAS-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 54,93 zł (67,56 zł) +10m 36,62 zł (45,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 63 mm Indeks: SC-P2PU-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 54,77 zł (67,37 zł) +10m 36,51 zł (44,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.36		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 65 mm Indeks: SC-P2PU-065	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 54,77 zł (67,37 zł) +10m 36,51 zł (44,91 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.36		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	46		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 65 mm Indeks: SC-P2PUAS-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 59,06 zł (72,64 zł) +10m 39,37 zł (48,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.36		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	46		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 70 mm Indeks: SC-P2PU-070	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 58,11 zł (71,48 zł) +10m 38,74 zł (47,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		

Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 70 mm Indeks: SC-P2PUAS-070	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 64,30 zł (79,09 zł) +10m 42,87 zł (52,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 75 mm Indeks: SC-P2PU-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 61,92 zł (76,16 zł) +10m 41,28 zł (50,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	53		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.43		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 75 mm Indeks: SC-P2PUAS-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 68,11 zł (83,78 zł) +10m 45,41 zł (55,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	53		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.43		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 78 mm Indeks: SC-P2PU-078	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 65,25 zł (80,26 zł) +10m 43,50 zł (53,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	78		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.29		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.45		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 80 mm Indeks: SC-P2PU-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 66,36 zł (81,62 zł) +10m 44,24 zł (54,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	56		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.46		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 80 mm Indeks: SC-P2PUAS-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,03 zł (89,83 zł) +10m 48,69 zł (59,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	56		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.46		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 85 mm Indeks: SC-P2PU-085	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	85		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.26		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.48		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 85 mm Indeks: SC-P2PUAS-085	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	85		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.26		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.48		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 90 mm Indeks: SC-P2PU-090	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 74,78 zł (91,98 zł) +10m 49,85 zł (61,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	62		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 90 mm Indeks: SC-P2PUAS-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 80,97 zł (99,59 zł) +10m 53,98 zł (66,40 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 100 mm Indeks: SC-P2PU-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 76,05 zł (93,54 zł) +10m 50,70 zł (62,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.51		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 100 mm Indeks: SC-P2PUAS-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 83,67 zł (102,91 zł) +10m 55,78 zł (68,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		

Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.51		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 105 mm Indeks: SC-P2PU-105	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 75,89 zł (93,34 zł) +10m 50,59 zł (62,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	105		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	74		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.53		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 110 mm Indeks: SC-P2PU-110	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 77,32 zł (95,10 zł) +10m 51,54 zł (63,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	77		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.55	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 110 mm Indeks: SC-P2PUAS-110	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 85,10 zł (104,67 zł) +10m 56,73 zł (69,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.2	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.08	
Minimalny promień zagięcia [mm]		77	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.55	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 115 mm Indeks: SC-P2PU-115	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 78,59 zł (96,67 zł) +10m 52,39 zł (64,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.2	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.08	
Minimalny promień zagięcia [mm]		81	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.58	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 115 mm Indeks: SC-P2PUAS-115	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 84,62 zł (104,08 zł) +10m 56,41 zł (69,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	

Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.08	
Minimalny promień zagięcia [mm]		81	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.58	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 120 mm Indeks: SC-P2PU-120		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 79,70 zł (98,03 zł) +10m 53,13 zł (65,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		120	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.08	
Minimalny promień zagięcia [mm]		85	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 120 mm Indeks: SC-P2PUAS-120		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 87,79 zł (107,98 zł) +10m 58,53 zł (71,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		120	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.2	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 125 mm Indeks: SC-P2PU-125	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 83,19 zł (102,32 zł) +10m 55,46 zł (68,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	88		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 125 mm Indeks: SC-P2PUAS-125	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 91,60 zł (112,67 zł) +10m 61,07 zł (75,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	88		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 PU 127 mm Indeks: SC-P2PU-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 83,19 zł (102,32 zł) +10m 55,46 zł (68,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.19		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	89		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 127 mm Indeks: SC-P2PUAS-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 90,02 zł (110,72 zł) +10m 60,01 zł (73,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.19		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	89		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 130 mm Indeks: SC-P2PU-130	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,46 zł (103,89 zł) +10m 56,31 zł (69,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	91		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.66		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 130 mm Indeks: SC-P2PUAS-130	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 93,19 zł (114,62 zł) +10m 62,13 zł (76,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	91		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.66		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 135 mm Indeks: SC-P2PU-135	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 83,03 zł (102,13 zł) +10m 55,35 zł (68,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	135		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	94		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.68		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 140 mm Indeks: SC-P2PU-140	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 91,60 zł (112,67 zł) +10m 61,07 zł (75,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.71		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 140 mm Indeks: SC-P2PUAS-140	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 100,81 zł (124,00 zł) +10m 67,21 zł (82,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.71		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 145 mm Indeks: SC-P2PU-145	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,73 zł (117,75 zł) +10m 63,82 zł (78,50 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	145		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	102		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.74		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 150 mm Indeks: SC-P2PU-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 97,48 zł (119,90 zł) +10m 64,99 zł (79,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.78		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 150 mm Indeks: SC-P2PUAS-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 107,32 zł (132,00 zł) +10m 71,55 zł (88,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		

Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.78		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 155 mm Indeks: SC-P2PU-155	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 102,72 zł (126,35 zł) +10m 68,48 zł (84,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	155		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	109		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 155 mm Indeks: SC-P2PUAS-155	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,04 zł (139,04 zł) +10m 75,36 zł (92,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	155		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	109		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 160 mm Indeks: SC-P2PU-160	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 104,62 zł (128,68 zł) +10m 69,75 zł (85,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		160	
Średnica wewnętrzna [mm]		160	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.09	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		112	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.82	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 160 mm Indeks: SC-P2PUAS-160	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 115,10 zł (141,57 zł) +10m 76,73 zł (94,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		160	
Średnica wewnętrzna [mm]		160	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.09	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		112	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.82	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 165 mm Indeks: SC-P2PU-165	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 106,37 zł (130,84 zł) +10m 70,91 zł (87,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	165		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	116		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 165 mm Indeks: SC-P2PUAS-165	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 119,23 zł(146,65 zł) +10m 79,49 zł(97,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	165		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	116		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 170 mm Indeks: SC-P2PU-170	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 108,27 zł(133,17 zł) +10m 72,18 zł(88,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	119		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.87		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 170 mm Indeks: SC-P2PUAS-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 119,55 zł (147,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	119		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.87		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 175 mm Indeks: SC-P2PU-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,04 zł (139,04 zł) +10m 75,36 zł (92,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	175		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	123		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 175 mm Indeks: SC-P2PUAS-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 122,09 zł (150,17 zł) +10m 81,39 zł (100,11 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	175		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	123		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 180 mm Indeks: SC-P2PU-180	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 116,69 zł(143,53 zł) +10m 77,79 zł(95,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.92		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 180 mm Indeks: SC-P2PUAS-180	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 125,74 zł(154,66 zł) +10m 83,83 zł(103,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		

Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.92		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 190 mm Indeks: SC-P2PU-190	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 117,96 zł (145,09 zł) +10m 78,64 zł (96,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	190		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	133		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.99		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 190 mm Indeks: SC-P2PUAS-190	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 133,68 zł (164,43 zł) +10m 89,12 zł (109,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	190		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	133		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.99	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 200 mm Indeks: SC-P2PU-200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 123,67 zł(152,11 zł) +10m 82,45 zł(101,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.08	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		140	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.05	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 200 mm Indeks: SC-P2PUAS-200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 136,06 zł(167,35 zł) +10m 90,70 zł(111,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.08	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		140	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.05	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 205 mm Indeks: SC-P2PU-205	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 124,94 zł(153,68 zł) +10m 83,30 zł(102,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	

Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		205	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.08	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		144	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.08	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 205 mm Indeks: SC-P2PUAS-205		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1m 137,64 zł (169,30 zł) +10m 91,76 zł (112,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		205	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		144	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.08	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 210 mm Indeks: SC-P2PU-210		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1m 127,33 zł (156,62 zł) +10m 84,88 zł (104,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		210	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.08	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	147		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 210 mm Indeks: SC-P2PUAS-210	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 140,19 zł(172,43 zł) +10m 93,46 zł(114,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	210		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	147		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 215 mm Indeks: SC-P2PU-215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 133,20 zł(163,84 zł) +10m 88,80 zł(109,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	220		
Średnica wewnętrzna [mm]	215		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	151		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.13		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 PU 220 mm Indeks: SC-P2PU-220	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 136,69 zł (168,13 zł) +10m 91,13 zł (112,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	220		
Średnica wewnętrzna [mm]	220		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	154		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.16		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 220 mm Indeks: SC-P2PUAS-220	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 147,96 zł (181,99 zł) +10m 98,64 zł (121,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	220		
Średnica wewnętrzna [mm]	220		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	154		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.16		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 225 mm Indeks: SC-P2PU-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 138,92 zł (170,87 zł) +10m 92,61 zł (113,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.06		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	158		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 225 mm Indeks: SC-P2PUAS-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,35 zł(184,93 zł) +10m 100,23 zł(123,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.06		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	158		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 230 mm Indeks: SC-P2PU-230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 142,88 zł(175,74 zł) +10m 95,26 zł(117,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	230		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.06		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	161		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 230 mm Indeks: SC-P2PUAS-230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 154,16 zł(189,62 zł) +10m 102,77 zł(126,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	230		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.06		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	161		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 250 mm Indeks: SC-P2PU-250	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 153,20 zł(188,44 zł) +10m 102,14 zł(125,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 250 mm Indeks: SC-P2PUAS-250	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 168,76 zł(207,57 zł) +10m 112,51 zł(138,39 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 260 mm Indeks: SC-P2PU-260	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 161,78 zł(198,99 zł) +10m 107,85 zł(132,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	260		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	182		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.34		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 260 mm Indeks: SC-P2PUAS-260	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 174,79 zł(214,99 zł) +10m 116,53 zł(143,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	260		

Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	182		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.34		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 270 mm Indeks: SC-P2PU-270	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 167,02 zł(205,43 zł) +10m 111,34 zł(136,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	270		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.04		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	189		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.39		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 275 mm Indeks: SC-P2PU-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 170,03 zł(209,14 zł) +10m 113,35 zł(139,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	275		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.04		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	193		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.42		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 275 mm Indeks: SC-P2PUAS-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 183,84 zł (226,12 zł) +10m 122,56 zł (150,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	275		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.04		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	193		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.42		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 280 mm Indeks: SC-P2PU-280	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 171,30 zł (210,70 zł) +10m 114,20 zł (140,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	280		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	196		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.45		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 300 mm Indeks: SC-P2PU-300	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 184,32 zł (226,71 zł) +10m 122,88 zł (151,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.55		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 300 mm Indeks: SC-P2PUAS-300	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.55		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 305 mm Indeks: SC-P2PU-305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 184,32 zł(226,71 zł) +10m 122,88 zł(151,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	305		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	214		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.58		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 305 mm Indeks: SC-P2PUAS-305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 199,24 zł (245,07 zł) +10m 132,83 zł (163,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	305		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	214		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.58		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 315 mm Indeks: SC-P2PU-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 193,85 zł (238,44 zł) +10m 129,23 zł (158,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.63		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 315 mm Indeks: SC-P2PUAS-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 209,40 zł (257,56 zł) +10m 139,60 zł (171,71 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.63		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 320 mm Indeks: SC-P2PU-320	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 210,52 zł(258,94 zł) +10m 140,34 zł(172,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	320		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	224		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.65		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 320 mm Indeks: SC-P2PUAS-320	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 227,50 zł(279,83 zł) +10m 151,67 zł(186,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		

Średnica wewnętrzna [mm]	320		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	224		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.65		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 325 mm Indeks: SC-P2PU-325	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 210,52 zł (258,94 zł) +10m 140,34 zł (172,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	325		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	228		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.68		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 325 mm Indeks: SC-P2PUAS-325	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 227,50 zł (279,83 zł) +10m 151,67 zł (186,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	325		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	228		

Masa jednostkowa [kg/m]		1.68	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 330 mm Indeks: SC-P2PU-330	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 211,31 zł(259,91 zł) +10m 140,87 zł(173,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		325	
Średnica wewnętrzna [mm]		330	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.02	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.02	
Minimalny promień zagięcia [mm]		231	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.71	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 330 mm Indeks: SC-P2PUAS-330	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 232,74 zł(286,27 zł) +10m 155,16 zł(190,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		325	
Średnica wewnętrzna [mm]		330	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.02	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.02	
Minimalny promień zagięcia [mm]		231	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.71	
Masa [kg]		0.00	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 350 mm Indeks: SC-P2PU-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 226,87 zł(279,05 zł) +10m 151,25 zł(186,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	

Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	245		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.8		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 350 mm Indeks: SC-P2PUAS-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 245,60 zł (302,09 zł) +10m 163,73 zł (201,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	245		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.8		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 356 mm Indeks: SC-P2PU-356	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 223,22 zł (274,56 zł) +10m 148,81 zł (183,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	356		
Grubość ścianki [mm]	0.4		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	249		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.83		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 360 mm Indeks: SC-P2PU-360	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 223,22 zł(274,56 zł) +10m 148,81 zł(183,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	360		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	252		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.85		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 360 mm Indeks: SC-P2PUAS-360	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 278,47 zł(342,52 zł) +10m 185,64 zł(228,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	360		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	252		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.85		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 PU 375 mm Indeks: SC-P2PU-375	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 238,78 zł (293,70 zł) +10m 159,18 zł (195,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	375		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	263		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.93		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 400 mm Indeks: SC-P2PU-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 259,26 zł (318,89 zł) +10m 172,84 zł (212,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.1		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 400 mm Indeks: SC-P2PUAS-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 279,89 zł (344,26 zł) +10m 186,60 zł (229,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.1		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 425 mm Indeks: SC-P2PU-425	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 276,72 zł(340,37 zł) +10m 184,48 zł(226,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	425		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	298		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.23		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 450 mm Indeks: SC-P2PU-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 291,01 zł(357,94 zł) +10m 194,00 zł(238,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	315		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.35		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 450 mm Indeks: SC-P2PUAS-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 314,82 zł (387,23 zł) +10m 209,88 zł (258,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	315		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.35		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 500 mm Indeks: SC-P2PU-500	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 323,39 zł (397,77 zł) +10m 215,60 zł (265,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.62		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 500 mm Indeks: SC-P2PUAS-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 349,43 zł (429,80 zł) +10m 232,95 zł (286,53 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.62		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 600 mm Indeks: SC-P2PU-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 400,71 zł(492,87 zł) +10m 267,14 zł(328,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	600		
Średnica wewnętrzna [mm]	600		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.6		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 600 mm Indeks: SC-P2PUAS-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 433,10 zł(532,71 zł) +10m 288,73 zł(355,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	600		
Średnica wewnętrzna [mm]	600		

Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.6		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU 630 mm Indeks: SC-P2PU-630	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 430,40 zł (529,39 zł) +10m 286,93 zł (352,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	600		
Średnica wewnętrzna [mm]	630		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	422		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.83		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PU antystatyczny 630 mm Indeks: SC-P2PUAS-630	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 464,85 zł (571,77 zł) +10m 309,90 zł (381,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	600		
Średnica wewnętrzna [mm]	630		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	422		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.83		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU 710 mm Indeks: SC-P2PU-710	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 508,98 zł (626,05 zł) +10m 339,32 zł (417,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	700		
Średnica wewnętrzna [mm]	710		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	475		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.44		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PU antystatyczny 710 mm Indeks: SC-P2PUAS-710	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 549,63 zł (676,04 zł) +10m 366,42 zł (450,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	700		
Średnica wewnętrzna [mm]	710		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	475		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.44		
Długość standardowa [m]		10	