



Listwa rozdzielająca wielowyjściowa z wyjściami 1/4", aluminium

Listwa rozdzielająca wielowyjściowa z wyjściami 1/4" do zastosowania w układach pneumatycznych, pozwalająca na rozdzielenie sprężonego powietrza pod ciśnieniem, na kilka innych gałęzi. Posiada dodatkowe otwory umożliwiające przytwierdzenie jej w żądanym miejscu instalacji. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał: aluminium anodowane.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 3/8", 3 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502121006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 76,93 zł (94,62 zł) +3szt 69,24 zł (85,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	108		
Masa [kg]	0.111		
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 3/8", 4 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502121008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 96,29 zł (118,44 zł) +3szt 86,66 zł (106,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	144		
Masa [kg]	0.152		
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 3/8", 5 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502121010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 106,57 zł(131,08 zł) +3szt 95,91 zł(117,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	180		
Masa [kg]	0.197		
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 3/8", 6 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502121012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 101,84 zł(125,26 zł) +3szt 91,66 zł(112,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		216	
Masa [kg]		0.24	
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/2", 3 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502131006		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 123,39 zł(151,77 zł) +3szt 111,05 zł(136,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Pokrycie ochronne		anodowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		108	
Masa [kg]		0.258	
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/2", 4 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502131008		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 157,35 zł(193,54 zł) +3szt 141,61 zł(174,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Pokrycie ochronne		anodowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		144	
Masa [kg]		0.355	
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/2", 5 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502131010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 180,42 zł(221,92 zł) +3szt 162,38 zł(199,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Pokrycie ochronne		anodowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		180	
Masa [kg]		0.441	
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/2", 6 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0502131012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 208,93 zł(256,98 zł) +3szt 188,04 zł(231,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Pokrycie ochronne		anodowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	

Długość L [mm]	216
Masa [kg]	0.519