



Listwa rozdzielająca wielowyjściowa z wyjściami 1/8", aluminium

Listwa rozdzielająca wielowyjściowa z wyjściami 1/8" do zastosowania w układach pneumatycznych, pozwalająca na rozdzielenie sprężonego powietrza pod ciśnieniem, na kilka innych gałęzi. Posiada dodatkowe otwory umożliwiające przytwierdzenie jej w żądanym miejscu instalacji. Wejście - gwinty wewnętrzne 1/4" BSP, wyjście gwinty wewnętrzne 1/8" BSP. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał: aluminium anodowane.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/4", 3 x wylot GW BSP 1/8", aluminium Indeks: MW-W0502111005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 75,36 zł (92,69 zł) +3szt 67,82 zł (83,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.119		
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/4", 4 x wylot GW BSP 1/8", aluminium Indeks: MW-W0502111007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 77,33 zł (95,12 zł) +3szt 69,60 zł (85,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		120	
Masa [kg]		0.158	
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/4", 5 x wylot GW BSP 1/8", aluminium Indeks: MW-W0502111009		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 93,59 zł(115,12 zł) +3szt 84,23 zł(103,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Pokrycie ochronne		anodowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		150	
Masa [kg]		0.204	
Listwa rozdzielająca, 2 x wlot GW BSP 1/4", 6 x wylot GW BSP 1/8", aluminium Indeks: MW-W0502111011		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 106,29 zł(130,74 zł) +3szt 95,66 zł(117,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Pokrycie ochronne		anodowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12
Długość L [mm]	180
Masa [kg]	0.246