



Listwa rozdzielająca z 2 przeciwnymi wyjściami, aluminium

Listwa rozdzielająca z dwoma przeciwnymi wyjściami do zastosowania w układach pneumatycznych, pozwalająca na rozdzielenie sprężonego powietrza pod ciśnieniem, na kilka innych gałęzi. Posiada dodatkowe otwory umożliwiające przytwierdzenie jej w żądanym miejscu instalacji. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał: aluminium anodowane.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Listwa rozdzielająca dwustronna, 2 x wlot GW BSP 1/4", 4 x wylot GW BSP 1/8", aluminium Indeks: MW-W0503111013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 69,41 zł (85,37 zł) +3szt 62,47 zł (76,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]	0.075		
Listwa rozdzielająca dwustronna, 2 x wlot GW BSP 3/8", 4 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0503121014	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 69,13 zł (85,03 zł) +3szt 62,21 zł (76,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	72		
Masa [kg]	0.106		
Listwa rozdzielająca dwustronna, 2 x wlot GW BSP 1/2", 4 x wylot GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0503131014	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 105,28 zł(129,49 zł) +3szt 94,75 zł(116,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	80		
Masa [kg]	0.188		