



Łuk długi 45° z gwintem wewnętrznym BSP/zewnętrznym BSPT, żeliwo, typ 40/22

Łuk długi 45° z gwintem wewnętrznym BSP i z gwintem zewnętrznym BSPT do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Materiał: żeliwo ciągliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Ciśnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 1/4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,41 zł (42,32 zł) +10szt 28,98 zł (35,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.052		
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 3/8", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,30 zł (38,50 zł) +10szt 26,36 zł (32,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.087	
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 1/2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-08		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 28,85 zł (35,49 zł) +10szt 24,29 zł (29,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.12	
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 3/4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-12		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 39,01 zł (47,98 zł) +10szt 32,85 zł (40,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.233	
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 1", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,56 zł (67,11 zł) +10szt 45,95 zł (56,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.4	
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 1.1/4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,32 zł (117,24 zł) +10szt 80,27 zł (98,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.714	

Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 1.1/2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,44 zł(139,53 zł) +10szt 95,53 zł(117,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.92		
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 179,74 zł(221,08 zł) +10szt 151,36 zł(186,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.4		
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 2.1/2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 399,02 zł(490,79 zł) +10szt 336,02 zł(413,30 zł)
Dane techniczne			

Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	2.75		
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 3", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 435,40 zł (535,54 zł) +10szt 366,65 zł (450,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	3.667		
Łuk długi 45° z GW BSP / GZ BSPT 4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-4022-64	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 981,71 zł (1 207,50 zł) +10szt 826,70 zł (1 016,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ przyłącza 2	GZ BSPT
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	7