



## Łuk długi 90° z gwintem wewnętrznym BSP, żeliwo, typ 2/15

Łuk długi 90° z gwintem wewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Materiał: żeliwo ciągliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Ciśnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

| Produkt                                                                     | Dostępność                                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1/4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-04 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 24,80 zł (30,50 zł)<br>+10szt 20,89 zł (25,69 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                   | 90°                                                       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                               | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                           | cynkowanie                                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/4"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                      |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                             | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 1/4"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                            | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                              | brak                                                      |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               | 25                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0.065                                                     |                  |                                                         |
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 3/8", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-06 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 28,44 zł (34,98 zł)<br>+10szt 23,95 zł (29,46 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                   | 90°                                                       |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                               | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                           | cynkowanie                                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 3/8"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                      |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                             | GW BSP                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 3/8"                                                      |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                            | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                         |

|                                                                             |  |                                                           |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                               |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                              |  | brak                                                      |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               |  | 25                                                        |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |  | 0.107                                                     |                                                                             |
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1/2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-08 |  | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu<br>+1szt 28,85 zł (35,49 zł)<br>+10szt 24,29 zł (29,88 zł) |
| Dane techniczne                                                             |  |                                                           |                                                                             |
| Geometria                                                                   |  | 90°                                                       |                                                                             |
| Typ materiału                                                               |  | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |  | żeliwo ciągliwe                                           |                                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                           |  | cynkowanie                                                |                                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                             |  | GW BSP                                                    |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |  | 1/2"                                                      |                                                                             |
| Opis przyłącza                                                              |  | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                |  | brak                                                      |                                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                             |  | GW BSP                                                    |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           |  | 1/2"                                                      |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                            |  | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                               |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                              |  | brak                                                      |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               |  | 25                                                        |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |  | 0.15                                                      |                                                                             |
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 3/4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-12 |  | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu<br>+1szt 44,58 zł (54,83 zł)<br>+10szt 37,54 zł (46,17 zł) |
| Dane techniczne                                                             |  |                                                           |                                                                             |
| Geometria                                                                   |  | 90°                                                       |                                                                             |
| Typ materiału                                                               |  | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                            |  | żeliwo ciągliwe                                           |                                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                           |  | cynkowanie                                                |                                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                             |  | GW BSP                                                    |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |  | 3/4"                                                      |                                                                             |
| Opis przyłącza                                                              |  | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                |  | brak                                                      |                                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                             |  | GW BSP                                                    |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           |  | 3/4"                                                      |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                            |  | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                               |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                              |  | brak                                                      |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                               |  | 25                                                        |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                   |  | 0.25                                                      |                                                                             |

|                                                                               |                                                           |                  |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-16     | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 60,53 zł (74,45 zł)<br>+10szt 50,97 zł (62,69 zł)     |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                             |
| Geometria                                                                     | 90°                                                       |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                              | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1"                                                        |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)    |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                      |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1"                                                        |                  |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)    |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | brak                                                      |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 25                                                        |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                                     | 0.48                                                      |                  |                                                             |
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1.1/4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-20 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 104,57 zł (128,62 zł)<br>+10szt 88,06 zł (108,31 zł)  |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                             |
| Geometria                                                                     | 90°                                                       |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                              | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1.1/4"                                                    |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)    |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                      |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1.1/4"                                                    |                  |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)    |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | brak                                                      |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 25                                                        |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                                     | 0.767                                                     |                  |                                                             |
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1.1/2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-24 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 128,61 zł (158,19 zł)<br>+10szt 108,30 zł (133,21 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                             |
| Geometria                                                                     | 90°                                                       |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |

|                                                                               |                                                           |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                              | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1.1/2"                                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                      |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1.1/2"                                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 25                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                     | 1.043                                                     |                  |                                                           |
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-32     | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 178,57 zł(219,64 zł)<br>+10szt 150,38 zł(184,97 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                                                     | 90°                                                       |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                              | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 2"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                      |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 2"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                              | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 25                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                     | 1.583                                                     |                  |                                                           |
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 2.1/2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-40 | W magazynie                                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 359,55 zł (442,25 zł)                               |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                                                     | 90°                                                       |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                              | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 2.1/2"                                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |

|                                                                           |                                                           |                  |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                              | brak                                                      |                  |                                                                   |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 2.1/2"                                                    |                  |                                                                   |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |                  |                                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |                  |                                                                   |
| Masa [kg]                                                                 | 2.75                                                      |                  |                                                                   |
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 3", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-48 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 631,46 zł(776,70 zł)<br>+10szt 531,76 zł(654,06 zł)         |
| Dane techniczne                                                           |                                                           |                  |                                                                   |
| Geometria                                                                 | 90°                                                       |                  |                                                                   |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                                   |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |                  |                                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 3"                                                        |                  |                                                                   |
| Opis przyłącza                                                            | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                              | brak                                                      |                  |                                                                   |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 3"                                                        |                  |                                                                   |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            | brak                                                      |                  |                                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 25                                                        |                  |                                                                   |
| Masa [kg]                                                                 | 4                                                         |                  |                                                                   |
| <b>Łuk długi 90° z GW / GW BSP 4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-215-64 | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 1 197,19 zł(1 472,54 zł)<br>+10szt 1 008,16 zł(1 240,04 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                           |                  |                                                                   |
| Geometria                                                                 | 90°                                                       |                  |                                                                   |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                          | żeliwo ciągliwe                                           |                  |                                                                   |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                |                  |                                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 4"                                                        |                  |                                                                   |
| Opis przyłącza                                                            | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                              | brak                                                      |                  |                                                                   |
| Typ przyłącza 2                                                           | GW BSP                                                    |                  |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 4"                                                        |                  |                                                                   |
| Opis przyłącza 2                                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                                   |

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2 | brak                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                  | 25                                                      |
| Masa [kg]                                      | 7                                                       |