



Łuk długi 90° z gwintem wewnętrznym BSP, żeliwo, typ 2/15

Łuk długi 90° z gwintem wewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Materiał: żeliwo ciągliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Ciśnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1/4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,80 zł (30,50 zł) +10szt 20,89 zł (25,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.065		
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 3/8", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,44 zł (34,98 zł) +10szt 23,95 zł (29,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.107	
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1/2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-08		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 28,85 zł (35,49 zł) +10szt 24,29 zł (29,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.15	
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 3/4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-12		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 44,58 zł (54,83 zł) +10szt 37,54 zł (46,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.25	

Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,53 zł (74,45 zł) +10szt 50,97 zł (62,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.48		
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1.1/4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,57 zł (128,62 zł) +10szt 88,06 zł (108,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.767		
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 1.1/2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 128,61 zł (158,19 zł) +10szt 108,30 zł (133,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.043		
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,57 zł(219,64 zł) +10szt 150,38 zł(184,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.583		
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 2.1/2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-40	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 359,55 zł (442,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	2.75		
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 3", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 631,46 zł(776,70 zł) +10szt 531,76 zł(654,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	4		
Łuk długi 90° z GW / GW BSP 4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-215-64	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 197,19 zł(1 472,54 zł) +10szt 1 008,16 zł(1 240,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	7