



Mieszek gumowy do kompensatora 115 EPDM

Mieszek gumowy do kompensatora przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowi gorąca i zimna woda, woda z dodatkiem środków uzdatniających, przemysłowa, morska, glikol, słabe kwasy, zasady, estry i ketony. Nie służy do przesyłania mediów zawierających olej. Certyfikat BV (Bureau Veritas). Uwaga: montaż mieszka w kołnierzach pochodzących od różnych producentów nie gwarantuje zachowania wszystkich cech funkcjonalnych, takich jak np. szczelność, co w skrajnych przypadkach może skutkować wyrwaniem mieszka ze stalowych kołnierzy pod wpływem ciśnienia wewnętrznego medium. W związku z tym Tubes International nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego montażu. Zalecane jest stosowanie mieszka w kołnierzach tego samego producenta. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Tubes International. Warstwa wewnętrzna: guma EPDM. Wzmocnienie: kord nylonowy. Warstwa zewnętrzna: guma EPDM. Temperatura pracy: od -30°C do +90°C (w zależności od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN32, L=130 mm Indeks: TG-115EM-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,33 zł (49,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Masa [kg]	0.33		
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN40, L=130 mm Indeks: TG-115EM-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,67 zł (68,47 zł) +5szt 50,32 zł (61,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		

Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Masa [kg]		0.33	
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN50, L=130 mm Indeks: TG-115EM-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,73 zł (79,62 zł) +5szt 58,51 zł (71,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Masa [kg]		0.42	
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN65, L=130 mm Indeks: TG-115EM-065	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,15 zł (103,50 zł) +5szt 76,06 zł (93,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Masa [kg]		0.51	
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN80, L=130 mm Indeks: TG-115EM-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,40 zł (121,03 zł) +5szt 88,93 zł (109,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Masa [kg]	0.58		
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN100, L=130 mm Indeks: TG-115EM-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 167,28 zł(205,75 zł) +5szt 151,20 zł(185,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Masa [kg]	0.93		
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN125, L=130 mm Indeks: TG-115EM-125	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 194,20 zł(238,87 zł) +5szt 175,53 zł(215,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Masa [kg]	1.12		

Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN150, L=130 mm Indeks: TG-115EM-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 249,87 zł(307,34 zł) +5szt 225,85 zł(277,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Masa [kg]	1.52		
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN200, L=130 mm Indeks: TG-115EM-200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 455,81 zł(560,65 zł) +3szt 350,62 zł(431,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/25		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Masa [kg]	1.99		
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN250, L=130 mm Indeks: TG-115EM-250	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 180,00 zł(221,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		16/25	
Przesunięcie boczne [mm]		22	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Masa [kg]		2.77	
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN300, L=130 mm Indeks: TG-115EM-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 483,14 zł (594,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		300	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		16/25	
Przesunięcie boczne [mm]		22	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Masa [kg]		3.16	