



## Mieszek gumowy do kompensatora 115 NBR

Mieszek gumowy do kompensatora przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowią oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje w aerozolu, woda z dodatkiem substancji antykorozyjnych. Uwaga: montaż mieszka w kołnierzach pochodzących od różnych producentów nie gwarantuje zachowania wszystkich cech funkcjonalnych, takich jak np. szczelność, co w skrajnych przypadkach może skutkować wyrwaniem mieszka ze stalowych kołnierzy pod wpływem ciśnienia wewnętrznego medium. W związku z tym Tubes International nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego montażu. Zalecane jest stosowanie mieszka w kołnierzach tego samego producenta. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Tubes International. Warstwa wewnętrzna: guma NBR. Wzmocnienie: kord nylonowy. Warstwa zewnętrzna: guma CR. Temperatura pracy: od -30°C do +90°C (w zależności od medium).

| Produkt                                                                   | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN32, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-032 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 40,33 zł (49,61 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                              | NBR - guma nitrylowa        |               |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     | 32                          |               |                           |
| Długość całkowita L [mm]                                                  | 130                         |               |                           |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   | 16                          |               |                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                         | 90                          |               |                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                          | -30                         |               |                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                | tak                         |               |                           |
| Odporność na podciśnienie                                                 | tak                         |               |                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                              | 0.9                         |               |                           |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                             | 12/20                       |               |                           |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                  | 14                          |               |                           |
| Odchylenie kątowe [°]                                                     | 15                          |               |                           |
| Masa [kg]                                                                 | 0.33                        |               |                           |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN40, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-040 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 40,33 zł (49,61 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |               |                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                              | NBR - guma nitrylowa        |               |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     | 40                          |               |                           |
| Długość całkowita L [mm]                                                  | 130                         |               |                           |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   | 16                          |               |                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                         | 90                          |               |                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                          | -30                         |               |                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                | tak                         |               |                           |
| Odporność na podciśnienie                                                 | tak                         |               |                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                              | 0.9                         |               |                           |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                             | 12/20                       |               |                           |

|                                                                           |                             |                     |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Przesunięcie boczne [mm]                                                  |                             | 14                  |                                                           |
| Odchylenie kątowe [°]                                                     |                             | 15                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0,33                |                                                           |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN50, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-050 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h       | +1szt 66,39 zł (81,66 zł)<br>+5szt 56,18 zł (69,10 zł)    |
| Dane techniczne                                                           |                             |                     |                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                              |                             | NBR - guma nitylowa |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     |                             | 50                  |                                                           |
| Długość całkowita L [mm]                                                  |                             | 130                 |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   |                             | 16                  |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                         |                             | 90                  |                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                          |                             | -30                 |                                                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                |                             | tak                 |                                                           |
| Odporność na podciśnienie                                                 |                             | tak                 |                                                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                              |                             | 0,9                 |                                                           |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                             |                             | 12/20               |                                                           |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                  |                             | 14                  |                                                           |
| Odchylenie kątowe [°]                                                     |                             | 15                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0,42                |                                                           |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN65, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-065 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h       | +1szt 58,47 zł (71,92 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                           |                             |                     |                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                              |                             | NBR - guma nitylowa |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     |                             | 65                  |                                                           |
| Długość całkowita L [mm]                                                  |                             | 130                 |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   |                             | 16                  |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                         |                             | 90                  |                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                          |                             | -30                 |                                                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                |                             | tak                 |                                                           |
| Odporność na podciśnienie                                                 |                             | tak                 |                                                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                              |                             | 0,9                 |                                                           |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                             |                             | 12/20               |                                                           |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                  |                             | 14                  |                                                           |
| Odchylenie kątowe [°]                                                     |                             | 15                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 0,51                |                                                           |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN80, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-080 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h       | +1szt 100,92 zł (124,13 zł)<br>+5szt 85,39 zł (105,03 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |                     |                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                              |                             | NBR - guma nitylowa |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     |                             | 80                  |                                                           |
| Długość całkowita L [mm]                                                  |                             | 130                 |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                   |                             | 16                  |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                         |                             | 90                  |                                                           |

|                                                                            |                             |               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                           | -30                         |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                         |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  | tak                         |               |                                                          |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                               | 0.9                         |               |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 12/20                       |               |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 14                          |               |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                          |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  | 0.58                        |               |                                                          |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN100, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-100 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 167,10 zł(205,53 zł)<br>+5szt 141,39 zł(173,91 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | NBR - guma nitylowa         |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 100                         |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 130                         |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 16                          |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 90                          |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                           | -30                         |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                         |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  | tak                         |               |                                                          |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                               | 0.9                         |               |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 12/20                       |               |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 14                          |               |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                          |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  | 0.93                        |               |                                                          |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN125, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-125 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 148,20 zł (182,29 zł)                              |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | NBR - guma nitylowa         |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 125                         |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 130                         |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 16                          |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 90                          |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                           | -30                         |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                         |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  | tak                         |               |                                                          |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                               | 0.9                         |               |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 12/20                       |               |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 14                          |               |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                          |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  | 1.12                        |               |                                                          |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN150, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-150 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 256,28 zł(315,22 zł)<br>+5szt 216,85 zł(266,73 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                          |

|                                                                            |                             |               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | NBR - guma nitrylowa        |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 150                         |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 130                         |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 16                          |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 90                          |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                           | -30                         |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                         |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  | tak                         |               |                                                          |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                               | 0.9                         |               |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 12/20                       |               |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 14                          |               |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                          |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  | 1.52                        |               |                                                          |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN200, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-200 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 410,14 zł(504,47 zł)<br>+3szt 320,98 zł(394,81 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | NBR - guma nitrylowa        |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 200                         |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 130                         |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 16                          |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 90                          |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                           | -30                         |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                         |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  | tak                         |               |                                                          |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                               | 0.9                         |               |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 12/25                       |               |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 14                          |               |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                          |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  | 1.99                        |               |                                                          |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN250, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-250 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 658,90 zł(810,45 zł)<br>+3szt 515,66 zł(634,26 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |               |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | NBR - guma nitrylowa        |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 250                         |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 130                         |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 16                          |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 90                          |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                           | -30                         |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                         |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  | tak                         |               |                                                          |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                               | 0.9                         |               |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 16/25                       |               |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 22                          |               |                                                          |

|                                                                            |                             |                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Odchylenie kątowe [°]                                                      |                             | 15                   |                              |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 2.77                 |                              |
| <b>Mieszek gumowy typ 115 NBR, DN300, L=130 mm</b><br>Indeks: TG-115NM-300 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h        | +1 szt 434,83 zł (534,84 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                      |                              |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               |                             | NBR - guma nitrylowa |                              |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      |                             | 300                  |                              |
| Długość całkowita L [mm]                                                   |                             | 130                  |                              |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    |                             | 16                   |                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          |                             | 90                   |                              |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                           |                             | -30                  |                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 |                             | tak                  |                              |
| Odporność na podciśnienie                                                  |                             | tak                  |                              |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                               |                             | 0.9                  |                              |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              |                             | 16/25                |                              |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   |                             | 22                   |                              |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      |                             | 15                   |                              |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 3.16                 |                              |