

Mikro-siłownik pneumatyczny typu Kartridże, seria CRTC



Mikro-siłowniki jednostronnego działania (ze schowanym tłoczyskiem) przeznaczony do montażu w ograniczonych przestrzeniach. Posiada pierścień uszczelniający (o-ring), umożliwiając bezpośredni montaż w korpusie maszyny. Możliwa bezolejowa eksploatacja. Ważne! Podczas gdy siłownik pracuje z dużą częstotliwością wskazane jest, by tłok nie osiągał krańcowej pozycji. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), stal AISI 303 (tłok dla Ø6 - Ø10), mosiądz (tłok dla Ø16), stal niklowana (nakrętka), stal sprężynowa (sprężyna), mosiądz (łożysko ślizgowe). Ciśnienie robocze: 2÷6 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Siłownik CRTC-006-0005-S000-00 Indeks: MW-W1000060005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 88,24 zł (108,54 zł) +3szt 79,29 zł (97,53 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Magnes	nie		
Materiał uszczelnienia siłownika	NBR		
Średnica tłoka [mm]	6		
Skok tłoka [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	2		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.014		
Siłownik CRTC-006-0010-S000-00 Indeks: MW-W1000060010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 92,19 zł (113,39 zł) +3szt 82,84 zł (101,89 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Magnes	nie		
Materiał uszczelnienia siłownika	NBR		
Średnica tłoka [mm]	6		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	2		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.016		
Siłownik CRTC-006-0015-S000-00 Indeks: MW-W1000060015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 95,74 zł (117,76 zł) +3szt 86,03 zł (105,82 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Magnes	nie		
Materiał uszczelnienia siłownika	NBR		
Średnica tłoka [mm]	6		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	2		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.02		
Siłownik CRTC-010-0005-S000-00 Indeks: MW-W1000100005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 102,02 zł(125,48 zł) +3szt 91,67 zł(112,75 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Magnes	nie		
Materiał uszczelnienia siłownika	NBR		
Średnica tłoka [mm]	10		
Skok tłoka [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	2		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.05		
Siłownik CRTC-010-0010-S000-00 Indeks: MW-W1000100010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 107,06 zł(131,68 zł) +3szt 96,20 zł(118,33 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Magnes	nie		
Materiał uszczelnienia siłownika	NBR		
Średnica tłoka [mm]	10		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	2		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.05		
Siłownik CRTC-010-0015-S000-00 Indeks: MW-W1000100015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 112,27 zł(138,09 zł) +3szt 100,88 zł(124,08 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		

Typ siłownika	jednostronnego działania		
Magnes	nie		
Materiał uszczelnienia siłownika	NBR		
Średnica tłoka [mm]	10		
Skok tłoka [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	2		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.05		
Siłownik CRTC-016-0005-S000-00 Indeks: MW-W1000160005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 118,89 zł(146,23 zł) +3szt 106,83 zł(131,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Magnes	nie		
Materiał uszczelnienia siłownika	NBR		
Średnica tłoka [mm]	16		
Skok tłoka [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	2		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.1		
Siłownik CRTC-016-0010-S000-00 Indeks: MW-W1000160010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 123,74 zł(152,20 zł) +3szt 111,18 zł(136,75 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		
Magnes	nie		
Materiał uszczelnienia siłownika	NBR		
Średnica tłoka [mm]	16		
Skok tłoka [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	2		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.1		
Siłownik CRTC-016-0015-S000-00 Indeks: MW-W1000160015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 128,92 zł(158,57 zł) +3szt 115,84 zł(142,48 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu wykonawczego	siłowniki		
Typ siłownika	jednostronnego działania		

Magnes	nie
Materiał uszczelnienia siłownika	NBR
Średnica tłoka [mm]	16
Skok tłoka [mm]	15
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	2
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10
Masa [kg]	0.1