



Miniaturowa obejma śrubowa MINI CLIP, stal węglowa

Obejma MINI z pojedynczą śrubą przeznaczona do węży przemysłowych o niezbyt dużych średnicach i stosunkowo cienkiej ściance. Wyposażona w język taśmy, który chroni wąż przed kontaktem ze śrubą i zapewnia równy docisk obwodowy. Wywinięte brzożki obejmy nie powodują uszkodzeń węża. Obejma doskonale dopasowuje się i przylega do powierzchni węża, zapewniając silny, równomierny zacisk. Śruba z łbem sześciokątnym posiada nacięcia umożliwiające użycie do montażu różnych typów narzędzi. Materiał: stal węglowa cynkowana elektrolitycznie (W1).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma MINI CLIP 6 mm, W1 Indeks: AB-03010510	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,07 zł (1,32 zł) +20szt 0,72 zł (0,89 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	8,4		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0,5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Masa [kg]	0,002		
Uwagi	moment docisku 0,4Nm, maks.ciśnienie medium 15 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 8 mm, W1 Indeks: AB-03010528	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,10 zł (1,35 zł) +20szt 0,73 zł (0,90 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0,5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Masa [kg]	0,003		
Uwagi	moment docisku 0,4Nm, maks.ciśnienie medium 14 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 9 mm, W1 Indeks: AB-03010536	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,30 zł (1,60 zł) +20szt 0,86 zł (1,06 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu)[mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]		9	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]		9	
Masa [kg]		0.005	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 15 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 9,5+10 mm, W1 Indeks: AB-03010544		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 1,30 zł (1,60 zł) +20szt 0,86 zł (1,06 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu)[mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]		10	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]		9.5	
Masa [kg]		0.005	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 14 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 10+11 mm, W1 Indeks: AB-03010552		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 1,30 zł (1,60 zł) +20szt 0,86 zł (1,06 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu)[mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]		11	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]		10	
Masa [kg]		0.005	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 13 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 12+13 mm, W1 Indeks: AB-03010560		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 1,30 zł (1,60 zł) +20szt 0,86 zł (1,06 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 12,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 13÷14 mm, W1 Indeks: AB-03010579	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,33 zł (1,64 zł) +20szt 0,89 zł (1,09 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 12,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 14÷15 mm, W1 Indeks: AB-03010587	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,35 zł (1,66 zł) +20szt 0,90 zł (1,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 15÷17 mm, W1 Indeks: AB-03010595	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,37 zł (1,69 zł) +20szt 0,91 zł (1,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 16+18 mm, W1 Indeks: AB-03010608	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,39 zł (1,71 zł) +20szt 0,92 zł (1,13 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 11,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 18+20 mm, W1 Indeks: AB-03010616	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,40 zł (1,72 zł) +20szt 0,94 zł (1,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Masa [kg]		0.007	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 10,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 19+21 mm, W1 Indeks: AB-03010624	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,42 zł (1,75 zł) +20szt 0,95 zł (1,17 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Masa [kg]		0.007	

	Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 10,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 20+22 mm, W1 Indeks: AB-03010632	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,44 zł (1,77 zł) +20szt 0,96 zł (1,18 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	10		
Grubość taśmy (lub drutu)[mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	22		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	20		
Masa [kg]	0.007		
Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 10,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 22+25 mm, W1 Indeks: AB-03010640	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,46 zł (1,80 zł) +20szt 0,97 zł (1,19 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	10		
Grubość taśmy (lub drutu)[mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	25		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	22		
Masa [kg]	0.008		
Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 9,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 23+26 mm, W1 Indeks: AB-03010659	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,48 zł (1,82 zł) +20szt 0,99 zł (1,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	10		
Grubość taśmy (lub drutu)[mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	26		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	23		
Masa [kg]	0.008		
Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		

Obejma MINI CLIP 25+28 mm, W1 Indeks: AB-03010667	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,52 zł (1,87 zł) +20szt 1,01 zł (1,24 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	10		
Grubość taśmy (lub drutu)[mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	28		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	25		
Masa [kg]	0.008		
Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 8,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 26+29 mm, W1 Indeks: AB-03010675	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,53 zł (1,88 zł) +20szt 1,02 zł (1,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	10		
Grubość taśmy (lub drutu)[mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	29		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	26		
Masa [kg]	0.009		
Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 8,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 29+32 mm, W1 Indeks: AB-03010683	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,55 zł (1,91 zł) +20szt 1,04 zł (1,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	10		
Grubość taśmy (lub drutu)[mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	32		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury)[mm]	29		
Masa [kg]	0.009		
Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 8 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		