



Miniaturowa obejma śrubowa MINI CLIP, stal węglowa

Obejma MINI z pojedynczą śrubą przeznaczona do węży przemysłowych o niezbyt dużych średnicach i stosunkowo cienkiej ścianie. Wyposażona w język taśmy, który chroni wąż przed kontaktem ze śrubą i zapewnia równy docisk obwodowy. Wywinięte brzoги obejmy nie powodują uszkodzeń węża. Obejma doskonale dopasowuje się i przylega do powierzchni węża, zapewniając silny, równomierny zacisk. Śruba z łbem sześciokątnym posiada nacięcia umożliwiające użycie do montażu różnych typów narzędzi. Materiał: stal węglowa cynkowana elektrolitycznie (W1).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma MINI CLIP 6 mm, W1 Indeks: AB-03010510	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,79 zł(2,20 zł) +50szt 1,07 zł(1,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	8.4		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	moment docisku 0,4Nm, maks.ciśnienie medium 15 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 8 mm, W1 Indeks: AB-03010528	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,83 zł(2,25 zł) +50szt 1,10 zł(1,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Masa [kg]	0.003		
Uwagi	moment docisku 0,4Nm, maks.ciśnienie medium 14 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 9 mm, W1 Indeks: AB-03010536	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,16 zł(2,66 zł) +50szt 1,30 zł(1,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	10		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Masa [kg]	0.005		
Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 15 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 9,5÷10 mm, W1 Indeks: AB-03010544	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,16 zł(2,66 zł) +50szt 1,30 zł(1,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	10		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Masa [kg]	0.005		
Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 14 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 10÷11 mm, W1 Indeks: AB-03010552	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,16 zł(2,66 zł) +50szt 1,30 zł(1,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	10		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Masa [kg]	0.005		
Uwagi	moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 13 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej		
Obejma MINI CLIP 12÷13 mm, W1 Indeks: AB-03010560	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,16 zł(2,66 zł) +50szt 1,29 zł(1,59 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 12,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 13÷14 mm, W1 Indeks: AB-03010579		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 2,22 zł(2,73 zł) +50szt 1,33 zł(1,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 12,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 14÷15 mm, W1 Indeks: AB-03010587		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 2,25 zł(2,77 zł) +50szt 1,35 zł(1,66 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 15÷17 mm, W1 Indeks: AB-03010595		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 2,28 zł(2,80 zł) +50szt 1,37 zł(1,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 12 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 16÷18 mm, W1 Indeks: AB-03010608		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 2,31 zł(2,84 zł) +50szt 1,39 zł(1,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Masa [kg]		0.006	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 11,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 18÷20 mm, W1 Indeks: AB-03010616		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 2,34 zł(2,88 zł) +50szt 1,40 zł(1,72 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Masa [kg]		0.007	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 10,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 19÷21 mm, W1 Indeks: AB-03010624		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 2,37 zł(2,92 zł) +50szt 1,42 zł(1,75 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Masa [kg]		0.007	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 10,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 20÷22 mm, W1 Indeks: AB-03010632	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,40 zł(2,95 zł) +50szt 1,44 zł(1,77 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Masa [kg]		0.007	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 10,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 22÷25 mm, W1 Indeks: AB-03010640	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,43 zł(2,99 zł) +50szt 1,46 zł(1,80 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Masa [kg]		0.008	
Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 9,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączeniowej	
Obejma MINI CLIP 23÷26 mm, W1 Indeks: AB-03010659	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,46 zł(3,03 zł) +50szt 1,48 zł(1,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Masa [kg]		0.008	

		Uwagi		moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 9 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączyeniowej		
Obejma MINI CLIP 25÷28 mm, W1 Indeks: AB-03010667		W magazynie W oddziałach		Wysyłka w 24h	+1szt 2,53 zł(3,11 zł) +50szt 1,52 zł(1,87 zł)	
Dane techniczne						
Typ opaski (obejmy)			opaska śrubowa			
Typ materiału			CS - stal (żeliwo)			
Rodzaj materiału			stal węglowa			
Pokrycie ochronne			cynkowanie			
Szerokość taśmy [mm]			10			
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]			0.5			
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]			28			
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]			25			
Masa [kg]			0.008			
			Uwagi			moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 8,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączyeniowej
Obejma MINI CLIP 26÷29 mm, W1 Indeks: AB-03010675		W magazynie W oddziałach		Wysyłka w 24h	+1szt 2,56 zł(3,15 zł) +50szt 1,53 zł(1,88 zł)	
Dane techniczne						
Typ opaski (obejmy)			opaska śrubowa			
Typ materiału			CS - stal (żeliwo)			
Rodzaj materiału			stal węglowa			
Pokrycie ochronne			cynkowanie			
Szerokość taśmy [mm]			10			
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]			0.5			
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]			29			
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]			26			
Masa [kg]			0.009			
			Uwagi			moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 8,5 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączyeniowej
Obejma MINI CLIP 29÷32 mm, W1 Indeks: AB-03010683		W magazynie W oddziałach		Wysyłka w 24h	+1szt 2,59 zł(3,19 zł) +50szt 1,55 zł(1,91 zł)	
Dane techniczne						
Typ opaski (obejmy)			opaska śrubowa			
Typ materiału			CS - stal (żeliwo)			
Rodzaj materiału			stal węglowa			
Pokrycie ochronne			cynkowanie			
Szerokość taśmy [mm]			10			
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]			0.5			
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]			32			
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]			29			
Masa [kg]			0.009			
			Uwagi			moment docisku 1Nm, maks.ciśnienie medium 8 bar - w zależności od typu węża i kształtu części przyłączyeniowej