



Miniaturowy wtyk szybkozłącza do powietrza DN2,7, z gwintem, mosiądz niklowany, 16 bar

Miniaturowy wtyk szybkozłącza DN 2,7 z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym (metrycznym lub BSP), bez zaworu do zastosowania tam gdzie znaczenie mają niewielkie wymiary np. w technice medycznej, pomiarowej, laboratoryjnej. Zamienne z RECTUS 20 oraz szybkozłączami DN 2,7 innych producentów o tym samym profilu wtyku. Zastosowanie: pneumatyka (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, GZ 1/8" BSP, mosiądz niklowany Indeks: EW-MIKRO-WZ-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,33 zł(6,56 zł) +5szt 4,49 zł(5,52 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	GLOBAL DN 2.7		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	2 (1/16" - 3/32")		
Średnica przelotu [mm]	2.7		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	18		
Długość L1 [mm]	5		
Sześciokąt SW [mm]	7		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	228		
Masa [kg]	0.036		
Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, GW 1/8" BSP, mosiądz niklowany Indeks: EW-MIKRO-WW-02	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3,12 zł (3,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	GLOBAL DN 2.7		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	2 (1/16" - 3/32")		
Średnica przelotu [mm]	2.7		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		

Długość L [mm]	17		
Długość L1 [mm]	5		
Sześciokąt SW [mm]	7		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	228		
Masa [kg]	0.036		
Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, GZ M5, mosiądz niklowany Indeks: EW-MIKRO-WZ-M5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,21 zł(5,18 zł) +5szt 3,55 zł(4,37 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	GLOBAL DN 2.7		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	2 (1/16" - 3/32")		
Średnica przelotu [mm]	2.7		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	20		
Długość L1 [mm]	7		
Sześciokąt SW [mm]	11		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Przepływ nominalny [l/min]	228		
Masa [kg]	0.003		
Wtyk szybkozłącza MIKRO DN2,7, GW M5, mosiądz niklowany Indeks: EW-MIKRO-WW-M5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,33 zł(6,56 zł) +5szt 4,49 zł(5,52 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk bez zaworu		
Norma	GLOBAL DN 2.7		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	2 (1/16" - 3/32")		
Średnica przelotu [mm]	2.7		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Długość L [mm]	18		

Długość L1 [mm]	7
Sześciokąt SW [mm]	12
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Przepływ nominalny [l/min]	228
Masa [kg]	0.036