



Minizawór kulowy czterodrożny podwójny z GW BSP z tworzywa PP, PVDF, PFA, seria 6L typ EM

Minizawór kulowy czterodrożny podwójny, sterowany manualnie (na specjalne zamówienie dostępny jest ze sterowaniem elektrycznym lub pneumatycznym), z bezszwowym gwintem wewnętrznym BSP, wykonany z PP, PVDF oraz PFA. Zawór z PFA posiada kulę wykonaną z PTFE, pozostałe zawory posiadają kule z materiału z którego wykonany jest korpus. Dzięki zastosowanym materiałom zawór wykazuje doskonałą odporność chemiczną na wiele substancji. Szeroko stosowany w laboratoriach i działach rozwoju, procesach technologii analitycznej, przemyśle chemicznym itp. Materiał: polipropylen, poliflorek winylidenu, perfluoroalkoksy. Tuleja uszczelniająca: PTFE. Maksymalna temperatura pracy: +90°C (PP), +140°C (PVDF), +180°C (PFA). Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN3, GW 1/8" BSP, PVDF/EPDM Indeks: EM-6L744F0318PVEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 657,76 zł(809,04 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	4.16		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN3, GW 1/8" BSP, PVDF/FFKM Indeks: EM-6L744F0318PVFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 723,75 zł(2 120,21 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	4.16		
Masa [kg]	0		

Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN3, GW 1/8" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L744F0318PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 506,15 zł(622,56 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	4.16		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN3, GW 1/8" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L744F0318PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 657,76 zł(809,04 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	4.16		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN4, GW 1/4" BSP, PP/EPDM Indeks: EM-6L744F0414PPEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 561,38 zł(690,50 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	7.5		
Masa [kg]	0		

Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/EPDM Indeks: EM-6L744F0414PVEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 731,06 zł(899,20 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	7.5		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN4, GW 1/4" BSP, PP/FFKM Indeks: EM-6L744F0414PPFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 555,30 zł(1 913,02 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	7.5		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/FFKM Indeks: EM-6L744F0414PVFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 152,24 zł(2 647,26 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	7.5		

Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN4, GW 1/4" BSP, PFA/FFKM Indeks: EM-6L744F0414PFFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 626,70 zł(4 460,84 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	7.5		
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN4, GW 1/4" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L744F0414PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 561,38 zł(690,50 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	7.5		
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L744F0414PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 731,06 zł(899,20 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Przepływ nominalny [l/min]		7.5	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN4, GW 1/4" BSP, PFA/FKM Indeks: EM-6L744F0414PFFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 213,06 zł (2 722,06 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		7.5	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN6, GW 1/2" BSP, PP/EPDM Indeks: EM-6L744F0612PPEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 408,19 zł (1 732,07 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		10.83	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN6, GW 1/2" BSP, PFA/FFKM Indeks: EM-6L744F0612PFFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6 152,63 zł (7 567,73 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		10.83	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN6, GW 1/2" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L744F0612PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 408,19 zł(1 732,07 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		10.83	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN6, GW 1/2" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L744F0612PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 245,43 zł(2 761,88 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		10.83	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 4-drogowy, podwójny układ "L", DN6, GW 1/2" BSP, PFA/FKM Indeks: EM-6L744F0612PFFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 718,53 zł(5 803,79 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Przepływ nominalny [l/min]	10.83
Masa [kg]	0