



Minizawór kulowy dwudrożny z GW BSP z tworzywa PP, PVDF, PFA, seria 6L typ EM

Minizawór kulowy dwudrożny sterowany manualnie (na specjalne zamówienie dostępny jest ze sterowaniem elektrycznym lub pneumatycznym), z bezszwowym gwintem wewnętrznym BSP, wykonany z polipropylenu (PP), PVDF oraz PFA. Zawór z PFA posiada kulę wykonaną z PTFE, pozostałe posiadają kule wykonane z materiału takiego jak korpus. Dzięki zastosowanym materiałom zawór wykazuje doskonałą odporność chemiczną na wiele substancji. Szeroko stosowany w laboratoriach i działach rozwoju, procesach technologii analitycznej, przemyśle chemicznym itp. Materiał: polipropylen, poliflorek winylidenu, perfluoroalkoksy. Tuleja uszczelniająca: PTFE. Maksymalna temperatura pracy: +90°C (PP), +140°C (PVDF), +180°C (PFA). Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN3, GW 1/8" BSP, PP/EPDM Indeks: EM-6L701F0318PPEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 250,75 zł(308,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	8.33		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: EPDM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN3, GW 1/8" BSP, PVDF/FFKM Indeks: EM-6L701F0318PVFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 981,95 zł(1 207,80 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	8.33		

Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FFKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN3, GW 1/8" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L701F0318PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 250,75 zł(308,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Długość zaworu [mm]		52	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		8.33	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN3, GW 1/8" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L701F0318PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 409,47 zł(503,65 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Długość zaworu [mm]		52	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		8.33	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN4, GW 1/4" BSP, PP/EPDM Indeks: EM-6L701F0414PPEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 278,33 zł(342,35 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	

Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		10.16	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: EPDM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/EPDM Indeks: EM-6L701F0414PVEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 453,67 zł(558,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		10.16	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: EPDM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN4, GW 1/4" BSP, PFA/EPDM Indeks: EM-6L701F0414PFEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 365,30 zł(1 679,32 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		10.16	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: EPDM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN4, GW 1/4" BSP, PP/FFKM Indeks: EM-6L701F0414PPFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 103,16 zł(1 356,89 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	10.16		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FFKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/FFKM Indeks: EM-6L701F0414PVFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 357,10 zł(1 669,23 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	10.16		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FFKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN4, GW 1/4" BSP, PFA/FFKM Indeks: EM-6L701F0414PFFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 286,36 zł(2 812,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	10.16		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FFKM		

Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN4, GW 1/4" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L701F0414PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 278,33 zł(342,35 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	10.16		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L701F0414PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 453,67 zł(558,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	10.16		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN4, GW 1/4" BSP, PFA/FKM Indeks: EM-6L701F0414PFFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 365,30 zł(1 679,32 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		10.16	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN6, GW 1/4" BSP, PP/EPDM Indeks: EM-6L701F0614PPEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 278,33 zł(342,35 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: EPDM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN6, GW 1/4" BSP, PVDF/EPDM Indeks: EM-6L701F0614PVEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 453,67 zł(558,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: EPDM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN6, GW 1/4" BSP, PFA/EPDM Indeks: EM-6L701F0614PFEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 365,30 zł(1 679,32 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		65	

Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: EPDM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN6, GW 1/4" BSP, PP/FFKM Indeks: EM-6L701F0614PPFK		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1 124,64 zł (1 383,31 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FFKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN6, GW 1/4" BSP, PVDF/FFKM Indeks: EM-6L701F0614PVFK		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1 357,10 zł (1 669,23 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		15	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FFKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN6, GW 1/4" BSP, PFA/FFKM Indeks: EM-6L701F0614PFFK		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 2 286,36 zł (2 812,22 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FFKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN6, GW 1/4" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L701F0614PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 278,33 zł(342,35 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN6, GW 1/4" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L701F0614PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 453,67 zł(558,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FKM		

Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN6, GW 1/4" BSP, PFA/FKM Indeks: EM-6L701F0614PFFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 365,30 zł(1 679,32 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	15		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN8, GW 3/8" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L701F0838PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 442,06 zł(543,73 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	74		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN8, GW 3/8" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L701F0838PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 753,41 zł(926,69 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	74		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN8, GW 1/2" BSP, PP/EPDM Indeks: EM-6L701F0812PPEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 605,07 zł(744,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	31.66		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: EPDM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN8, GW 1/2" BSP, PVDF/EPDM Indeks: EM-6L701F0812PVEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 495,57 zł(1 839,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	31.66		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: EPDM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN8, GW 1/2" BSP, PVDF/FFKM Indeks: EM-6L701F0812PVFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 895,49 zł(3 561,45 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	100		

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	31.66		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FFKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN8, GW 1/2" BSP, PFA/FFKM Indeks: EM-6L701F0812PFFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 485,41 zł(5 517,05 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	31.66		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FFKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN8, GW 1/2" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L701F0812PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 605,07 zł(744,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	31.66		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN8, GW 1/2" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L701F0812PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 495,57 zł(1 839,55 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		31.66	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN10, GW 1/2" BSP, PP/EPDM Indeks: EM-6L701F1012PPEP		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 605,07 zł(744,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		65	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: EPDM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN10, GW 1/2" BSP, PVDF/EPDM Indeks: EM-6L701F1012PVEP		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1 495,57 zł(1 839,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		65	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: EPDM	

Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN10, GW 1/2" BSP, PFA/EPDM Indeks: EM-6L701F1012PFEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 058,28 zł(3 761,68 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	65		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: EPDM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN10, GW 1/2" BSP, PP/FFKM Indeks: EM-6L701F1012PPFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 883,27 zł(2 316,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	65		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie o-ring: FFKM		
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN10, GW 1/2" BSP, PVDF/FFKM Indeks: EM-6L701F1012PVFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 895,49 zł(3 561,45 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		65	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FFKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN10, GW 1/2" BSP, PFA/FFKM Indeks: EM-6L701F1012PFFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 485,41 zł(5 517,05 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		65	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FFKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN10, GW 1/2" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L701F1012PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 605,07 zł(744,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		65	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN10, GW 1/2" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L701F1012PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 495,57 zł(1 839,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		100	

Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		65	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FKM	
Zawór kulowy (seria 6L) 2-drogowy, DN10, GW 1/2" BSP, PFA/FKM Indeks: EM-6L701F1012PFFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 058,28 zł(3 761,68 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		100	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		65	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie o-ring: FKM	