



Minizawór kulowy pięciodrożny z GW BSP z tworzywa PP, PVDF, PFA, seria 6L typ EM

Minizawór kulowy pięciodrożny, z bezszwowym gwintem wewnętrznym BSP, sterowany manualnie (na specjalne zamówienie dostępny jest ze sterowaniem elektrycznym lub pneumatycznym), wykonany z PP, PVDF oraz PFA. Zawór z PFA posiada kulę wykonaną z PTFE, pozostałe zawory posiadają kule z materiału z którego wykonany jest korpus. Dzięki zastosowanym materiałom zawór wykazuje doskonałą odporność chemiczną na wiele substancji. Szeroko stosowany w laboratoriach i działach rozwoju, procesach technologii analitycznej, przemyśle chemicznym itp. Materiał: polipropylen, poliflorek winylidenu, perfluoroalkoksy. Tuleja uszczelniająca: PTFE. Maksymalna temperatura pracy: +90°C (PP), +140°C (PVDF), +180°C (PFA). Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy (seria 6L) 5-drogowy, z otworem "L", DN3, GW 1/8" BSP, PP/EPDM Indeks: EM-6L750F0318PPEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 610,80 zł(751,28 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	6.66		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 5-drogowy, z otworem "L", DN3, GW 1/8" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L750F0318PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 610,80 zł(751,28 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	6.66		
Masa [kg]	0		

Zawór kulowy (seria 6L) 5-drogowy, z otworem "L", DN3, GW 1/8" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L750F0318PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 786,14 zł(966,95 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	6.66		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 5-drogowy, z otworem "L", DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/EPDM Indeks: EM-6L750F0414PVEP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 873,09 zł(1 073,90 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	9.66		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 5-drogowy, z otworem "L", DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/FFKM Indeks: EM-6L750F0414PVFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 435,51 zł(2 995,68 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	9.66		
Masa [kg]	0		

Zawór kulowy (seria 6L) 5-drogowy, z otworem "L", DN4, GW 1/4" BSP, PFA/FFKM Indeks: EM-6L750F0414PFFK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 246,42 zł(5 223,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	9.66		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 5-drogowy, z otworem "L", DN4, GW 1/4" BSP, PP/FKM Indeks: EM-6L750F0414PPFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 678,80 zł(834,92 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	9.66		
Masa [kg]	0		
Zawór kulowy (seria 6L) 5-drogowy, z otworem "L", DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/FKM Indeks: EM-6L750F0414PVFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 873,09 zł(1 073,90 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny [l/min]	9.66		

Masa [kg]		0	
Zawór kulowy (seria 6L) 5-drogowy, z otworem "L", DN4, GW 1/4" BSP, PFA/FKM Indeks: EM-6L750F0414PFFP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 653,74 zł (3 264,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Przepływ nominalny [l/min]		9.66	
Masa [kg]		0	