



Minizawór rozdzielający, pneumatyczny, sterowany mechanicznie, 3/2, seria VME

Minizawór grzybkowy, rozdzielający o sterowaniu mechanicznym, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w dowolnej pozycji. Do przesterowania zaworu potrzebna jest niewielka siła. Funkcja 3/2 NO oraz NC - trzy drogi przepływu, dwa położenia. Przyłącze: GW M5, złącze wtykowe Ø4 i Ø6 (osiowo lub z boku). Sterowanie: popychacz, popychacz do montażu tablicowego, dźwignia z rolką, dźwignia z rolką jednostronnego działania. Materiał: korpus zaworu - aluminium, popychacz - miedź niklowany, uszczelnienie - NBR, sprężyny - stal nierdzewna. Przepływ nominalny: 60 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar). Siła przesterowania (popychacz przy 6 bar): 8 N. Ciśnienie robocze: od 0,5 do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór VME1, 3/2 NO, popychacz, 2 x wąż 4 mm Indeks: MW-W3501000101	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 81,41 zł (100,13 zł) +3szt 72,90 zł (89,67 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	Ø4		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NO - normalnie otwarty		
Sterowanie rozdzielacza	mechaniczne		
Element sterujący	popychacz		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.042		
Zawór VME1, 3/2 NC, popychacz, 2 x wąż 4 mm Indeks: MW-W3501000100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 74,25 zł (91,33 zł) +3szt 66,49 zł (81,78 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	Ø4		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Sterowanie rozdzielacza	mechaniczne		
Element sterujący	popychacz		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		

Masa [kg]		0.042	
Zawór VME1, 3/2 NO, popychacz, 2 x wąż 6 mm Indeks: MW-W3501000130	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 91,43 zł (112,46 zł) +3szt 81,88 zł (100,71 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza		Ø6	
Drogi / położenia		3/2	
Funkcja		NO - normalnie otwarty	
Sterowanie rozdzielacza		mechaniczne	
Element sterujący		popychacz	
Powrót		sprężyna mechaniczna	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Min. ciśnienie sterowania [bar]		0.5	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		60	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.054	
Zawór VME1, 3/2 NC, popychacz, 2 x wąż 6 mm Indeks: MW-W3501000131	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 83,37 zł (102,55 zł) +3szt 74,66 zł (91,83 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza		Ø6	
Drogi / położenia		3/2	
Funkcja		NC - normalnie zamknięty	
Sterowanie rozdzielacza		mechaniczne	
Element sterujący		popychacz	
Powrót		sprężyna mechaniczna	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Min. ciśnienie sterowania [bar]		0.5	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		60	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.053	
Zawór VME2, 3/2 NO, popychacz, 2 x wąż 4 mm z boku Indeks: MW-W3501001100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 86,56 zł (106,47 zł) +3szt 77,52 zł (95,35 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza		Ø4	
Drogi / położenia		3/2	
Funkcja		NO - normalnie otwarty	
Sterowanie rozdzielacza		mechaniczne	
Element sterujący		popychacz	
Powrót		sprężyna mechaniczna	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Min. ciśnienie sterowania [bar]		0.5	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		60	

Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.034	
Zawór VME2, 3/2 NC, popychacz, 2 x wąż 4 mm z boku Indeks: MW-W3501001101	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 79,15 zł (97,35 zł) +3szt 71,13 zł (87,49 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza		Ø4	
Drogi / położenia		3/2	
Funkcja		NC - normalnie zamknięty	
Sterowanie rozdzielacza		mechaniczne	
Element sterujący		popychacz	
Powrót		sprężyna mechaniczna	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Min. ciśnienie sterowania [bar]		0.5	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		60	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.034	
Zawór VME1, 3/2 NO, popychacz, 2 x GW M5 Indeks: MW-W3501000110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 79,38 zł (97,64 zł) +3szt 71,08 zł (87,43 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza		M5	
Drogi / położenia		3/2	
Funkcja		NO - normalnie otwarty	
Sterowanie rozdzielacza		mechaniczne	
Element sterujący		popychacz	
Powrót		sprężyna mechaniczna	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Min. ciśnienie sterowania [bar]		0.5	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		60	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.036	
Zawór VME1, 3/2 NC, popychacz, 2 x GW M5 Indeks: MW-W3501000111	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 72,17 zł (88,77 zł) +3szt 64,63 zł (79,49 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza		M5	
Drogi / położenia		3/2	
Funkcja		NC - normalnie zamknięty	
Sterowanie rozdzielacza		mechaniczne	
Element sterujący		popychacz	
Powrót		sprężyna mechaniczna	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	

Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.036		
Zawór VME2, 3/2 NO, popychacz, 2 x GW M5 z boku Indeks: MW-W3501001110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 84,34 zł (103,74 zł) +3szt 75,53 zł (92,90 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	M5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NO - normalnie otwarty		
Sterowanie rozdzielacza	mechaniczne		
Element sterujący	popychacz		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.034		
Zawór VME2, 3/2 NC, popychacz, 2 x GW M5 z boku Indeks: MW-W3501001111	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,22 zł (94,98 zł) +3szt 69,16 zł (85,07 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	M5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Sterowanie rozdzielacza	mechaniczne		
Element sterujący	popychacz		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.034		
Zawór VME1, 3/2 NC, tablicowy, popychacz, 2 x wąż 4 mm Indeks: MW-W3501000400	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,09 zł (71,45 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	Ø4		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		

Element sterujący	popychacz ze wspomaganie do sterowania tablicowego		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.054		
Zawór VME2, 3/2 NC, tablicowy, popychacz, 2 x wąż 4 mm z boku Indeks: MW-W3501001401	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 84,15 zł (103,50 zł) +3szt 75,36 zł (92,69 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	Ø4		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Element sterujący	popychacz ze wspomaganie do sterowania tablicowego		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.046		
Zawór VME1, 3/2 NC, tablicowy, popychacz, 2 x GW M5 Indeks: MW-W3501000411	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 77,29 zł (95,07 zł) +3szt 69,22 zł (85,14 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	M5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Element sterujący	popychacz ze wspomaganie do sterowania tablicowego		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.048		
Zawór VME2, 3/2 NC, tablicowy, popychacz, 2 x GW M5 z boku Indeks: MW-W3501001411	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 82,31 zł (101,24 zł) +3szt 73,71 zł (90,66 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	M5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		

Element sterujący		popychacz ze wspomaganie do sterowania tablicowego	
Powrót		sprężyna mechaniczna	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Min. ciśnienie sterowania [bar]		0.5	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		60	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.046	
Zawór VME1, 3/2 NC, dźwignia z rolką uchylną, 2 x wąż 4 mm Indeks: MW-W3501000300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 94,12 zł (115,77 zł) +3szt 84,29 zł (103,68 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza		Ø4	
Drogi / położenia		3/2	
Funkcja		NC - normalnie zamknięty	
Element sterujący		dźwignia z rolką uchylną	
Powrót		sprężyna mechaniczna	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Min. ciśnienie sterowania [bar]		0.5	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		60	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.06	
Zawór VME2, 3/2 NC, dźwignia z rolką uchylną, 2 x wąż 4 mm z boku Indeks: MW-W3501001301	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 99,09 zł (121,88 zł) +3szt 88,74 zł (109,15 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza		Ø4	
Drogi / położenia		3/2	
Funkcja		NC - normalnie zamknięty	
Element sterujący		dźwignia z rolką uchylną	
Powrót		sprężyna mechaniczna	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Min. ciśnienie sterowania [bar]		0.5	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		60	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Masa [kg]		0.052	
Zawór VME1, 3/2 NC, dźwignia z rolką uchylną, 2 x GW M5 Indeks: MW-W3501000311	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 92,07 zł (113,25 zł) +3szt 82,45 zł (101,41 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza		M5	
Drogi / położenia		3/2	

Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Element sterujący	dźwignia z rolką uchylną		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.054		
Zawór VME2, 3/2 NC, dźwignia z rolką uchylną, 2 x GW M5 z boku Indeks: MW-W3501001311	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 97,22 zł (119,58 zł) +3szt 87,06 zł (107,08 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	M5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Element sterujący	dźwignia z rolką uchylną		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.052		
Zawór VME1, 3/2 NO, dźwignia z rolką, 2 x wąż 4 mm Indeks: MW-W3501000201	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 94,79 zł (116,59 zł) +3szt 84,88 zł (104,40 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	Ø4		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NO - normalnie otwarty		
Sterowanie rozdzielacza	mechaniczne		
Element sterujący	dźwignia z rolką		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.058		
Zawór VME1, 3/2 NC, dźwignia z rolką, 2 x wąż 4 mm Indeks: MW-W3501000200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 87,62 zł (107,77 zł) +3szt 78,47 zł (96,52 zł)

Dane techniczne			
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Element sterujący	dźwignia z rolką		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.056		
Zawór VME2, 3/2 NO, dźwignia z rolką, 2 x wąż 4 mm z boku Indeks: MW-W3501001200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 71,43 zł (87,86 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	Ø4		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NO - normalnie otwarty		
Sterowanie rozdzielacza	mechaniczne		
Element sterujący	dźwignia z rolką		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.05		
Zawór VME2, 3/2 NC, dźwignia z rolką, 2 x wąż 4 mm z boku Indeks: MW-W3501001201	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 92,54 zł (113,82 zł) +3szt 82,87 zł (101,93 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	Ø4		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Element sterujący	dźwignia z rolką		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.052		
Zawór VME1, 3/2 NO, dźwignia z rolką, 2 x GW M5 Indeks: MW-W3501000210	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 92,92 zł (114,29 zł) +3szt 83,21 zł (102,35 zł)

Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	M5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NO - normalnie otwarty		
Sterowanie rozdzielacza	mechaniczne		
Element sterujący	dźwignia z rolką		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.052		
Zawór VME1, 3/2 NC, dźwignia z rolką, 2 x GW M5 Indeks: MW-W3501000211	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 85,69 zł (105,40 zł) +3szt 76,73 zł (94,38 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	M5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Element sterujący	dźwignia z rolką		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.05		
Zawór VME2, 3/2 NO, dźwignia z rolką, 2 x GW M5 z boku Indeks: MW-W3501001210	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,10 zł (45,63 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	M5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NO - normalnie otwarty		
Sterowanie rozdzielacza	mechaniczne		
Element sterujący	dźwignia z rolką		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.05		

Zawór VME2, 3/2 NC, dźwignia z rolką, 2 x GW M5 z boku Indeks: MW-W3501001211	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 90,60 zł (111,44 zł) +3szt 81,14 zł (99,80 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	M5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	NC - normalnie zamknięty		
Element sterujący	dźwignia z rolką		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	0.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	60		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.05		