

Mocny, odporny na ścieranie wąż uniwersalny GORILLA®



Najwyższej jakości, bardzo elastyczny, odporny na skręcanie i załamania uniwersalny wąż przemysłowy. Stosowany w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, kamieniołomach, górnictwie i budowie dróg, w przemyśle naftowym i stoczniowym. Warstwa wewnętrzna odporna na działanie oleju, tłuszczu, lekkich chemikaliów, powietrza, kerozyny (nafty), zimnej i gorącej wody. Warstwa zewnętrzna posiada bardzo dobrą odporność na ścieranie oraz na tłuszcze zwierzęce i oleje. Ze względu na dużą wytrzymałość i małą rozszerzalność szczególnie zalecany do zwijarek bębnowych. Zewnętrzna odporność na płomień zgodna z normą MSHA 2G-14C/39. Nieprzewodzący ($R > 1 \text{ M}\Omega/\text{cal}$ długości węża przy napięciu 1000 V DC). Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: opłot aramidowy, dla 2" opłot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: żółta guma Carbryn® (XNBR, karboksylowany NBR). Ciśnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -29°C do +88°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GORILLA 6,4x15,5 mm Indeks: GY-GORILLA-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,70 zł (64,82 zł) +40m 38,95 zł (47,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot aramidowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.5		
Grubość ścianki [mm]	4.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	140		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	152.5		
Wąż GORILLA 7,9x17,5 mm Indeks: GY-GORILLA-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 61,10 zł (75,15 zł) +40m 45,16 zł (55,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot aramidowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		

Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	140		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	64		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	152.5		
Wąż GORILLA 9,5x18,6 mm Indeks: GY-GORILLA-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 62,56 zł (76,95 zł) +40m 46,24 zł (56,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot aramidowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18.6		
Grubość ścianki [mm]	4.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	140		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Długość standardowa [m]	152.5		
Wąż GORILLA 12,7x22,6 mm Indeks: GY-GORILLA-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 82,52 zł (101,50 zł) +40m 61,00 zł (75,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot aramidowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.6		
Grubość ścianki [mm]	4.95		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	140		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	104		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		

Długość standardowa [m]		152.5	
Wąż GORILLA 15,9x26,9 mm Indeks: GY-GORILLA-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 66,65 zł (81,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		oplot aramidowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		88	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-29	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		15.9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26.9	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		35	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		140	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		128	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.52	
Długość standardowa [m]		152.5	
Wąż GORILLA 19,1x30,2 mm Indeks: GY-GORILLA-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 114,29 zł (140,58 zł) +40m 84,48 zł (103,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		oplot aramidowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		88	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-29	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19.1	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30.2	
Grubość ścianki [mm]		5.55	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		35	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		140	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		152	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.61	
Długość standardowa [m]		152.5	
Wąż GORILLA 25,4x38,1 mm Indeks: GY-GORILLA-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 219,09 zł (269,48 zł) +40m 161,94 zł (199,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		oplot aramidowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		88	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.1		
Grubość ścianki [mm]	6.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	140		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.86		
Długość standardowa [m]	137.3		
Wąż GORILLA 31,8x45,2 mm Indeks: GY-GORILLA-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 272,89 zł(335,65 zł) +40m 201,70 zł(248,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot aramidowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	31.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45.2		
Grubość ścianki [mm]	6.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	140		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	256		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.18		
Długość standardowa [m]	122		
Wąż GORILLA 38,1x51,8 mm Indeks: GY-GORILLA-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 306,36 zł(376,82 zł) +40m 226,44 zł(278,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot aramidowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51.8		
Grubość ścianki [mm]	6.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		140	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		304	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.27	
Długość standardowa [m]		91.5	
Wąż GORILLA 51x66,5 mm Indeks: GY-GORILLA-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 748,31 zł(920,42 zł) +40m 553,10 zł(680,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		88	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-29	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		66.5	
Grubość ścianki [mm]		7.85	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		35	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		140	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		400	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.76	
Długość standardowa [m]		30.5	