



Mocny przemysłowy wąż do wody i powietrza MONTANA 20®

Mocny przemysłowy wąż tłoczny do wody i do sprężonego powietrza, przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach w przemyśle, budowie dróg, a nawet w kamieniołomach. Warstwa wewnętrzna odporna na mgłę olejową. Odporny na ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Powszechnie stosowany i sprawdzony w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Wąż dostępny w kolorze czarnym oraz żółtym. Długość standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International). Warstwa wewnętrzna: czarna guma SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna lub żółta guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż MONTANA/20 10x19 mm Indeks: IV-MONTANA20-010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,02 zł (47,99 zł) +40m 28,10 zł (34,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 10x17 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-010Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 37,93 zł (46,65 zł) +40m 27,31 zł (33,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Grubość ścianki [mm]	3.5		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 13x23 mm Indeks: IV-MONTANA20-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 47,69 zł (58,66 zł) +40m 34,34 zł (42,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.38		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 13x20 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-013Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 38,73 zł (47,64 zł) +40m 27,89 zł (34,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż MONTANA/20 16x26 mm Indeks: IV-MONTANA20-016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,35 zł (61,93 zł) +40m 36,25 zł (44,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.41		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 16x26 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-016Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 54,63 zł (67,19 zł) +40m 39,33 zł (48,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 19x30 mm Indeks: IV-MONTANA20-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 56,64 zł (69,67 zł) +40m 40,78 zł (50,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.58		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 19x29 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-019Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 60,24 zł (74,10 zł) +40m 43,37 zł (53,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.45		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 22x32 mm Indeks: IV-MONTANA20-022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 61,96 zł (76,21 zł) +40m 44,61 zł (54,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.53	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż MONTANA/20 25x35 mm Indeks: IV-MONTANA20-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,22 zł (77,76 zł) +40m 45,52 zł (55,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR - guma butadienowo-styrenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż MONTANA/20 25x36 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-025Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 71,19 zł (87,56 zł) +40m 51,25 zł (63,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR - guma butadienowo-styrenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Kolor		żółty	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		36	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.69	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż MONTANA/20 32x44 mm Indeks: IV-MONTANA20-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 93,71 zł (115,26 zł) +40m 67,47 zł (82,99 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.93		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 32x42 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-032Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,93 zł (92,16 zł) +40m 53,95 zł (66,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 35x45 mm Indeks: IV-MONTANA20-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,96 zł (92,20 zł) +40m 53,97 zł (66,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 38x51 mm Indeks: IV-MONTANA20-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 117,20 zł (144,16 zł) +40m 84,39 zł (103,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Grubość ścianki [mm]	6,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.16		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 38x49 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-038Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 103,78 zł (127,65 zł) +40m 74,72 zł (91,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	49		
Grubość ścianki [mm]	5,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.97		

Długość standardowa [m]		60	
Wąż MONTANA/20 40x54 mm Indeks: IV-MONTANA20-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 134,27 zł (165,15 zł) +40m 96,67 zł (118,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR - guma butadienowo-styrenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.26	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż MONTANA/20 45x58 mm Indeks: IV-MONTANA20-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 136,64 zł (168,07 zł) +40m 98,38 zł (121,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR - guma butadienowo-styrenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Grubość ścianki [mm]		6.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.35	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż MONTANA/20 51x69 mm Indeks: IV-MONTANA20-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 166,47 zł (204,76 zł) +40m 134,76 zł (165,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR - guma butadienowo-styrenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Kolor		czarny	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.22		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 51x67 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-051Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 147,64 zł(181,60 zł) +40m 119,52 zł(147,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.92		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 63,5x81,5 mm Indeks: IV-MONTANA20-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 203,95 zł(250,86 zł) +40m 165,10 zł(203,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	81.5		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.65		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 63,5x81 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-063Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 190,50 zł (234,32 zł) +40m 154,21 zł (189,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	81		
Grubość ścianki [mm]	8.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.63		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 76x94,5 mm Indeks: IV-MONTANA20-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 239,19 zł (294,20 zł) +40m 193,63 zł (238,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	94.5		
Grubość ścianki [mm]	9.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.13		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 76x93 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-076Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 225,61 zł (277,50 zł) +40m 182,64 zł (224,65 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	93		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.93		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 80x96 mm Indeks: IV-MONTANA20-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 244,36 zł(300,56 zł) +40m 197,82 zł(243,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	96		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.74		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 90x110 mm Indeks: IV-MONTANA20-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 271,05 zł(333,39 zł) +40m 219,42 zł(269,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		

Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.94		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 102x122 mm Indeks: IV-MONTANA20-102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 362,94 zł (446,42 zł) +40m 293,81 zł (361,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	122		
Grubość ścianki [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.34		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż MONTANA/20 102x120 mm, żółty Indeks: IV-MONTANA20-102Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 357,66 zł (439,92 zł) +40m 289,54 zł (356,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa jednostkowa [kg/m]	3.98
Długość standardowa [m]	60