



Mostek z dwoma gniazdami i z rurką łączeniową, DYROS seria 6

Mostek z dwoma gniazdami z zaworem odcinającym z rurką łączeniową. Przeznaczony do systemu DYROS - seria 6. Materiał: miedź. Materiał uszczelnienia gniazd: viton. Ciśnienie robocze: 15 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Mostek seria 6, L=125 mm Indeks: DY-LKD668-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 146,49 zł(180,18 zł) +10szt 123,36 zł(151,73 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	inne		
Opis	mostek z dwoma gniazdami i rurką łączeniową do szybkozłaczy DYROS serii 6		
Długość L [mm]	125		
Wysokość H [mm]	44		
Masa [kg]	0		
Uwagi	długość L - odległość pomiędzy osią gniazd		
Mostek seria 6, L=250 mm Indeks: DY-LKD668-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 151,42 zł(186,25 zł) +10szt 127,51 zł(156,84 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	inne		
Opis	mostek z dwoma gniazdami i rurką łączeniową do szybkozłaczy DYROS serii 6		
Długość L [mm]	250		
Wysokość H [mm]	44		
Masa [kg]	0		
Uwagi	długość L - odległość pomiędzy osią gniazd		