



## Mufa redukcyjna z gwintem wewnętrznym BSP, stal nierdzewna, typ VT121

Mufa redukcyjna z gwintem wewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podane wymiary są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się w zależności od producenta.

| Produkt                                                                              | Dostępność                                             | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Mufa redukcyjna GW 3/8" BSP / GW 1/4" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-06-04 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 8,63 zł(10,61 zł)<br>+10szt 7,63 zł(9,38 zł)  |
| Dane techniczne                                                                      |                                                        |               |                                                     |
| Geometria                                                                            | prosta                                                 |               |                                                     |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                                   |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316                                               |               |                                                     |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW BSP                                                 |               |                                                     |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      | 3/8"                                                   |               |                                                     |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                     |               |                                                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |               |                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         | brak                                                   |               |                                                     |
| Typ przyłącza 2                                                                      | GW BSP                                                 |               |                                                     |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/4"                                                   |               |                                                     |
| Opis przyłącza 2                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                     |               |                                                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                        | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |               |                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                       | brak                                                   |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 10                                                     |               |                                                     |
| Długość L [mm]                                                                       | 22                                                     |               |                                                     |
| Masa [kg]                                                                            | 0.02                                                   |               |                                                     |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1/2" BSP / GW 1/4" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-08-04 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 9,91 zł(12,19 zł)<br>+10szt 8,76 zł(10,77 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                                        |               |                                                     |
| Geometria                                                                            | prosta                                                 |               |                                                     |
| Typ materiału                                                                        | SS - stal nierdzewna                                   |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                                     | AISI 316                                               |               |                                                     |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW BSP                                                 |               |                                                     |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      | 1/2"                                                   |               |                                                     |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                     |               |                                                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |               |                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         | brak                                                   |               |                                                     |
| Typ przyłącza 2                                                                      | GW BSP                                                 |               |                                                     |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/4"                                                   |               |                                                     |

|                                                                                      |  |                                                         |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza 2                                                                     |  | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                        |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                       |  | brak                                                    |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        |  | 10                                                      |                                                                          |
| Długość L [mm]                                                                       |  | 25                                                      |                                                                          |
| Masa [kg]                                                                            |  | 0.028                                                   |                                                                          |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1/2" BSP / GW 3/8" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-08-06 |  | W magazynie<br>W oddziałach                             | Wysyłka w 24h<br>+1szt 11,50 zł (14,15 zł)<br>+10szt 10,18 zł (12,52 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |  |                                                         |                                                                          |
| Geometria                                                                            |  | prosta                                                  |                                                                          |
| Typ materiału                                                                        |  | SS - stal nierdzewna                                    |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                     |  | AISI 316                                                |                                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                      |  | GW BSP                                                  |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      |  | 1/2"                                                    |                                                                          |
| Opis przyłącza                                                                       |  | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         |  | brak                                                    |                                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                      |  | GW BSP                                                  |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    |  | 3/8"                                                    |                                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                     |  | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                        |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                       |  | brak                                                    |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        |  | 10                                                      |                                                                          |
| Długość L [mm]                                                                       |  | 28                                                      |                                                                          |
| Masa [kg]                                                                            |  | 0.03                                                    |                                                                          |
| <b>Mufa redukcyjna GW 3/4" BSP / GW 3/8" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-12-06 |  | W magazynie<br>W oddziałach                             | Wysyłka w 24h<br>+1szt 12,62 zł (15,52 zł)<br>+10szt 11,16 zł (13,73 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |  |                                                         |                                                                          |
| Geometria                                                                            |  | prosta                                                  |                                                                          |
| Typ materiału                                                                        |  | SS - stal nierdzewna                                    |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                     |  | AISI 316                                                |                                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                      |  | GW BSP                                                  |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      |  | 3/4"                                                    |                                                                          |
| Opis przyłącza                                                                       |  | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         |  | brak                                                    |                                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                      |  | GW BSP                                                  |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    |  | 3/8"                                                    |                                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                     |  | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                        |  | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                       |  | brak                                                    |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        |  | 10                                                      |                                                                          |

|                                                                                      |                             |                                                         |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Długość L [mm]                                                                       |                             | 24.5                                                    |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |                             | 0.04                                                    |                                                         |
| <b>Mufa redukcyjna GW 3/4" BSP / GW 1/2" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-12-08 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 12,14 zł (14,93 zł)<br>+10szt 10,74 zł (13,21 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                             |                                                         |                                                         |
| Geometria                                                                            |                             | prosta                                                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                        |                             | SS - stal nierdzewna                                    |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                     |                             | AISI 316                                                |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                      |                             | GW BSP                                                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      |                             | 3/4"                                                    |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                       |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          |                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         |                             | brak                                                    |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                      |                             | GW BSP                                                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    |                             | 1/2"                                                    |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                     |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                        |                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                       |                             | brak                                                    |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        |                             | 10                                                      |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                       |                             | 32.5                                                    |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |                             | 0.0496                                                  |                                                         |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1" BSP / GW 1/2" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-16-08   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1szt 25,24 zł (31,05 zł)<br>+10szt 22,33 zł (27,47 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                             |                                                         |                                                         |
| Geometria                                                                            |                             | prosta                                                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                        |                             | SS - stal nierdzewna                                    |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                     |                             | AISI 316                                                |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                      |                             | GW BSP                                                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      |                             | 1"                                                      |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                       |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          |                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         |                             | brak                                                    |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                      |                             | GW BSP                                                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    |                             | 1/2"                                                    |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                     |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                        |                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                       |                             | brak                                                    |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        |                             | 10                                                      |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                       |                             | 29.5                                                    |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            |                             | 0.06                                                    |                                                         |

|                                                                                        |                                                         |               |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Mufa redukcyjna GW 1" BSP / GW 3/4" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-16-12     | W magazynie<br>W oddziałach                             | Wysyłka w 24h | +1szt 30,35 zł (37,33 zł)<br>+10szt 26,85 zł (33,03 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                                         |               |                                                         |
| Geometria                                                                              | prosta                                                  |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                          | SS - stal nierdzewna                                    |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                       | AISI 316                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                        | GW BSP                                                  |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                        | 1"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                         | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                           | brak                                                    |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                        | GW BSP                                                  |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      | 3/4"                                                    |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                       | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                          | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                         | brak                                                    |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          | 10                                                      |               |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                         | 36.5                                                    |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                              | 0.089                                                   |               |                                                         |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1.1/4" BSP / GW 3/4" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-20-12 | W magazynie<br>W oddziałach                             | Wysyłka w 24h | +1szt 28,76 zł (35,37 zł)<br>+10szt 25,44 zł (31,29 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                                         |               |                                                         |
| Geometria                                                                              | prosta                                                  |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                          | SS - stal nierdzewna                                    |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                       | AISI 316                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                        | GW BSP                                                  |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                        | 1.1/4"                                                  |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                         | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                           | brak                                                    |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                        | GW BSP                                                  |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      | 3/4"                                                    |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                       | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                          | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                         | brak                                                    |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          | 10                                                      |               |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                         | 33                                                      |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                              | 0.1                                                     |               |                                                         |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1.1/4" BSP / GW 1" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-20-16   | W magazynie<br>W oddziałach                             | Wysyłka w 24h | +1szt 31,95 zł (39,30 zł)<br>+10szt 28,27 zł (34,77 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                                         |               |                                                         |

|                                                                                          |                                                        |               |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                                | prosta                                                 |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna                                   |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                                               |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW BSP                                                 |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          | 1.1/4"                                                 |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                     |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                              | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                             | brak                                                   |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                          | GW BSP                                                 |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                        | 1"                                                     |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                         | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                     |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                           | brak                                                   |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 10                                                     |               |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                           | 42                                                     |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.15                                                   |               |                                                         |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1.1/2" BSP / GW 1" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-24-16     | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 41,38 zł (50,90 zł)<br>+10szt 36,60 zł (45,02 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                        |               |                                                         |
| Geometria                                                                                | prosta                                                 |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna                                   |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                                               |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW BSP                                                 |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                          | 1.1/2"                                                 |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                     |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                              | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                             | brak                                                   |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                          | GW BSP                                                 |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                        | 1"                                                     |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                         | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                     |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                           | brak                                                   |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 10                                                     |               |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                           | 34.5                                                   |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.216                                                  |               |                                                         |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1.1/2" BSP / GW 1.1/4" BSP, AISI 316</b><br>Indeks: NM-VT121-24-20 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 38,34 zł (47,16 zł)<br>+10szt 33,92 zł (41,72 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                        |               |                                                         |
| Geometria                                                                                | prosta                                                 |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | SS - stal nierdzewna                                   |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | AISI 316                                               |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW BSP                                                 |               |                                                         |

|                                                                               |                             |                                                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 1.1/2"                                                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   |                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  |                             | brak                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                               |                             | GW BSP                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 1.1/4"                                                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                              |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 |                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                |                             | brak                                                    |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 10                                                      |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                |                             | 44.3                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.261                                                   |                                                           |
| Mufa redukcyjna GW 2" BSP / GW 1.1/2" BSP, AISI 316<br>Indeks: NM-VT121-32-24 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                           | +1 szt 50,80 zł (62,48 zł)<br>+10 szt 44,94 zł (55,28 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                                                         |                                                           |
| Geometria                                                                     |                             | prosta                                                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                 |                             | SS - stal nierdzewna                                    |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                              |                             | AISI 316                                                |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                               |                             | GW BSP                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 2"                                                      |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   |                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  |                             | brak                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                               |                             | GW BSP                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             |                             | 1.1/2"                                                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                              |                             | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP                      |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                 |                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                |                             | brak                                                    |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 10                                                      |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                |                             | 35.5                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.238                                                   |                                                           |