



Mufa z GW BSP z tworzywa PP, PVDF, seria 3F typ EM

Mufa z gwintem wewnętrznym BSP, seria 3F typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w laboratoriach, medycynie, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. Materiał: polipropylen, PVDF. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik prosty (mufa) (seria 3F) z GW BSP 1/8", polipropylen Indeks: EM-3F144GG18PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,54 zł (28,95 zł) +5szt 20,77 zł (25,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	24		
Długość L1 [mm]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (mufa) (seria 3F) z GW BSP 1/8", PVDF Indeks: EM-3F144GG18PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,48 zł (84,23 zł) +5szt 60,42 zł (74,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	24		
Długość L1 [mm]	10		
Masa [kg]	0		

Łącznik prosty (mufa) (seria 3F) z GW BSP 1/4", polipropylen Indeks: EM-3F144GG14PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,19 zł (30,98 zł) +5szt 22,23 zł (27,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	34		
Długość L1 [mm]	15		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (mufa) (seria 3F) z GW BSP 1/4", PVDF Indeks: EM-3F144GG14PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,70 zł (134,93 zł) +5szt 96,80 zł (119,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	34		
Długość L1 [mm]	15		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (mufa) (seria 3F) z GW BSP 3/8", polipropylen Indeks: EM-3F144GG38PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,40 zł (85,36 zł) +5szt 61,24 zł (75,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GW BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		34	
Długość L1 [mm]		15	
Masa [kg]		0	
Łącznik prosty (mufa) (seria 3F) z GW BSP 3/8", PVDF Indeks: EM-3F144GG38PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 201,62 zł(247,99 zł) +5szt 177,90 zł(218,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polifluorek winylidenu (PVDF)	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		34	
Długość L1 [mm]		15	
Masa [kg]		0	
Łącznik prosty (mufa) (seria 3F) z GW BSP 1/2", polipropylen Indeks: EM-3F144GG12PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,31 zł(90,17 zł) +5szt 64,68 zł(79,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		37	
Długość L1 [mm]		16	
Masa [kg]		0	
Łącznik prosty (mufa) (seria 3F) z GW BSP 1/2", PVDF Indeks: EM-3F144GG12PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 289,74 zł(356,38 zł) +5szt 255,65 zł(314,45 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ przyłącza 2	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Długość L [mm]	37
Długość L1 [mm]	16
Masa [kg]	0