


## Mufa z gwintem calowym, stal nierdzewna



Mufa z gwintem NPT, BSPT, BSP oraz mufa redukcyjna z gwintem NPT, do połączeń rurowych przeznaczona głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Materiał: stal AISI 316.

| Produkt                                                 | Dostępność                                                 | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Mufa GW 1/8" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103H-02-SS   | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 59,50 zł (73,19 zł)<br>+10szt 50,58 zł (62,21 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                            |                  |                                                         |
| Geometria                                               | prosta                                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                           | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                        | AISI 316                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                         | GW NPT                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/8"                                                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)           |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | brak                                                       |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                         | GW NPT                                                     |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1/8"                                                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)           |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2          | brak                                                       |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 448                                                        |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                          | 20.6                                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                               | 0                                                          |                  |                                                         |
| <b>Mufa GW 1/8" BSPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103HR-02-SS | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 59,50 zł (73,19 zł)<br>+10szt 50,58 zł (62,21 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                            |                  |                                                         |
| Geometria                                               | prosta                                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                           | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                        | AISI 316                                                   |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                         | GW BSPT                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/8"                                                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | brak                                                       |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                         | GW BSPT                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1/8"                                                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                         |

|                                                                                   |               |                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    |               | brak                                                    |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     |               | 448                                                     |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                    |               | 20.6                                                    |                                                          |
| Masa [kg]                                                                         |               | 0                                                       |                                                          |
| <b>Mufa GW 1/4" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103H-04-SS                             | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                        | +1szt 77,31 zł (95,09 zł)<br>+10szt 65,71 zł (80,82 zł)  |
| Dane techniczne                                                                   |               |                                                         |                                                          |
| Geometria                                                                         |               | prosta                                                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                     |               | SS - stal nierdzewna                                    |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                  |               | AISI 316                                                |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                   |               | GW NPT                                                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   |               | 1/4"                                                    |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                    |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      |               | brak                                                    |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                   |               | GW NPT                                                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 |               | 1/4"                                                    |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                  |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    |               | brak                                                    |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     |               | 455                                                     |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                    |               | 30.2                                                    |                                                          |
| Masa [kg]                                                                         |               | 0.047                                                   |                                                          |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1/4" NPT / GW 1/8" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-04-02-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                        | +1szt 83,72 zł (102,98 zł)<br>+10szt 71,16 zł (87,53 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |               |                                                         |                                                          |
| Geometria                                                                         |               | prosta                                                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                     |               | SS - stal nierdzewna                                    |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                  |               | AISI 316                                                |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                   |               | GW NPT                                                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   |               | 1/4"                                                    |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                    |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      |               | brak                                                    |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                   |               | GW NPT                                                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 |               | 1/8"                                                    |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                  |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    |               | brak                                                    |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     |               | 455                                                     |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                    |               | 31                                                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                                         |               | 0                                                       |                                                          |

|                                                         |                                                            |                  |                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Mufa GW 1/4" BSPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103HR-04-SS | Na zapytanie                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                        |
| Dane techniczne                                         |                                                            |                  |                                                          |
| Geometria                                               | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                           | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                        | AISI 316                                                   |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                         | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/4"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | brak                                                       |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                         | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1/4"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2          | brak                                                       |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 455                                                        |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                          | 30.2                                                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                               | 0                                                          |                  |                                                          |
| <b>Mufa GW 1/4" BSP, SS</b><br>Indeks: HM-P103HG-04-SS  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 100,52 zł(123,64 zł)<br>+10szt 85,44 zł(105,09 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                            |                  |                                                          |
| Geometria                                               | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                           | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                        | AISI 316                                                   |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                         | GW BSP                                                     |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/4"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy  |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | brak                                                       |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                         | GW BSP                                                     |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1/4"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy  |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2          | brak                                                       |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 366                                                        |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                          | 30.2                                                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                               | 0                                                          |                  |                                                          |
| <b>Mufa GW 3/8" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103H-06-SS   | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 106,24 zł(130,68 zł)<br>+10szt 90,30 zł(111,07 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                            |                  |                                                          |
| Geometria                                               | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                           | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                          |

|                                                                                   |                                                         |                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                                |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW NPT                                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 3/8"                                                    |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | brak                                                    |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GW NPT                                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/8"                                                    |                  |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | brak                                                    |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 366                                                     |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                    | 33.3                                                    |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                         | 0.05                                                    |                  |                                                          |
| <b>Mufa redukcyjna GW 3/8" NPT / GW 1/8" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-06-02-SS | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 103,98 zł(127,90 zł)<br>+10szt 88,38 zł(108,71 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                         |                  |                                                          |
| Geometria                                                                         | prosta                                                  |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                     | SS - stal nierdzewna                                    |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                                |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW NPT                                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 3/8"                                                    |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | brak                                                    |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GW NPT                                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/8"                                                    |                  |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | brak                                                    |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 366                                                     |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                         | 0                                                       |                  |                                                          |
| <b>Mufa redukcyjna GW 3/8" NPT / GW 1/4" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-06-04-SS | Na zamówienie                                           | Po potwierdzeniu | +1szt 106,24 zł(130,68 zł)<br>+10szt 90,30 zł(111,07 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                         |                  |                                                          |
| Geometria                                                                         | prosta                                                  |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                     | SS - stal nierdzewna                                    |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                                |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW NPT                                                  |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 3/8"                                                    |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | brak                                                    |                  |                                                          |

|                                                        |                                                           |                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 2                                        | GW NPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)      | 1/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                       | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                          | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2         | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                          | 366                                                       |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                         | 35.1                                                      |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                              | 0                                                         |                  |                                                           |
| <b>Mufa GW 3/8" BSP, SS</b><br>Indeks: HM-P103HG-06-SS | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 138,13 zł(169,90 zł)<br>+10szt 117,41 zł(144,41 zł) |
| Dane techniczne                                        |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                              | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                          | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                       | AISI 316                                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                        | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)        | 3/8"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                         | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza           | brak                                                      |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                        | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)      | 3/8"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                       | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                          | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2         | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                          | 338                                                       |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                         | 33.3                                                      |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                              | 0                                                         |                  |                                                           |
| <b>Mufa GW 1/2" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103H-08-SS  | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 155,49 zł(191,25 zł)<br>+10szt 132,17 zł(162,57 zł) |
| Dane techniczne                                        |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                              | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                          | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                       | AISI 316                                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                        | GW NPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)        | 1/2"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                         | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                            | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza           | brak                                                      |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                        | GW NPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)      | 1/2"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                       | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)          |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                          | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2         | brak                                                      |                  |                                                           |

|                                                                                   |               |                                                         |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     |               | 338                                                     |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                    |               | 39.6                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                                         |               | 0.104                                                   |                                                           |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1/2" NPT / GW 1/8" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-08-02-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                        | +1szt 164,30 zł(202,09 zł)<br>+10szt 139,65 zł(171,77 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |               |                                                         |                                                           |
| Geometria                                                                         |               | prosta                                                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                     |               | SS - stal nierdzewna                                    |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                  |               | AISI 316                                                |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                   |               | GW NPT                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   |               | 1/2"                                                    |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                    |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      |               | brak                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                   |               | GW NPT                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 |               | 1/8"                                                    |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                  |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    |               | brak                                                    |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     |               | 338                                                     |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                    |               | 39.6                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                                         |               | 0                                                       |                                                           |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1/2" NPT / GW 1/4" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-08-04-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                        | +1szt 162,73 zł(200,16 zł)<br>+10szt 138,32 zł(170,13 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |               |                                                         |                                                           |
| Geometria                                                                         |               | prosta                                                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                     |               | SS - stal nierdzewna                                    |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                  |               | AISI 316                                                |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                   |               | GW NPT                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   |               | 1/2"                                                    |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                    |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      |               | brak                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                   |               | GW NPT                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 |               | 1/4"                                                    |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                  |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)        |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie) |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    |               | brak                                                    |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     |               | 338                                                     |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                    |               | 44.5                                                    |                                                           |
| Masa [kg]                                                                         |               | 0                                                       |                                                           |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1/2" NPT / GW 3/8" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-08-06-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                        | +1szt 159,46 zł(196,14 zł)<br>+10szt 135,54 zł(166,71 zł) |

| Dane techniczne                                         |                                                            |                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geometria                                               | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                           | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                        | AISI 316                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                         | GW NPT                                                     |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/2"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)           |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | brak                                                       |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                         | GW NPT                                                     |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 3/8"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)           |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2          | brak                                                       |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 338                                                        |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                          | 45.2                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                               | 0                                                          |                  |                                                           |
| <b>Mufa GW 1/2" BSPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103HR-08-SS | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 155,49 zł(191,25 zł)<br>+10szt 132,17 zł(162,57 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                            |                  |                                                           |
| Geometria                                               | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                           | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                        | AISI 316                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                         | GW BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/2"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                          | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | brak                                                       |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                         | GW BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1/2"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2          | brak                                                       |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 338                                                        |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                          | 39.6                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                               | 0                                                          |                  |                                                           |
| <b>Mufa GW 1/2" BSP, SS</b><br>Indeks: HM-P103HG-08-SS  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 202,17 zł(248,67 zł)<br>+10szt 171,84 zł(211,36 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                            |                  |                                                           |
| Geometria                                               | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                           | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                        | AISI 316                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                         | GW BSP                                                     |                  |                                                           |

|                                                                                   |                                                           |                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 1/2"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | brak                                                      |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/2"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 317                                                       |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                    | 39.6                                                      |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                         | 0                                                         |                  |                                                           |
| <b>Mufa GW 3/4" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103H-12-SS                             | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 198,77 zł(244,49 zł)<br>+10szt 168,95 zł(207,81 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                                                         | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                     | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW NPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)          |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | brak                                                      |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GW NPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)          |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 317                                                       |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                    | 41.1                                                      |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                         | 0                                                         |                  |                                                           |
| <b>Mufa redukcyjna GW 3/4" NPT / GW 1/4" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-12-04-SS | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 222,99 zł(274,28 zł)<br>+10szt 189,54 zł(233,13 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                                                         | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                     | SS - stal nierdzewna                                      |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW NPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)          |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | brak                                                      |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GW NPT                                                    |                  |                                                           |

|                                                                                   |                                                        |                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/4"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)      |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | brak                                                   |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 317                                                    |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                    | 46                                                     |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                         | 0                                                      |                  |                                                           |
| <b>Mufa redukcyjna GW 3/4" NPT / GW 3/8" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-12-06-SS | Na zamówienie                                          | Po potwierdzeniu | +1szt 222,99 zł(274,28 zł)<br>+10szt 189,54 zł(233,13 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                                         | prosta                                                 |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                     | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 3/4"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)      |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | brak                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/8"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)      |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | brak                                                   |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 317                                                    |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                         | 0                                                      |                  |                                                           |
| <b>Mufa redukcyjna GW 3/4" NPT / GW 1/2" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-12-08-SS | Na zamówienie                                          | Po potwierdzeniu | +1szt 221,41 zł(272,33 zł)<br>+10szt 188,20 zł(231,49 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                                         | prosta                                                 |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                     | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                  | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 3/4"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                    | gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)      |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | brak                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/2"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)      |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | brak                                                   |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 317                                                    |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                    | 52.3                                                   |                  |                                                           |

|                                                                                 |                                                            |                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                       |                                                            | 0                |                                                           |
| <b>Mufa GW 3/4" BSPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103HR-12-SS                         | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 198,77 zł(244,49 zł)<br>+10szt 168,95 zł(207,81 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                            |                  |                                                           |
| Geometria                                                                       | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                   | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                | AISI 316                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/4"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                       |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                 | GW BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 3/4"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                   | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  | brak                                                       |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 317                                                        |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                  | 41.1                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                       |                                                            | 0                |                                                           |
| <b>Mufa GW 1" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103H-16-SS                             | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 356,72 zł(438,77 zł)<br>+10szt 303,21 zł(372,95 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                            |                  |                                                           |
| Geometria                                                                       | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                   | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                | AISI 316                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW NPT                                                     |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1"                                                         |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)           |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                       |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                 | GW NPT                                                     |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1"                                                         |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)           |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                   | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  | brak                                                       |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 303                                                        |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                  | 50.8                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                       |                                                            | 0                |                                                           |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1" NPT / GW 1/4" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-16-04-SS | Na zapytanie                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                         |
| Dane techniczne                                                                 |                                                            |                  |                                                           |
| Geometria                                                                       | prosta                                                     |                  |                                                           |

|                                                                                 |                                                        |                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                                   | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1"                                                     |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                 | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1/4"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                   | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  | brak                                                   |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 303                                                    |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                       | 0                                                      |                  |                                                           |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1" NPT / GW 1/2" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-16-08-SS | Na zamówienie                                          | Po potwierdzeniu | +1szt 393,76 zł(484,32 zł)<br>+10szt 334,70 zł(411,68 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                                       | prosta                                                 |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                   | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1"                                                     |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                 | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1/2"                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                   | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                  | brak                                                   |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 303                                                    |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                  | 55.6                                                   |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                       | 0                                                      |                  |                                                           |
| <b>Mufa redukcyjna GW 1" NPT / GW 3/4" NPT, SS</b><br>Indeks: HM-P119H-16-12-SS | Na zamówienie                                          | Po potwierdzeniu | +1szt 362,38 zł(445,73 zł)<br>+10szt 308,02 zł(378,86 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                        |                  |                                                           |
| Geometria                                                                       | prosta                                                 |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                   | SS - stal nierdzewna                                   |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                | AISI 316                                               |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW NPT                                                 |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1"                                                     |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)       |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie) |                  |                                                           |

|                                                       |                                                            |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza          | brak                                                       |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                       | GW NPT                                                     |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)     | 3/4"                                                       |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                      | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)           |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                         | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2        | brak                                                       |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                         | 303                                                        |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                        | 57.2                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                             | 0                                                          |                  |                                                           |
| <b>Mufa GW 1" BSPT, SS</b><br>Indeks: HM-P103HR-16-SS | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 356,72 zł(438,77 zł)<br>+10szt 303,21 zł(372,95 zł) |
| Dane techniczne                                       |                                                            |                  |                                                           |
| Geometria                                             | prosta                                                     |                  |                                                           |
| Typ materiału                                         | SS - stal nierdzewna                                       |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                      | AISI 316                                                   |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                       | GW BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1"                                                         |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza          | brak                                                       |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                       | GW BSPT                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)     | 1"                                                         |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                      | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                         | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2        | brak                                                       |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                         | 303                                                        |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                        | 50.8                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                             | 0                                                          |                  |                                                           |