



Nakrętka M do łączników DIN 2353, stal węglowa

Nakrętka z gwintem metrycznym do łączników DIN 2353, typ M. Występuje jako: LL (seria bardzo lekka), L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nakrętka DIN 2353 M 4LL M8x1 Indeks: HD-M-04LL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,52 zł(1,87 zł) +10szt 1,19 zł(1,46 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 100 bar		
Rozmiar	4LL		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M8x1		
Długość L [mm]	11		
Średnica D [mm]	4		
Masa [kg]	0.004		
Uwagi	ciśnienie robocze 100 bar		
Nakrętka DIN 2353 M 6LL M10x1 Indeks: HD-M-06LL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,56 zł(1,92 zł) +10szt 1,22 zł(1,50 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 100 bar		
Rozmiar	6LL		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M10x1		
Długość L [mm]	11.5		
Średnica D [mm]	6		
Masa [kg]	0.006		
Uwagi	ciśnienie robocze 100 bar		
Nakrętka DIN 2353 M 8LL M12x1 Indeks: HD-M-08LL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,81 zł(2,23 zł) +10szt 1,42 zł(1,75 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 100 bar		
Rozmiar	8LL		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M12x1		
Długość L [mm]	12		
Średnica D [mm]	8		

Masa [kg]		0.007	
Uwagi		ciśnienie robocze 100 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 6L M12x1,5 Indeks: HD-M-06L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,74 zł(2,14 zł) +10szt 1,36 zł(1,67 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		6L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M12x1,5	
Długość L [mm]		14.5	
Średnica D [mm]		6	
Masa [kg]		0.01	
Uwagi		ciśnienie robocze 315 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 8L M14x1,5 Indeks: HD-M-08L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,97 zł(2,42 zł) +10szt 1,54 zł(1,89 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		8L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M14x1,5	
Długość L [mm]		14.5	
Średnica D [mm]		8	
Masa [kg]		0.015	
Uwagi		ciśnienie robocze 315 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 10L M16x1,5 Indeks: HD-M-10L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,46 zł(3,03 zł) +10szt 1,92 zł(2,36 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		10L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M16x1,5	
Długość L [mm]		15.5	
Średnica D [mm]		10	
Masa [kg]		0.019	
Uwagi		ciśnienie robocze 315 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 12L M18x1,5 Indeks: HD-M-12L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,91 zł(3,58 zł) +10szt 2,28 zł(2,80 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		12L	

Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M18x1,5	
Długość L [mm]		15.5	
Średnica D [mm]		12	
Masa [kg]		0.025	
Uwagi		ciśnienie robocze 315 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 15L M22x1,5 Indeks: HD-M-15L		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 4,39 zł(5,40 zł) +10szt 3,44 zł(4,23 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		15L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M22x1,5	
Długość L [mm]		17	
Średnica D [mm]		15	
Masa [kg]		0.042	
Uwagi		ciśnienie robocze 315 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 18L M26x1,5 Indeks: HD-M-18L		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,38 zł(9,08 zł) +10szt 5,77 zł(7,10 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 315 bar	
Rozmiar		18L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M26x1,5	
Długość L [mm]		18	
Średnica D [mm]		18	
Masa [kg]		0.062	
Uwagi		ciśnienie robocze 315 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 22L M30x2 Indeks: HD-M-22L		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 10,46 zł(12,87 zł) +10szt 8,18 zł(10,06 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 160 bar	
Rozmiar		22L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M30x2	
Długość L [mm]		20	
Średnica D [mm]		22	
Masa [kg]		0.08	
Uwagi		ciśnienie robocze 160 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 28L M36x2 Indeks: HD-M-28L		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 16,75 zł(20,60 zł) +10szt 13,11 zł(16,13 zł)

Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 160 bar		
Rozmiar	28L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M36x2		
Długość L [mm]	21		
Średnica D [mm]	28		
Masa [kg]	0.091		
Uwagi	ciśnienie robocze 160 bar		
Nakrętka DIN 2353 M 35L M45x2 Indeks: HD-M-35L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,27 zł (29,85 zł) +10szt 18,99 zł (23,36 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 160 bar		
Rozmiar	35L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M45x2		
Długość L [mm]	24		
Średnica D [mm]	35		
Masa [kg]	0.135		
Uwagi	ciśnienie robocze 160 bar		
Nakrętka DIN 2353 M 42L M52x2 Indeks: HD-M-42L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,98 zł (41,80 zł) +10szt 26,60 zł (32,72 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 160 bar		
Rozmiar	42L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M52x2		
Długość L [mm]	24		
Średnica D [mm]	42		
Masa [kg]	0.212		
Uwagi	ciśnienie robocze 160 bar		
Nakrętka DIN 2353 M 6S M14x1,5 Indeks: HD-M-06S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,20 zł (2,71 zł) +10szt 1,72 zł (2,12 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 630 bar		
Rozmiar	6S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M14x1,5		
Długość L [mm]	16.5		

Średnica D [mm]		6	
Masa [kg]		0.018	
Uwagi		ciśnienie robocze 630 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 8S M16x1,5 Indeks: HD-M-08S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,57 zł(3,16 zł) +10szt 2,01 zł(2,47 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		8S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M16x1,5	
Długość L [mm]		16.5	
Średnica D [mm]		8	
Masa [kg]		0.02	
Uwagi		ciśnienie robocze 630 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 10S M18x1,5 Indeks: HD-M-10S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,02 zł(3,71 zł) +10szt 2,36 zł(2,90 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		10S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M18x1,5	
Długość L [mm]		17.5	
Średnica D [mm]		10	
Masa [kg]		0.031	
Uwagi		ciśnienie robocze 630 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 12S M20x1,5 Indeks: HD-M-12S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,19 zł(5,15 zł) +10szt 3,28 zł(4,03 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		12S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M20x1,5	
Długość L [mm]		17.5	
Średnica D [mm]		12	
Masa [kg]		0.034	
Uwagi		ciśnienie robocze 630 bar	
Nakrętka DIN 2353 M 14S M22x1,5 Indeks: HD-M-14S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,64 zł(6,94 zł) +10szt 4,41 zł(5,42 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	

Rozmiar	14S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M22x1,5		
Długość L [mm]	20.5		
Średnica D [mm]	14		
Masa [kg]	0.053		
Uwagi	ciśnienie robocze 630 bar		
Nakrętka DIN 2353 M 16S M24x1,5 Indeks: HD-M-16S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,25 zł(8,92 zł) +10szt 5,68 zł(6,99 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 400 bar		
Rozmiar	16S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M24x1,5		
Długość L [mm]	20.5		
Średnica D [mm]	16		
Masa [kg]	0.066		
Uwagi	ciśnienie robocze 400 bar		
Nakrętka DIN 2353 M 20S M30x2 Indeks: HD-M-20S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,64 zł(14,32 zł) +10szt 9,11 zł(11,21 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 400 bar		
Rozmiar	20S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M30x2		
Długość L [mm]	24		
Średnica D [mm]	20		
Masa [kg]	0.101		
Uwagi	ciśnienie robocze 400 bar		
Nakrętka DIN 2353 M 25S M36x2 Indeks: HD-M-25S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,33 zł(27,47 zł) +10szt 17,48 zł(21,50 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 400 bar		
Rozmiar	25S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M36x2		
Długość L [mm]	27		
Średnica D [mm]	25		
Masa [kg]	0.206		
Uwagi	ciśnienie robocze 400 bar		

Nakrętka DIN 2353 M 30S M42x2 Indeks: HD-M-30S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,00 zł (36,90 zł) +10szt 23,48 zł (28,88 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 400 bar		
Rozmiar	30S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M42x2		
Długość L [mm]	29		
Średnica D [mm]	30		
Masa [kg]	0.218		
Uwagi	ciśnienie robocze 400 bar		
Nakrętka DIN 2353 M 38S M52x2 Indeks: HD-M-38S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,08 zł (59,14 zł) +10szt 37,63 zł (46,28 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 315 bar		
Rozmiar	38S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M52x2		
Długość L [mm]	32.5		
Średnica D [mm]	38		
Masa [kg]	0.323		
Uwagi	ciśnienie robocze 315 bar		