



Nakrętka M WALRing® DIN 2353 z pierścieniem i uszczelką, stal węglowa

Nakrętka WALRing® z gwintem metrycznym, z pierścieniem zacinającym oraz uszczelką z Vitonu do łączników DIN 2353 Eaton Walterscheid™, typ M. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, pokrycie Guardian Seal™.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 6L M12x1,5 Indeks: HD-MWR-06L-W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,26 zł (6,47 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 500 bar		
Rozmiar	6L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M12x1,5		
Średnica D [mm]	6		
Masa [kg]	0.012		
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 6S M14x1,5 Indeks: HD-MWR-06S-W	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 2,64 zł (3,25 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 800 bar		
Rozmiar	6S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M14x1,5		
Średnica D [mm]	6		
Masa [kg]	0.021		
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 8L M14x1,5 Indeks: HD-MWR-08L-W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,70 zł (3,32 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 500 bar		
Rozmiar	8L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M14x1,5		
Średnica D [mm]	8		
Masa [kg]	0.017		
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 8S M16x1,5 Indeks: HD-MWR-08S-W	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 800 bar		
Rozmiar	8S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M16x1,5		
Średnica D [mm]	8		
Masa [kg]	0.025		
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 10L M16x1,5 Indeks: HD-MWR-10L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,98 zł (13,51 zł) +10szt 8,60 zł (10,58 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 500 bar		
Rozmiar	10L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M16x1,5		
Średnica D [mm]	10		
Masa [kg]	0.021		
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 10S M18x1,5 Indeks: HD-MWR-10S-W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,40 zł (4,18 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 800 bar		
Rozmiar	10S		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M18x1,5		
Średnica D [mm]	10		
Masa [kg]	0.034		
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 12L M18x1,5 Indeks: HD-MWR-12L-W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,96 zł (14,71 zł) +10szt 9,36 zł (11,51 zł)
Dane techniczne			
Typ	nakrętka		
Opis	ciśnienie robocze 400 bar		
Rozmiar	12L		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M18x1,5		
Średnica D [mm]	12		
Masa [kg]	0.029		
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 12S M20x1,5 Indeks: HD-MWR-12S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,97 zł (17,18 zł) +10szt 10,93 zł (13,44 zł)
Dane techniczne			

Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		12S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M20x1,5	
Średnica D [mm]		12	
Masa [kg]		0.042	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 15L M22x1,5 Indeks: HD-MWR-15L-W		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 4,70 zł (5,78 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		15L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M22x1,5	
Średnica D [mm]		15	
Masa [kg]		0.048	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 16S M24x1,5 Indeks: HD-MWR-16S-W		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 23,59 zł (29,02 zł) +10szt 18,46 zł (22,71 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 630 bar	
Rozmiar		16S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M24x1,5	
Średnica D [mm]		16	
Masa [kg]		0.074	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 18L M26x1,5 Indeks: HD-MWR-18L-W		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,30 zł (8,98 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 400 bar	
Rozmiar		18L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M26x1,5	
Średnica D [mm]		18	
Masa [kg]		0.071	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 20S M30x2 Indeks: HD-MWR-20S-W		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 9,20 zł (11,32 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	

Opis		ciśnienie robocze 420 bar	
Rozmiar		20S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M30x2	
Średnica D [mm]		20	
Masa [kg]		0.114	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 22L M30x2 Indeks: HD-MWR-22L-W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,30 zł (11,44 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 250 bar	
Rozmiar		22L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M30x2	
Średnica D [mm]		22	
Masa [kg]		0.093	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 25S M36x2 Indeks: HD-MWR-25S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,77 zł (59,99 zł) +10szt 38,17 zł (46,95 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 420 bar	
Rozmiar		25S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M36x2	
Średnica D [mm]		25	
Masa [kg]		0.222	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 28L M36x2 Indeks: HD-MWR-28L-W	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,30 zł (15,13 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 250 bar	
Rozmiar		28L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M36x2	
Średnica D [mm]		28	
Masa [kg]		0.106	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 30S M42x2 Indeks: HD-MWR-30S-W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,39 zł (50,91 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 420 bar	

Rozmiar		30S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M42x2	
Średnica D [mm]		30	
Masa [kg]		0.245	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 35L M45x2 Indeks: HD-MWR-35L-W		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 22,00 zł (27,06 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 250 bar	
Rozmiar		35L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M45x2	
Średnica D [mm]		35	
Masa [kg]		0.163	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 38S M52x2 Indeks: HD-MWR-38S-W		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 86,86 zł (106,84 zł) +10szt 67,98 zł (83,62 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 420 bar	
Rozmiar		38S	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M52x2	
Średnica D [mm]		38	
Masa [kg]		0.358	
Nakrętka DIN 2353 z pierśc. WALRing MWR 42L M52x2 Indeks: HD-MWR-42L-W		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 84,06 zł (103,39 zł) +10szt 65,79 zł (80,92 zł)
Dane techniczne			
Typ		nakrętka	
Opis		ciśnienie robocze 250 bar	
Rozmiar		42L	
Typ gwintu		METRYCZNY	
Rozmiar gwintu (metryczny)		M52x2	
Średnica D [mm]		42	
Masa [kg]		0.251	