



Nić do uszczelniania gwintów LOCTITE 55

Niść impregnowana teflonem do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych w metalowych i plastikowych instalacjach rurowych. Nakładana bezpośrednio z pojemnika z wbudowanym ostrzem tnącym gwarantuje szybkość i czystość montażu. Nie utwardza się, natychmiastowe uszczelnienie następuje pod pełnym ciśnieniem. Produkt posiada dopuszczenie DVGW/KTW do stosowania w instalacjach gazowych i z wodą pitną oraz atest NSF/ANSI, Standard 61. Kolor: biały. Maksymalna średnica gwintu: R4". Zakres temperatur pracy: od -55°C do +130°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Niść do uszczelniania gwintów LOCTITE 55 (160 m) Indeks: LT-55-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 119,84 zł(147,40 zł) +5szt 101,86 zł(125,29 zł)
Dane techniczne			
	Rodzaj	uszczelniacz	
	Opis	długość nici około 150 m, wydajność z jednej szpuli (ilość złączy) - 1/2" - 385, 3/4" - 260, 1" - 180	
	Masa [kg]	0.116	