

Niewzmocniony wąż z PVC do substancji spożywczych TUBCLAIR AL



Uniwersalny, bardzo elastyczny, niewzmocniony wąż, przeznaczony do bezciśnieniowego (lub pod bardzo niskim ciśnieniem) przesyłu wody, piwa, wina, alkoholi, soków, napojów. Brak ftalanów w materiale węża rekomenduje go do przesyłu mleka i jego przetworów oraz alkoholi o stężeniu objętościowym do 50% i temperaturze do +40°C. Niezalecany do olejów i tłustych substancji spożywczych. Stosowany także do cieczy w zastosowaniach ogólnoprzemysłowych, do lekkich chemikaliów (kwasów, zasad), do substancji stałych (proszków) oraz jako osłona rur, przewodów, kabli itp. Dla węża, podana wartość ciśnienia, jest orientacyjną wartością zalecanego ciśnienia roboczego, przyjmowaną dla typowego węża z PVC, przy współczynniku bezpieczeństwa 5:1. Zastosowanie węża do określonego ciśnienia roboczego powinno być poprzedzone testem w warunkach pracy. Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (pływy symulacyjne A, B, C i D1), 2023/2006/EC (GMP). Materiał węża: przezroczysty PVC. Ciśnienie robocze: niskie, do kilku bar, zależne od temperatury. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TUBCLAIR AL 3x6 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-03X06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,01 zł(2,47 zł) +50m 1,57 zł(1,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.026		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 4x6 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-04X06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 1,18 zł(1,45 zł) +100m 0,92 zł(1,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 4x7 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-04X07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,24 zł(2,76 zł) +50m 1,75 zł(2,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.032		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 5x8 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-05X08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 2,48 zł(3,05 zł) +50m 1,94 zł(2,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.63		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.037		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 6x9 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-06X09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,59 zł(3,19 zł) +50m 2,03 zł(2,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.043		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 7x10 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-07X10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 2,96 zł(3,64 zł) +50m 2,31 zł(2,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.05		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 8x12 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-08X12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,08 zł(6,25 zł) +50m 3,97 zł(4,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.077		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 9x13 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-09X13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,55 zł(6,83 zł) +50m 4,34 zł(5,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.082		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 10x14 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-10X14	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 4,02 zł(4,94 zł) +50m 3,14 zł(3,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.95		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.09		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 12x16 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-12X16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,08 zł(6,25 zł) +50m 3,97 zł(4,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.105		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 13x17 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-13X17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,78 zł(7,11 zł) +50m 4,52 zł(5,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.57		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.112		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 14x18 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-14X18	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 6,61 zł(8,13 zł) +50m 5,17 zł(6,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 15x20 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-15X20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,26 zł(10,16 zł) +50m 6,47 zł(7,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.164		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 16x22 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-16X22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,39 zł(12,78 zł) +50m 8,13 zł(10,00 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.85		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.215		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 18x23 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-18X23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,92 zł(12,20 zł) +50m 7,76 zł(9,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.44		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.195		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 19x24 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-19X24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,57 zł(11,77 zł) +50m 7,49 zł(9,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.198		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż TUBCLAIR AL 19x26 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-19X26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,29 zł (17,58 zł) +50m 11,18 zł (13,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.82		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 20x26 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-20X26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,76 zł (15,69 zł) +50m 9,98 zł (12,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.54		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.252		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TUBCLAIR AL 22x28 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-22X28	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 13,34 zł (16,41 zł) +50m 10,44 zł (12,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.42		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.275	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż TUBCLAIR AL 25x32 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-25X32	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 18,42 zł (22,66 zł) +50m 14,41 zł (17,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.45	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.38	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż TUBCLAIR AL 27x33 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-27X33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,88 zł (20,76 zł) +50m 13,21 zł (16,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		28	
Średnica wewnętrzna [mm]		27	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.19	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.33	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż TUBCLAIR AL 30x38 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-30X38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,44 zł (30,06 zł) +50m 19,13 zł (23,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		30	
Średnica wewnętrzna [mm]		30	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.39	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.5	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż TUBCLAIR AL 32x40 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-32X40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,21 zł (34,70 zł) +25m 22,08 zł (27,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.32	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż TUBCLAIR AL 32x42 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-32X42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 35,65 zł (43,85 zł) +25m 27,90 zł (34,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.59	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.705	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż TUBCLAIR AL 35x43 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-35X43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,87 zł (36,74 zł) +25m 23,38 zł (28,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43	

Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.573		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TUBCLAIR AL 38x48 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-38X48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,74 zł (50,11 zł) +25m 31,88 zł (39,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.789		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TUBCLAIR AL 40x50 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-40X50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,38 zł (52,13 zł) +25m 33,17 zł (40,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.32		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.826		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TUBCLAIR AL 50x60 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-50X60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 49,59 zł (61,00 zł) +25m 38,81 zł (47,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		

Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.045		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TUBCLAIR AL 60x70 mm Indeks: TR-TUBCLAIR-60X70	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 61,75 zł (75,95 zł) +25m 48,32 zł (59,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.92		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	25		