

Niskociśnieniowy niewzmocniony wąż z PVC, typ CP



Uniwersalny, bardzo elastyczny, niewzmocniony wąż produkowany w Wielkiej Brytanii. Przeznaczony do bezciśnieniowego (lub pod bardzo niskim ciśnieniem) przesyłu powietrza, wody i cieczy w zastosowaniach ogólnoprzemysłowych, do lekkich chemikaliów (np. rozcieńczonych kwasów i zasad), w zastosowaniach laboratoryjnych, na poziomowskazy oraz jako osłona rur, przewodów, kabli itp. Materiał węża nie zawiera ftalanów, silikonu i kadmu, jest zgodny z regulacjami REACH, RoHS i WEEE. Zgodnie z regulacjami UE zastosowanie do produktów spożywczych jest możliwe po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych testów migracji przy użyciu odpowiednich płynów modelowych symulujących dany rodzaj żywności (materiał użyty do produkcji węża jest zgodny z wymaganiami 10/2011/EU oraz FDA 21). Materiał węża samogasnący wg UL94-V2 i UL94-HB (na grubości 3 mm). Podane ciśnienie robocze - orientacyjna wartość zalecanego ciśnienia roboczego przy współczynniku bezpieczeństwa 5:1. Materiał węża: przezroczysty PVC. Temperatura pracy: od -20°C do +55°C (chwilowo do +65°C, ciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PVC typ CP 3x6 mm Indeks: CX-CP-03X06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,10 zł(2,58 zł) +30m 1,68 zł(2,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.026		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 4x6 mm Indeks: CX-CP-04X06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 2,47 zł(3,04 zł) +30m 1,97 zł(2,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.31		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		18	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.019	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ CP 5x8 mm Indeks: CX-CP-05X08		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 2,93 zł(3,60 zł) +30m 2,35 zł(2,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2.63	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		21	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.037	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ CP 5x11 mm Indeks: CX-CP-05X11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 7,20 zł(8,86 zł) +30m 5,76 zł(7,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3.95	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		20	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.092	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ CP 6x9 mm Indeks: CX-CP-06X09		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 3,05 zł(3,75 zł) +30m 2,44 zł(3,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	27		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.043		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 8x11 mm Indeks: CX-CP-08X11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4,04 zł(4,97 zł) +30m 3,23 zł(3,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.85		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.055		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 8x14 mm Indeks: CX-CP-08X14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,37 zł(10,30 zł) +30m 6,69 zł(8,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	33		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.126		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż PVC typ CP 9x12 mm Indeks: CX-CP-09X12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,02 zł(6,17 zł) +30m 4,02 zł(4,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.06		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 10x13 mm Indeks: CX-CP-10X13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,04 zł(7,43 zł) +30m 4,83 zł(5,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.54		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	56		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.066		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 10x16 mm Indeks: CX-CP-10X16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,88 zł(12,15 zł) +30m 7,90 zł(9,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.63		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		43	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.149	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ CP 12x15 mm Indeks: CX-CP-12X15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,44 zł(7,92 zł) +30m 5,15 zł(6,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.32	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.078	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ CP 12x18 mm Indeks: CX-CP-12X18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,08 zł(14,86 zł) +30m 9,66 zł(11,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2.31	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		54	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.172	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ CP 13x19 mm Indeks: CX-CP-13X19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 11,71 zł(14,40 zł) +30m 9,37 zł(11,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.17		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.184		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 16x19 mm Indeks: CX-CP-16X19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,37 zł(10,30 zł) +30m 6,69 zł(8,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.101		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 16x22 mm Indeks: CX-CP-16X22	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,41 zł(17,72 zł) +30m 11,53 zł(14,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.85		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	81		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.218		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż PVC typ CP 19x25 mm Indeks: CX-CP-19X25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,76 zł (20,61 zł) +30m 13,41 zł (16,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.61		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	104		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.253		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 22x28 mm Indeks: CX-CP-22X28	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,25 zł (23,68 zł) +30m 15,40 zł (18,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.42		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	131		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.287		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 25x31 mm Indeks: CX-CP-25X31	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,62 zł (26,59 zł) +30m 17,29 zł (21,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.27		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		160	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.322	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ CP 32x38 mm Indeks: CX-CP-32X38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,49 zł (35,04 zł) +30m 22,79 zł (28,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		1.02	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		241	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.402	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ CP 38x44 mm Indeks: CX-CP-38X44	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,35 zł (42,25 zł) +30m 27,48 zł (33,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		0.87	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		323	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.471	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż PVC typ CP 45x51 mm Indeks: CX-CP-45X51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,86 zł (51,49 zł) +30m 33,49 zł (41,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.75		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	434		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.552		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 45x54 mm Indeks: CX-CP-45X54	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 63,66 zł (78,30 zł) +30m 50,93 zł (62,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	324		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.854		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 50x59 mm Indeks: CX-CP-50X59	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 68,65 zł (84,44 zł) +30m 54,92 zł (67,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	59		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.98		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	387		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.94		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż PVC typ CP 50x62 mm Indeks: CX-CP-50X62	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 80,39 zł (98,88 zł) +30m 64,32 zł (79,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	62		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.27		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	320		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.288		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 60x72 mm Indeks: CX-CP-60X72	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 87,30 zł (107,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	72		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	432		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.518		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż PVC typ CP 76x88 mm Indeks: CX-CP-76X88	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 147,37 zł (181,27 zł) +30m 117,90 zł (145,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	88		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.87		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	645
Masa jednostkowa [kg/m]	1.886
Długość standardowa [m]	30