

Nypel długi GZ NPT stal nierdzewna, 113H



Nypel długi z gwintem zewnętrznym NPT, typ 113H, do połączeń rurowych przeznaczonych głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nypel GZ 1/8" NPT, L=1,5", SS Indeks: HM-P113H-02-SS-1,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,50 zł (73,19 zł) +10szt 50,58 zł (62,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Długość L [mm]	38.1		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/8" NPT, L=2", SS Indeks: HM-P113H-02-SS-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,60 zł (79,46 zł) +10szt 54,91 zł (67,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		690	
Długość L [mm]		50.8	
Masa [kg]		0	
Nypel GZ 1/8" NPT, L=3", SS Indeks: HM-P113H-02-SS-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,07 zł (86,19 zł) +10szt 59,56 zł (73,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		690	
Długość L [mm]		76.2	
Masa [kg]		0	
Nypel GZ 1/4" NPT, L=1,5", SS Indeks: HM-P113H-04-SS-1,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,46 zł (64,53 zł) +10szt 44,59 zł (54,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		552	
Długość L [mm]		38.1	
Masa [kg]		0	

Nypel GZ 1/4" NPT, L=2", SS Indeks: HM-P113H-04-SS-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,11 zł (81,32 zł) +10szt 56,19 zł (69,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	552		
Długość L [mm]	50.8		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/4" NPT, L=2,5", SS Indeks: HM-P113H-04-SS-2,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,54 zł (103,98 zł) +10szt 71,86 zł (88,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	552		
Długość L [mm]	63.5		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/4" NPT, L=3", SS Indeks: HM-P113H-04-SS-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,98 zł (116,83 zł) +10szt 80,73 zł (99,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	552		
Długość L [mm]	76.2		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/4" NPT, L=4", SS Indeks: HM-P113H-04-SS-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,66 zł(139,80 zł) +10szt 96,61 zł(118,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	552		
Długość L [mm]	101.6		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/4" NPT, L=5", SS Indeks: HM-P113H-04-SS-5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,41 zł(150,56 zł) +10szt 104,05 zł(127,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	552		
Długość L [mm]	127		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/4" NPT, L=6", SS Indeks: HM-P113H-04-SS-6	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 139,64 zł(171,76 zł) +10szt 118,70 zł(146,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	552		
Długość L [mm]	152.4		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 3/8" NPT, L=2", SS Indeks: HM-P113H-06-SS-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,12 zł(107,16 zł) +10szt 74,05 zł(91,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		538	
Długość L [mm]		50.8	
Masa [kg]		0	
Nypel GZ 3/8" NPT, L=3", SS Indeks: HM-P113H-06-SS-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,75 zł(143,60 zł) +10szt 99,23 zł(122,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		538	
Długość L [mm]		76.2	
Masa [kg]		0	
Nypel GZ 3/8" NPT, L=4", SS Indeks: HM-P113H-06-SS-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 171,28 zł(210,67 zł) +10szt 145,59 zł(179,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		538	
Długość L [mm]		101.6	
Masa [kg]		0	

Nypel GZ 1/2" NPT, L=2", SS Indeks: HM-P113H-08-SS-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 117,69 zł(144,76 zł) +10szt 100,04 zł(123,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	50.8		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/2" NPT, L=2,5", SS Indeks: HM-P113H-08-SS-2,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,30 zł(178,72 zł) +10szt 123,51 zł(151,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	63.5		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/2" NPT, L=3", SS Indeks: HM-P113H-08-SS-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,07 zł(219,03 zł) +10szt 151,36 zł(186,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	76.2		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/2" NPT, L=4", SS Indeks: HM-P113H-08-SS-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 202,86 zł(249,52 zł) +10szt 172,43 zł(212,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	101.6		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/2" NPT, L=5", SS Indeks: HM-P113H-08-SS-5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,51 zł(242,94 zł) +10szt 167,88 zł(206,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	127		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1/2" NPT, L=6", SS Indeks: HM-P113H-08-SS-6	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 207,26 zł(254,93 zł) +10szt 176,17 zł(216,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	152.4		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 3/4" NPT, L=2", SS Indeks: HM-P113H-12-SS-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,30 zł(202,09 zł) +10szt 139,65 zł(171,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		503	
Długość L [mm]		50.8	
Masa [kg]		0	
Nypel GZ 3/4" NPT, L=3", SS Indeks: HM-P113H-12-SS-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 214,31 zł(263,60 zł) +10szt 182,16 zł(224,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		503	
Długość L [mm]		76.2	
Masa [kg]		0	
Nypel GZ 3/4" NPT, L=4", SS Indeks: HM-P113H-12-SS-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 260,41 zł(320,30 zł) +10szt 221,35 zł(272,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		503	
Długość L [mm]		101.6	
Masa [kg]		0	

Nypel GZ 1" NPT, L=3", SS Indeks: HM-P113H-16-SS-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 905,20 zł(1 113,40 zł) +10szt 769,42 zł(946,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	366		
Długość L [mm]	76.2		
Masa [kg]	0		
Nypel GZ 1" NPT, L=4", SS Indeks: HM-P113H-16-SS-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 876,35 zł(1 077,91 zł) +10szt 744,89 zł(916,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	366		
Długość L [mm]	101.6		
Masa [kg]	0		