



Nypel do dolutowania, stal węglowa, typ LN

Nypel do dolutowania typu LN, kulisty, uszczelnienie stożek 60°, zbliżony do DIN 7608. Stosować nakrętkę typ UM (EC- 105...). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nypel LN do lutowania, rurka 5 mm Indeks: EC-109705	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,75 zł (7,07 zł) +50szt 4,47 zł (5,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M10x1		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Nypel LN do lutowania, rurka 6 mm Indeks: EC-109706	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,83 zł (8,40 zł) +50szt 5,31 zł (6,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M12x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Nypel LN do dolutowania, rurka 8 mm Indeks: EC-109708	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 4,39 zł (5,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY	
	Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M14x1,5	
	Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°	
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
	Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 8 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	30	
	Masa [kg]	0.004	
Nypel LN do lutowania, rurka 10 mm Indeks: EC-109710	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,27 zł(8,94 zł) +50szt 5,66 zł(6,96 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY	
	Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M16x1,5	
	Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°	
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
	Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 10 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	30	
	Masa [kg]	0.083	
Nypel LN do dolutowania, rurka 12 mm Indeks: EC-109712	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,07 zł(11,16 zł) +50szt 7,06 zł(8,68 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	cynkowanie	
	Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY	
	Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M18x1,5	
	Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°	
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
	Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 12 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	30	
	Masa [kg]	0.006	
Nypel LN do dolutowania, rurka 15 mm Indeks: EC-109715	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,07 zł(2,55 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M22x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 15 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.01		
Nypel LN do lutowania, rurka 18 mm Indeks: EC-109718	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,31 zł(10,22 zł) +50szt 6,46 zł(7,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M26x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 18 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		