



Nypel do dolutowania z gwintem zewnętrznym metrycznym, stal węglowa, typ LST

Nypel do dolutowania typu LST z gwintem zewnętrznym metrycznym, uszczelnienie stożek 60°. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nypel LST do dolutowania z GZ M10x1, (rurka 5 mm) Indeks: EC-109805	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,03 zł (14,80 zł) +50szt 9,36 zł (11,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Nypel LST do dolutowania z GZ M12x1,5, (rurka 6 mm) Indeks: EC-109806	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,40 zł (32,47 zł) +50szt 20,54 zł (25,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Nypel LST do dolutowania z GZ M14x1,5, (rurka 8 mm) Indeks: EC-109808	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,01 zł (17,23 zł) +50szt 10,90 zł (13,41 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Nypel LST do dolutowania z GZ M16x1,5, (rurka 10 mm) Indeks: EC-109810	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,23 zł (27,34 zł) +50szt 17,29 zł (21,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Nypel LST do dolutowania z GZ M18x1,5, (rurka 12 mm) Indeks: EC-109812	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,50 zł (22,76 zł) +50szt 14,39 zł (17,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		

Masa [kg]		0	
Nypel LST do dolutowania z GZ M22x1,5, (rurka 15 mm) Indeks: EC-109815	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,13 zł (41,98 zł) +50szt 26,54 zł (32,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 15 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]		0	
Nypel LST do dolutowania z GZ M26x1,5, (rurka 18 mm) Indeks: EC-109818	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,35 zł (47,17 zł) +50szt 29,83 zł (36,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 18 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]		0	