



## Nypel do dospawania z gwintem zewnętrznym BSPT, stal nierdzewna, typ VT126

Nypel do dospawania z gwintem zewnętrznym BSPT do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podane wymiary są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się w zależności od producenta.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Nypel do dospawania, GZ 1/4" BSPT, 13,5 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,75 zł (7,07 zł) +10szt 5,09 zł (6,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wstawiania: średnica zewnętrzna 13,5 mm, grubość ścianki 2,3 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0.016		
<b>Nypel do dospawania z GZ 3/8" BSPT, 17,2 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,39 zł (7,86 zł) +10szt 5,65 zł (6,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wstawiania: średnica zewnętrzna 17,2 mm, grubość ścianki 2,3 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	30		

		Masa [kg]	0.02
<b>Nypel do dospawania z GZ 1/2" BSPT, 21,3 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,67 zł(9,43 zł) +10szt 6,78 zł(8,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		przyłącze doospawania: średnica zewnętrzna 21,3 mm, grubość ścianki 2,6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		35	
		Masa [kg]	0.04
<b>Nypel do dospawania z GZ 3/4" BSPT, 26,9 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,91 zł(12,19 zł) +10szt 8,76 zł(10,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		przyłącze doospawania: średnica zewnętrzna 26,9 mm, grubość ścianki 2,6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		40	
		Masa [kg]	0.05
<b>Nypel do dospawania z GZ 1" BSPT, 33,7 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,34 zł(18,87 zł) +10szt 13,57 zł(16,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wstawiania: średnica zewnętrzna 33,7 mm, grubość ścianki 3,2 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	40		
Masa [kg]	0.08		
<b>Nypel do dospawania z GZ 1.1/4" BSPT, 42,4 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,37 zł (27,52 zł) +10szt 19,79 zł (24,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wstawiania: średnica zewnętrzna 42,4 mm, grubość ścianki 3,2 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.123		
<b>Nypel do dospawania z GZ 1.1/2" BSPT, 48,3 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,32 zł (28,68 zł) +10szt 20,63 zł (25,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wstawiania: średnica zewnętrzna 48,3 mm, grubość ścianki 3,2 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	50		

		Masa [kg]	0.134
<b>Nypel do dospawania z GZ 2" BSPT, 60,3 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,76 zł (35,37 zł) +10szt 25,44 zł (31,29 zł)
Dane techniczne			
		Geometria	prosta
		Typ materiału	SS - stal nierdzewna
		Rodzaj materiału	AISI 316
		Typ przyłącza 1	GZ BSPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)			2"
		Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT
		Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza			brak
		Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA
		Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania: średnica zewnętrzna 60,3 mm, grubość ścianki 3,6 mm
Maks. ciśnienie robocze [bar]			10
		Długość L [mm]	50
		Masa [kg]	0.19
<b>Nypel do dospawania z GZ 2.1/2" BSPT, 76,1 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-40	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,29 zł (50,79 zł) +10szt 35,39 zł (43,53 zł)
Dane techniczne			
		Geometria	prosta
		Typ materiału	SS - stal nierdzewna
		Rodzaj materiału	AISI 316
		Typ przyłącza 1	GZ BSPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)			2.1/2"
		Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT
		Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza			brak
		Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA
		Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania: średnica zewnętrzna 76,1 mm, grubość ścianki 3,6 mm
Maks. ciśnienie robocze [bar]			10
		Długość L [mm]	60
		Masa [kg]	0.294
<b>Nypel do dospawania z GZ 3" BSPT, 88,9 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-48	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 59,36 zł (73,01 zł) +10szt 50,88 zł (62,58 zł)
Dane techniczne			
		Geometria	prosta
		Typ materiału	SS - stal nierdzewna
		Rodzaj materiału	AISI 316
		Typ przyłącza 1	GZ BSPT

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do spawania: średnica zewnętrzna 88,9 mm, grubość ścianki 4 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	70		
Masa [kg]	0.6		
<b>Nypel do dospawania z GZ 4" BSPT, 114,3 mm, AISI 316</b> Indeks: NM-VT126-64	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 86,45 zł (106,33 zł) +10szt 74,10 zł (91,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do spawania: średnica zewnętrzna 114,3 mm, grubość ścianki - 4,5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	80		
Masa [kg]	0.8		