



Nypel redukcyjny do UHP z GZ, stal węglowa, typ RN



Nypel redukcyjny z gwintem zewnętrznym umożliwiającym łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Ciśnienie robocze: od 2000 bar do 3000 bar (w zależności od rozmiaru gwintu). Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nypel 2 x GZ 1/4" BSP, st. 120°, 2000 bar Indeks: EU-RN15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 172,90 zł (212,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 120°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	2000		
Długość L [mm]	46		
Masa [kg]	0.058		
Nypel redukcyjny GZ 1/4" BSP, st. 120° / GZ 1/4" NPT, 2000 bar Indeks: EU-RN29	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 210,29 zł (258,66 zł) +5szt 175,24 zł (215,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 120°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		



Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		2000	
Długość L [mm]		43	
Masa [kg]		0.059	
Nypel redukcyjny GZ 1/4" BSP, st. 120° / GZ 3/8" NPT, 2000 bar Indeks: EU-RN53		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 166,02 zł(204,20 zł) +5szt 138,35 zł(170,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie na czarno	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 120°	
Typ przyłącza 2		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		2000	
Długość L [mm]		45	
Masa [kg]		0.073	
Nypel 2 x GZ 1/4" BSP, st. 60°, 2000 bar Indeks: EU-RN17		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 210,29 zł(258,66 zł) +5szt 175,24 zł(215,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie na czarno	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek wewnętrzny 60°	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek wewnętrzny 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		2000	
Długość L [mm]		34	
Masa [kg]		0.0439	

Nypel redukcyjny GZ 1/4" BSP, st. 60° / GZ 1/4" NPT, 2000 bar Indeks: EU-RN31	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 210,29 zł(258,66 zł) +5szt 175,24 zł(215,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 60°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	2000		
Długość L [mm]	37		
Masa [kg]	0.054		
Nypel redukcyjny GZ 1/4" BSP, st. 60° / GZ 3/8" NPT, 2000 bar Indeks: EU-RN55	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,02 zł(204,20 zł) +5szt 138,35 zł(170,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 60°		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	2000		
Długość L [mm]	39		
Masa [kg]	0.068		
Nypel GZ 1/4" BSP, st. 120° / GZ 1/4" BSP, st. 60°, 3000 bar Indeks: EU-RN32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 221,36 zł(272,27 zł) +5szt 184,46 zł(226,89 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 120°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek wewnętrzny 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	3000		
Długość L [mm]	40		
Masa [kg]	0.053		
Nypel GZ M16x1,5, 60° / GZ 1/4" BSP, st. 60°, 3000 bar Indeks: EU-RN33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 575,53 zł (707,90 zł) +5szt 479,61 zł (589,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek wewnętrzny 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	3000		
Długość L [mm]	39		
Masa [kg]	0		
Nypel redukcyjny GZ M16x1,5; st. 60° / GZ 1/2" BSP, 3000 bar Indeks: EU-RN28	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 172,90 zł (212,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		

Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	3000		
Długość L [mm]	44		
Masa [kg]	0		
Nypel 2xGZ 3/4"-16 UNF, st. 60°, 3000 bar Indeks: EU-RN34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 221,36 zł(272,27 zł) +5szt 184,46 zł(226,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	3000		
Długość L [mm]	54		
Masa [kg]	0		
Uwagi	wersja obrotowa		
Nypel obrotowy 2 x GZ 3/4"-16 UNF, st. 60°, 3000 bar Indeks: EU-RN34O	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 597,66 zł(735,12 zł) +5szt 498,05 zł(612,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	3/4"-16		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		3000	
Długość L [mm]		63	
Masa [kg]		0	
Uwagi		adaptor w wersji obrotowej	
Nypel red. GZ 3/4"-16 UNF, st. 60° / GZ 1/4" BSP, st. 120°, 3000 bar Indeks: EU-RN49	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 210,29 zł(258,66 zł) +5szt 175,24 zł(215,55 zł)
	Dane techniczne		
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie na czarno	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 120°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		3000	
Długość L [mm]		50	
Masa [kg]		0	
Nypel red. GZ 3/4"-16 UNF, st. 60° / GZ M16x1,5; st. 60°, 3000 bar Indeks: EU-RN50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 210,29 zł(258,66 zł) +5szt 175,24 zł(215,55 zł)
	Dane techniczne		
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie na czarno	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 60°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		3000	
Długość L [mm]		50	
Masa [kg]		0	

Nypel GZ 3/4"-16 UNF, st. 60° / GZ 1/4" BSP, st. 60°, 3000 bar Indeks: EU-RN51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 199,22 zł(245,04 zł) +5szt 166,02 zł(204,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie na czarno		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek wewnętrzny 60°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	3000		
Długość L [mm]	44		
Masa [kg]	0		