



Nypel redukcyjny z GZ BSP, mosiądz, typ 3430

Nypel redukcyjny z obustronnym gwintem zewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych, np. instalacje wody ciepłej i zimnej. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -10°C do +100°C. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nypel redukcyjny z GZ BSP 1/4" / GZ BSP 3/8", mosiądz Indeks: RV-3430-04-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,11 zł(8,75 zł) +10szt 5,76 zł(7,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 11 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	25.5		
Masa [kg]	0.021		
Nypel redukcyjny z GZ BSP 3/8" / GZ BSP 1/2", mosiądz Indeks: RV-3430-06-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,22 zł(11,34 zł) +10szt 7,47 zł(9,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP, długość gwintu 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		

Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	27		
Masa [kg]	0.036		
Nypel redukcyjny z GZ BSP 1/2" / GZ BSP 3/4", mosiądz Indeks: RV-3430-08-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,45 zł (15,31 zł) +10szt 10,08 zł (12,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 10,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	27.5		
Masa [kg]	0.05		
Nypel redukcyjny z GZ BSP 3/4" / GZ BSP 1", mosiądz Indeks: RV-3430-12-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,56 zł (31,44 zł) +10szt 20,69 zł (25,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 14,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 15,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Długość L [mm]		37.5	
Masa [kg]		0.096	
Nypel redukcyjny z GZ BSP 1" / GZ BSP 1.1/4", mosiądz Indeks: RV-3430-16-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,56 zł (43,74 zł) +10szt 28,79 zł (35,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 19 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 20 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		45	
Masa [kg]		0.142	
Nypel redukcyjny z GZ BSP 1.1/4" / GZ 1.1/2" BSP, mosiądz Indeks: RV-3430-20-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,34 zł (63,15 zł) +10szt 41,56 zł (51,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 23 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 23 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		55	
Masa [kg]		0.261	

Nypel redukcyjny z GZ BSP 1.1/2" / GZ BSP 2", mosiądz Indeks: RV-3430-24-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,80 zł(125,21 zł) +10szt 82,41 zł(101,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 24 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 24 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.305		
Nypel redukcyjny z GZ BSP 2" / GZ BSP 2.1/2", mosiądz Indeks: RV-3430-32-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,03 zł(209,14 zł) +10szt 137,64 zł(169,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 25 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 25 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	58		
Masa [kg]	0.501		