



## Nypel redukcyjny z GZ BSP, mosiądz, typ 3430

Nypel redukcyjny z obustronnym gwintem zewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych, np. instalacje wody ciepłej i zimnej. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od -10°C do +100°C. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Nypel redukcyjny z GZ BSP 1/4" / GZ BSP 3/8", mosiądz</b> Indeks: RV-3430-04-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,54 zł (8,04 zł) +10szt 5,50 zł (6,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 11 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	25,5		
Masa [kg]	0.021		
<b>Nypel redukcyjny z GZ BSP 3/8" / GZ BSP 1/2", mosiądz</b> Indeks: RV-3430-06-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,75 zł (10,76 zł) +10szt 7,37 zł (9,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [ bar ]		10	
Długość L [ mm ]		27	
Masa [ kg ]		0.036	
<b>Nypel redukcyjny z GZ BSP 1/2" / GZ BSP 3/4", mosiądz</b> Indeks: RV-3430-08-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,86 zł (14,59 zł) +10szt 9,99 zł (12,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 10,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [ bar ]	10		
Długość L [ mm ]	27.5		
Masa [ kg ]	0.05		
<b>Nypel redukcyjny z GZ BSP 3/4" / GZ BSP 1", mosiądz</b> Indeks: RV-3430-12-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,63 zł (29,06 zł) +10szt 19,90 zł (24,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 14,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 15,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [ bar ]	10		
Długość L [ mm ]	37.5		
Masa [ kg ]	0.096		

<b>Nypel redukcyjny z GZ BSP 1" / GZ BSP 1.1/4", mosiądz</b> Indeks: RV-3430-16-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,78 zł (40,32 zł) +10szt 27,60 zł (33,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 19 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 20 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	45		
Masa [kg]	0.142		
<b>Nypel redukcyjny z GZ BSP 1.1/4" / GZ 1.1/2" BSP, mosiądz</b> Indeks: RV-3430-20-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,36 zł (58,25 zł) +10szt 39,88 zł (49,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 23 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy BSP, długość gwintu 23 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.261		
<b>Nypel redukcyjny z GZ BSP 1.1/2" / GZ BSP 2", mosiądz</b> Indeks: RV-3430-24-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,81 zł (115,39 zł) +10szt 79,00 zł (97,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 24 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 24 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.305		
<b>Nypel redukcyjny z GZ BSP 2" / GZ BSP 2.1/2", mosiądz</b> Indeks: RV-3430-32-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 156,35 zł (192,31 zł) +10szt 131,66 zł (161,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 25 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP, długość gwintu 25 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	58		
Masa [kg]	0.501		