



O-ring uszczelniający szybkozłącze NiTO, EPDM

O-ring uszczelniający szybkozłącze NiTO. Materiał: EPDM. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Oring uszczelniający gniazdo szybkozłącza 1/2", NBR Indeks: NT-53470A8	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,88 zł (2,31 zł) +10szt 1,58 zł (1,94 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	1/2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	16.3		
Grubość s [mm]	2.4		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	nie nadaje się do paliw i olejów		
Oring uszczelniający gniazdo szybkozłącza 3/4", NBR Indeks: NT-63470A8	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 2,75 zł (3,38 zł) +10szt 2,32 zł (2,85 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	3/4"		
Średnica wewnętrzna [mm]	20.2		
Grubość s [mm]	3.0		
Masa [kg]	0.001		
Uwagi	nie nadaje się do paliw i olejów		
Oring uszczelniający gniazdo szybkozłącza 1", NBR Indeks: NT-73470A8	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 0,99 zł (1,22 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	o-ring		
Materiał uszczelnienia	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Rozmiar	1"		

Średnica wewnętrzna [mm]	26.2
Grubość s [mm]	3.0
Masa [kg]	0.001
Uwagi	nie nadaje się do paliw i olejów