



Obejma dwuczęściowa do węża z zaczepami, wersja USA, żeliwo

Obejma dwuczęściowa, wersja USA, z zaczepami ("pazurami"), wykonana z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego ocynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Przeznaczona do mocowania węża, ze złączem z częścią węzową z zamkiem zabezpieczającym. Materiał: żeliwo ciągliwe ocynkowane. Przy odpowiednim montażu, odpowiednio dobranym węży i końcówce ciśnienie robocze do 25 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma żeliwna 2-cz., typ US, do węża 13 mm, zakres 21÷27 mm Indeks: LU-LB-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,83 zł (35,46 zł) +3szt 25,62 zł (31,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.171		
Uwagi	ilość śrub: 2		
Obejma żeliwna 2-cz., typ US, do węża 19 mm, zakres 30÷35 mm Indeks: LU-SKA-34	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,81 zł (32,98 zł) +3szt 23,83 zł (29,31 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Rozmiar śrub	M8x45		
Masa [kg]	0.176		
Uwagi	ilość śrub: 2		
Obejma żeliwna 2-cz., typ US, do węża 19 mm, zakres 30÷33 mm Indeks: LU-LBU-9	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,07 zł (46,83 zł) +3szt 33,84 zł (41,62 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Rozmiar śrub	M10x50		
Masa [kg]	0.405		
Uwagi	ilość śrub: 2		
Obejma żeliwna 2-cz., typ US, do węża 19 mm, zakres 33+38 mm Indeks: LU-LB-9	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,57 zł (57,28 zł) +3szt 41,40 zł (50,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Rozmiar śrub	M10x50		
Masa [kg]	0.413		
Uwagi	ilość śrub: 2		
Obejma żeliwna 2-cz., typ US, do węża 19 mm, zakres 38+43 mm Indeks: LU-LB-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,07 zł (67,74 zł) +3szt 48,95 zł (60,21 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Rozmiar śrub	M10x60		
Masa [kg]	0.433		
Uwagi	ilość śrub: 2		
Obejma żeliwna 2-cz., typ US, do węża 25 mm, zakres 34+45 mm Indeks: LU-SKA-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,55 zł (79,40 zł) +3szt 57,38 zł (70,58 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Rozmiar śrub	M10x50		
Masa [kg]	0.5		
Uwagi	ilość śrub: 2		

Obejma żeliwna 2-cz., typ US, do węża 50 mm, zakres 63÷70 mm Indeks: LU-LBU-29	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 160,19 zł (197,03 zł) +3szt 142,39 zł (175,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągłe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		1.503	
Uwagi		ilość śrub: 4	