



Obejma zaciskowa do węża, dwuczęściowa ze zintegrowanym językiem, żeliwna

Obejma dwuczęściowa ze zintegrowanymi, odlanymi "językami" dociskowymi. Obejma przeznaczona do montażu końcówek i złączy z częścią węzową („ogonem”) bez zamka (kołnierza zabezpieczającego), wykonana z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego ocynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Materiał: żeliwo ciągliwe ocynkowane. Przy odpowiednim montażu, odpowiednio dobranym węży i końcówce ciśnienie robocze do 16 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma 2-cz. z jęz. 17÷22 mm (1/2") Indeks: MU-1352	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.095		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża 13 mm (1/2")		
Obejma 2-cz. z jęz. 27÷32 mm (3/4") Indeks: MU-1353	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,56 zł (17,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.097		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża 19 mm (3/4")		