



Obejma dwuczęściowa do węża z zaczepami, DIN 20039 B, żeliwo

Obejma dwuczęściowa wg DIN 20039 B, z zaczepami ("pazurami") i z osobnymi wkładkami - "językami" dociskowymi, wykonana z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego ocynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Przeznaczona do mocowania węża, ze złączem z częścią węzową z zamkiem zabezpieczającym. Indeksy oznaczone na końcu literami "FL", przeznaczone są do węży płaskich. Materiał: żeliwo ciągliwe ocynkowane. Przy odpowiednim montażu, odpowiednio dobranym węży i końcówce ciśnienie robocze do 25 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 13 mm, zakres 22÷29 mm Indeks: LU-SK-29	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,63 zł (27,83 zł) +5szt 20,11 zł (24,74 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.142		
Obejma 2-cz. z paz. 20÷29 mm (1/2") Indeks: MU-1322	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,14 zł (30,92 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.142		
Uwagi	Średnica wewnętrzna węża 13 mm (1/2")		
Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża płaskiego 19x2 mm Indeks: LU-SK-29-FL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,19 zł (37,13 zł) +5szt 26,83 zł (33,00 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.14	
Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 19 mm, zakres 28÷32 mm Indeks: LU-SK-34	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,00 zł (28,29 zł) +5szt 20,45 zł (25,15 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.22	
Obejma 2-cz. z paz. 28÷33 mm (3/4") Indeks: MU-1323	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,56 zł (31,44 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.22	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 19 mm (3/4")	
Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża płaskiego 25x2 mm Indeks: LU-SK-34-FL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,70 zł (37,76 zł) +5szt 27,29 zł (33,57 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.22	
Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 25 mm, zakres 35÷42 mm Indeks: LU-SK-39	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,76 zł (36,60 zł) +5szt 26,46 zł (32,55 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.272	
Obejma 2-cz. z paz. 35÷42 mm (1") Indeks: MU-1324	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,07 zł (40,68 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.272	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 25 mm (1")	
Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 28 mm, zakres 42÷45 mm Indeks: LU-SK-44	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,24 zł (53,19 zł) +5szt 38,43 zł (47,27 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.34	
Obejma 2-cz. z paz. 42÷45 mm (1.7/64") Indeks: MU-1325	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,74 zł (37,81 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	0.34		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża 28 mm (1.7/64")		
Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 35 mm, zakres 45÷53 mm Indeks: LU-SK-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,03 zł (59,08 zł) +5szt 42,69 zł (52,51 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Rozmiar śrub	M10x45		
Masa [kg]	0.38		
Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 42 mm, zakres 55÷60 mm Indeks: LU-SK-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,98 zł (71,32 zł) +5szt 51,54 zł (63,39 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Rozmiar śrub	M10x45		
Masa [kg]	0.416		
Obejma 2-cz. z paz. 55÷60 mm (1.5/8") Indeks: MU-1327	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,23 zł (50,71 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Rozmiar śrub	M10x45		
Masa [kg]	0.416		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża 42 mm (1.5/8")		

Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 50 mm, zakres 60÷73 mm Indeks: LU-SK-73	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,30 zł (88,93 zł) +5szt 64,27 zł (79,05 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		73	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		0.637	
Obejma 2-cz. z paz. 60÷73 mm (2") Indeks: MU-1328	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 80,33 zł (98,81 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		73	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		0.637	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 50 mm (2")	
Obejma 2-cz. z paz. 70÷90 mm (2.1/2") Indeks: MU-1329	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 79,03 zł (97,21 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		0.717	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 65 mm (2.1/2")	
Obejma żeliwna 2-cz. z zaczepami do węża 75 mm, zakres 86÷102 mm Indeks: LU-SK-75	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,54 zł (145,80 zł) +5szt 105,37 zł (129,61 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	

Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	102
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	86
Rozmiar śrub	M12
Masa [kg]	0.86