



Obejma rurowa UNI-GRIP S, EPDM, stal nierdzewna

Obejma rurowa typu UNI-GRIP S przeznaczona do łączenia i naprawy rur z metalu (połączenie osiowo utwierdzone, z metalowymi sprężystymi pierścieniami wbijającymi się w powierzchnię rury i uszczelką gumową). Zastosowanie: woda, płyny na bazie wody, ścieki, lekkie chemikalia, powietrze. Wersja materiałowa: stal AISI 316Ti (obudowa, śruby - klasa A4-80, pełne sworznie). Uszczelnienie: guma EPDM. Temp. pracy: od -30°C do +125°C. Ciśnienie nominalne: PN 16 (klasa ciśnienia roboczego dla zastosowań w przemyśle stoczniowym, morskim; współczynnik bezpieczeństwa 4:1, zakładający pozytywny wynik jednorazowego testowania ciśnieniem czterokrotnie większym, ale po którym obejma nie może być użyta powtórnie). Maksymalne ciśnienie robocze: do 70 bar, w zależności od średnicy obejmy (dla pozostałych zastosowań przemysłowych i warunków statycznych, współczynnik bezpieczeństwa 1,5:1, zakładający pozytywny wynik testowania ciśnieniem 150% maksymalnego ciśnienia roboczego, po którym obejma może być dalej wielokrotnie użytkowana). Wartości ciśnień roboczych obowiązują dla montażu obejm na okrągłych rurach stalowych o minimalnej grubości ścianki, montażu zgodnie z instrukcją i dokręcenia kluczem dynamometrycznym podanym na obejmie momentem). Dostępna wersja z niepełnymi sworzniemi, wersja "L" (przykładowy indeks: UN-GRIP-L-...).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma rurowa UNI-GRIP S 29÷32 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-029-032-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 296,47 zł(364,66 zł) +5szt 259,41 zł(319,07 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Szerokość taśmy [mm]	45		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.2		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 70 bar		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 33÷36 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-033-036-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 296,47 zł(364,66 zł) +5szt 259,41 zł(319,07 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Szerokość taśmy [mm]	45		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.2		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 70 bar		

Obejma rurowa UNI-GRIP L 33÷36 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-L-033-036-W5-E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 150,97 zł (185,69 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Szerokość taśmy [mm]	45		
Rozmiar śrub	M6		
Masa [kg]	0.2		
Uwagi	niepełny sworzeń		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 36÷39 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-036-039-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 353,17 zł (434,40 zł) +5szt 309,03 zł (380,11 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Szerokość taśmy [mm]	60		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.4		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 60 bar		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 39÷43 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-039-043-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 353,17 zł (434,40 zł) +5szt 309,03 zł (380,11 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Szerokość taśmy [mm]	60		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.4		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 60 bar		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 43÷47,5 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-043-047-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 353,17 zł (434,40 zł) +5szt 309,03 zł (380,11 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47.5		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Szerokość taśmy [mm]	60		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.4		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 50 bar		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 47,5÷52,5 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-047-052-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 353,17 zł(434,40 zł) +5szt 309,03 zł(380,11 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52.5		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47.5		
Szerokość taśmy [mm]	60		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.4		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 50 bar		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 52,5÷58 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-052-058-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 397,44 zł(488,85 zł) +5szt 347,76 zł(427,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	58		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52.5		
Szerokość taśmy [mm]	75		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.6		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 50 bar		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 58÷64 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-058-064-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 397,44 zł(488,85 zł) +5szt 347,76 zł(427,74 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	58		
Szerokość taśmy [mm]	75		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.6		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 40 bar		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 64÷72 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-064-072-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 592,99 zł(729,38 zł) +5szt 518,87 zł(638,21 zł)

Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	72		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64		
Szerokość taśmy [mm]	95		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	1.4		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 40 bar		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 72÷80 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-072-080-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 592,99 zł(729,38 zł) +5szt 518,87 zł(638,21 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	72		
Szerokość taśmy [mm]	95		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	1.4		
Uwagi	maksymalne ciśnienie robocze 40 bar		
Obejma rurowa UNI-GRIP L 72÷80 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-L-072-080-W5-E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 384,60 zł(473,06 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	72		
Szerokość taśmy [mm]	95		
Rozmiar śrub	M10		
Masa [kg]	1.4		
Uwagi	niepełny sworzeń		
Obejma rurowa UNI-GRIP S 80÷88 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-080-088-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 611,91 zł(752,65 zł) +5szt 535,42 zł(658,57 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	GRIP		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	88		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Szerokość taśmy [mm]	95		

Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		1.6	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 35 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 88÷96 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-088-096-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 611,91 zł(752,65 zł) +5szt 535,42 zł(658,57 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		96	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		88	
Szerokość taśmy [mm]		95	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		1.6	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 35 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 97÷105 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-097-105-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 568,48 zł(699,23 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		105	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		97	
Szerokość taśmy [mm]		95	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		1.7	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 35 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 104÷112 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-104-112-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 568,48 zł(699,23 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		112	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		104	
Szerokość taśmy [mm]		95	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		1.7	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 35 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 112÷120 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-112-120-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 585,07 zł(719,64 zł)
Dane techniczne			

Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		112	
Szerokość taśmy [mm]		95	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		1.9	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 35 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 122÷130 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-122-130-W5-E		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 695,45 zł(855,40 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		122	
Szerokość taśmy [mm]		95	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		1.9	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 32 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 129÷137 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-129-137-W5-E		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 971,45 zł(1 194,88 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		137	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		129	
Szerokość taśmy [mm]		110	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		3.4	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 32 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 137÷145 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-137-145-W5-E		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 971,45 zł(1 194,88 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		145	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		137	
Szerokość taśmy [mm]		110	

Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		3.5	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 32 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 149+157 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-149-157-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 004,59 zł(1 235,65 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		157	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		149	
Szerokość taśmy [mm]		110	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		3.6	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 32 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 157+165 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-157-165-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 004,59 zł(1 235,65 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		165	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		157	
Szerokość taśmy [mm]		110	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		3.7	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 32 bar	
Obejma rurowa UNI-GRIP S 164+172 mm, W5, EPDM Indeks: UN-GRIP-S-164-172-W5-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 037,70 zł(1 276,37 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		GRIP	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		172	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		164	
Szerokość taśmy [mm]		110	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		3.8	
Uwagi		maksymalne ciśnienie robocze 32 bar	