



Obejma rurowa z wkładką antywibracyjną DÄMMGULAST®, stal nierdzewna

Wysokiej jakości, mocna dwuczęściowa obejma stalowa do dużych obciążeń dynamicznych z wkładką antywibracyjną DÄMMGULAST® oraz dwiema śrubami zamykającymi zabezpieczonymi podkładkami z tworzywa przed wypadnięciem podczas dokręcania. Śruby umożliwiają regulację w celu dostosowania do większych zmian średnicy rury. Wkładka antywibracyjna z żółtym paskiem identyfikacyjnym (średnia poprawa poziomu dźwięku do 22 dB(A)) wykonana jest z gumy EPDM odpornej na wodę, ścieranie, zmiany temperatur i starzenie. Na jednej z części obejmy przyspawana jest dwustopniowa głowica o rozmiarze gwintu M8/M10. Obejma jest przeznaczona do montażu w układzie pionowym, poziomym lub podwieszanym wszelkiego rodzaju rur: stalowych, żeliwnych, miedzianych, plastikowych. Sprawdzone rozwiązanie w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, przy budowie instalacji grzewczej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Obejma wyróżniona znakiem jakości "Gütezeichen Rohrbefestigung" do rozmiaru ≤200 mm i jest poddana kontroli zgodnie z instrukcją RAL-GZ 655-B. Produkty ze znakiem jakości RAL muszą w całości spełniać rygorystyczne wymagania zgodne ze standardami wymagań zawartymi w RAL GZ 655. Obejma testowana pod względem bezpieczeństwa pożarowego do rozmiaru ≤170 mm (RAL-GZ 656). Materiał obejmy: stal AISI 304 (W4) lub stal AISI 316 (W5). Materiał wkładki: EPDM.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma do rury 14÷20 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-014-020-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,84 zł (39,16 zł) +10szt 27,29 zł (33,57 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Szerokość taśmy [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.073		
Uwagi	maksymalne obciążenie 1,700 N		
Obejma do rury 21÷26 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-021-026-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,20 zł (38,38 zł) +10szt 26,74 zł (32,89 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Szerokość taśmy [mm]	23		

Rozmiar śrub		M6x20	
Masa [kg]		0.081	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 26÷30 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-026-030-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,37 zł (38,59 zł) +10szt 26,89 zł (33,07 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x20	
Masa [kg]		0.088	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 31÷38 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-031-038-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,85 zł (41,64 zł) +10szt 29,01 zł (35,68 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.095	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 40÷47 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-040-047-W4	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 33,30 zł (40,96 zł) +10szt 28,54 zł (35,10 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		47	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.109	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 48÷54 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-048-054-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,08 zł (46,84 zł) +10szt 32,64 zł (40,15 zł)

Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Szerokość taśmy [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6x25		
Masa [kg]	0.12		
Uwagi	maksymalne obciążenie 1,700 N		
Obejma do rury 54+60 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-054-060-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,65 zł (46,31 zł) +10szt 32,27 zł (39,69 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Szerokość taśmy [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6x25		
Masa [kg]	0.126		
Uwagi	maksymalne obciążenie 1,700 N		
Obejma do rury 60+66 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-060-066-W4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,30 zł (48,34 zł) +10szt 33,68 zł (41,43 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	66		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Szerokość taśmy [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6x25		
Masa [kg]	0.134		
Uwagi	maksymalne obciążenie 1,700 N		
Obejma do rury 68+73 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-068-073-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,18 zł (76,48 zł) +10szt 53,30 zł (65,56 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		

Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x35	
Masa [kg]		0.23	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,200 N	
Obejma do rury 73+80 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-073-080-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,13 zł (78,88 zł) +10szt 54,97 zł (67,61 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		73	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x35	
Masa [kg]		0.236	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,200 N	
Obejma do rury 82+87 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-082-087-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,30 zł (88,93 zł) +10szt 61,97 zł (76,22 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		87	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		82	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x35	
Masa [kg]		0.259	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,200 N	
Obejma do rury 87+94 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-087-094-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,66 zł (90,60 zł) +10szt 63,14 zł (77,66 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		94	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		87	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.264	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,900 N	

Obejma do rury 99÷104 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-099-104-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,22 zł (94,98 zł) +10szt 66,19 zł (81,41 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	104		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.296		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 105÷112 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-105-112-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,48 zł (98,99 zł) +10szt 68,98 zł (84,85 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	112		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	105		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.309		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 112÷118 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-112-118-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,54 zł (100,29 zł) +10szt 69,89 zł (85,96 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	118		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	112		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.326		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 122÷128 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-122-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,03 zł (111,97 zł) +10szt 78,02 zł (95,96 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		128	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		122	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.352	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,900 N	
Obejma do rury 132+137 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-132-137-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 93,65 zł(115,19 zł) +10szt 80,27 zł(98,73 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		137	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		132	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.366	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,900 N	
Obejma do rury 137+142 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-137-142-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 104,28 zł(128,26 zł) +10szt 89,39 zł(109,95 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		142	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		137	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.38	
Uwagi		maksymalne obciążenie 3,500 N	
Obejma do rury 142+148 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-142-148-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 108,83 zł(133,86 zł) +10szt 93,28 zł(114,73 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		148	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		142	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.389	

Uwagi		maksymalne obciążenie 3,500 N	
Obejma do rury 149÷156 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-149-156-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,27 zł(140,55 zł) +10szt 97,94 zł(120,47 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		156	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		149	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.406	
Uwagi		maksymalne obciążenie 3,500 N	
Obejma do rury 159÷164 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-159-164-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,82 zł(155,99 zł) +10szt 108,70 zł(133,70 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		164	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		159	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.421	
Uwagi		maksymalne obciążenie 3,500 N	
Obejma do rury 164÷169 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W4 Indeks: AB-PCDY-164-169-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 128,33 zł(157,85 zł) +10szt 110,00 zł(135,30 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		169	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		164	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.428	
Uwagi		maksymalne obciążenie 3,500 N	
Obejma do rury 14÷20 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-014-020-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,40 zł(50,92 zł) +10szt 35,48 zł(43,64 zł)
Dane techniczne			

Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x20	
Masa [kg]		0.073	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 21+26 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-021-026-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 42,24 zł (51,96 zł) +10szt 36,21 zł (44,54 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x20	
Masa [kg]		0.081	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 26+30 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-026-030-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 45,53 zł (56,00 zł) +10szt 39,03 zł (48,01 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x20	
Masa [kg]		0.087	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 31+38 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-031-038-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 44,45 zł (54,67 zł) +10szt 38,10 zł (46,86 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31	
Szerokość taśmy [mm]		23	

Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.095	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 40÷47 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-040-047-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,78 zł (56,31 zł) +10szt 39,24 zł (48,27 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		47	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.109	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 48÷54 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-048-054-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,94 zł (57,74 zł) +10szt 40,23 zł (49,48 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.119	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 54÷60 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-054-060-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,35 zł (61,93 zł) +10szt 43,16 zł (53,09 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.124	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 60÷66 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-060-066-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,37 zł (66,88 zł) +10szt 46,60 zł (57,32 zł)

Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	66		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Szerokość taśmy [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6x25		
Masa [kg]	0.134		
Uwagi	maksymalne obciążenie 1,700 N		
Obejma do rury 68÷73 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-068-073-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,37 zł (100,09 zł) +10szt 69,74 zł (85,78 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.231		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,200 N		
Obejma do rury 73÷80 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-073-080-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,76 zł (105,48 zł) +10szt 73,51 zł (90,42 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.243		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,200 N		
Obejma do rury 82÷87 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-082-087-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,11 zł (124,37 zł) +10szt 86,66 zł (106,59 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	87		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		

Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x35	
Masa [kg]		0.259	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,200 N	
Obejma do rury 87÷94 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-087-094-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 103,69 zł(127,54 zł) +10szt 88,87 zł(109,31 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		94	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		87	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.269	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,900 N	
Obejma do rury 99÷104 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-099-104-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 108,89 zł(133,93 zł) +10szt 93,34 zł(114,81 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		104	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		99	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.296	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,900 N	
Obejma do rury 105÷112 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-105-112-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 114,78 zł(141,18 zł) +10szt 98,38 zł(121,01 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		112	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		105	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.358	
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,900 N	

Obejma do rury 112÷118 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-112-118-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 120,53 zł(148,25 zł) +10szt 103,31 zł(127,07 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	118		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	112		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.325		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 122÷128 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-122-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,62 zł(149,59 zł) +10szt 104,24 zł(128,22 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	128		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	122		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.35		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 132÷137 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-132-137-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,66 zł(150,87 zł) +10szt 105,14 zł(129,32 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	137		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	132		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 137÷142 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-137-142-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 125,19 zł(153,98 zł) +10szt 107,31 zł(131,99 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	142		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	137		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0		
Uwagi	maksymalne obciążenie 3,500 N		
Obejma do rury 142÷148 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-142-148-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,05 zł(156,27 zł) +10szt 108,90 zł(133,95 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	148		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	142		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.385		
Uwagi	maksymalne obciążenie 3,500 N		
Obejma do rury 149÷156 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-149-156-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 129,59 zł(159,40 zł) +10szt 111,07 zł(136,62 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	156		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	149		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.401		
Uwagi	maksymalne obciążenie 3,500 N		
Obejma do rury 159÷164 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-159-164-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,67 zł(161,95 zł) +10szt 112,86 zł(138,82 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	164		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	159		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.418		

Uwagi		maksymalne obciążenie 3,500 N	
Obejma do rury 164÷169 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W5 Indeks: AB-PCDY-164-169-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 168,95 zł(207,81 zł) +10szt 144,82 zł(178,13 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		169	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		164	
Szerokość taśmy [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8x40	
Masa [kg]		0.426	
Uwagi		maksymalne obciążenie 3,500 N	