



Obejma rurowa z wkładką antywibracyjną DÄMMGULAST®, stal ocynkowana

Wysokiej jakości, mocna dwuczęściowa obejma stalowa do dużych obciążeń dynamicznych z wkładką antywibracyjną DÄMMGULAST® oraz dwiema śrubami zamykającymi zabezpieczonymi podkładkami z tworzywa przed wypadnięciem podczas dokręcania. Śruby umożliwiają regulację w celu dostosowania do większych zmian średnicy rury. Wkładka antywibracyjna z żółtym paskiem identyfikacyjnym (średnia poprawa poziomu dźwięku do 22 dB(A)) wykonana jest z gumy EPDM odpornej na wodę, ścieranie, zmiany temperatur i starzenie. Na jednej z części obejmy przyspawana jest dwustopniowa głowica o rozmiarze gwintu M8/M10. Obejma jest przeznaczona do montażu w układzie pionowym, poziomym lub podwieszanym wszelkiego rodzaju rur: stalowych, żeliwnych, miedzianych, plastikowych. Sprawdzone rozwiązanie w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, przy budowie instalacji grzewczej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Obejma wyróżniona znakiem jakości "Gütezeichen Rohrbefestigung" do rozmiaru ≤200 mm i jest poddana kontroli zgodnie z instrukcją RAL-GZ 655-B. Produkty ze znakiem jakości RAL muszą w całości spełniać rygorystyczne wymagania zgodne ze standardami wymagań zawartymi w RAL GZ 655. Obejma testowana pod względem bezpieczeństwa pożarowego do rozmiaru ≤170 mm (RAL-GZ 656). Materiał obejmy: stal węglowa, ocynkowana (W1). Materiał wkładki: EPDM.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma do rury 14÷20 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-014-020-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,71 zł (14,40 zł) +10szt 10,04 zł (12,35 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Szerokość taśmy [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.073		
Uwagi	maksymalne obciążenie 1,700 N		
Obejma do rury 21÷26 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-021-026-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,22 zł (16,26 zł) +10szt 11,33 zł (13,94 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Szerokość taśmy [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.083		
Uwagi	maksymalne obciążenie 1,700 N		
Obejma do rury 26+30 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-026-030-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,38 zł (16,46 zł) +10szt 11,47 zł (14,11 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Szerokość taśmy [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6x20		
Masa [kg]	0.087		
Uwagi	maksymalne obciążenie 1,700 N		
Obejma do rury 31+38 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-031-038-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,38 zł (17,69 zł) +10szt 12,32 zł (15,15 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31		
Szerokość taśmy [mm]	23		
Rozmiar śrub	M6x25		
Masa [kg]	0.1		
Uwagi	maksymalne obciążenie 1,700 N		
Obejma do rury 40+47 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-040-047-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,99 zł (18,44 zł) +10szt 12,84 zł (15,79 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Szerokość taśmy [mm]	23		

Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.114	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 48+54 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-048-054-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,95 zł (19,62 zł) +10szt 13,67 zł (16,81 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.118	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 54+60 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-054-060-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,98 zł (20,89 zł) +10szt 14,56 zł (17,91 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.126	
Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 60+66 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-060-066-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,65 zł (24,17 zł) +10szt 16,84 zł (20,71 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy		dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		66	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Szerokość taśmy [mm]		23	
Rozmiar śrub		M6x25	
Masa [kg]		0.144	

Uwagi		maksymalne obciążenie 1,700 N	
Obejma do rury 68÷73 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-068-073-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,76 zł (29,22 zł) +10szt 20,36 zł (25,04 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.229		
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,200 N	
Obejma do rury 73÷80 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-073-080-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,09 zł (32,09 zł) +10szt 22,36 zł (27,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.245		
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,200 N	
Obejma do rury 82÷87 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-082-087-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,03 zł (33,25 zł) +10szt 23,17 zł (28,50 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	87		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x35		
Masa [kg]	0.258		
Uwagi		maksymalne obciążenie 2,200 N	

Obejma do rury 87÷94 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-087-094-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,03 zł (35,71 zł) +10szt 24,88 zł (30,60 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	94		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	87		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.273		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 99÷104 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-099-104-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,38 zł (41,06 zł) +10szt 28,61 zł (35,19 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	104		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.298		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 105÷112 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-105-112-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,13 zł (41,98 zł) +10szt 29,26 zł (35,99 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	112		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	105		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.312		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 112÷118 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-112-118-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,91 zł (42,94 zł) +10szt 29,92 zł (36,80 zł)

Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	118		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	112		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.324		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 122÷128 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-122-128-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,19 zł (46,97 zł) +10szt 32,73 zł (40,26 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	128		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	122		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.35		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 132÷137 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-132-137-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,53 zł (48,62 zł) +10szt 33,88 zł (41,67 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	137		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	132		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.366		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 137÷142 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-137-142-W1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,32 zł (50,82 zł) +10szt 35,41 zł (43,55 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	142		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	137		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.379		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 142÷148 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-142-148-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,52 zł (51,07 zł) +10szt 35,59 zł (43,78 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	148		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	142		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.388		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 149÷156 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-149-156-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,51 zł (52,29 zł) +10szt 36,44 zł (44,82 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	156		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	149		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.407		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 159÷164 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-159-164-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,15 zł (54,30 zł) +10szt 37,84 zł (46,54 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	164		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	159		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.419		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 164÷169 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-164-169-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,25 zł (54,43 zł) +10szt 37,93 zł (46,65 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	169		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	164		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.431		
Uwagi	maksymalne obciążenie 2,900 N		
Obejma do rury 169÷172 mm z wkładką gumową, żółty pasek, GW M8/M10, W1 Indeks: AB-PCDY-169-172-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,00 zł (72,57 zł) +10szt 50,57 zł (62,20 zł)
Dane techniczne			
Typ obejmy	dwuczęściowa z wkładką antywibracyjną		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	172		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	168		
Szerokość taśmy [mm]	28		
Rozmiar śrub	M8x40		
Masa [kg]	0.444		
Uwagi	maksymalne obciążenie 3,500 N		