



Obejma trzyczęściowa do węża z zaczepami, DIN 20039 B, żeliwo

Obejma trzyczęściowa wg DIN 20039 B, z zaczepami ("pazurami") na kołnierz zabezpieczający końcówki i z osobnymi wkładkami - "językami" dociskowymi. Materiał: żeliwo ciągliwe ocynkowane. Przy odpowiednim montażu, odpowiednio dobranym wężu i końcówce ciśnienie robocze do 25 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma 3-cz. z paz. 85÷102 mm (3") Indeks: MU-1330	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,30 zł (119,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Masa [kg]	0.717		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża 75 mm (3")		
Obejma 3-cz. z paz. 170÷200 mm (6") Indeks: MU-1333	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 80,00 zł (98,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	190		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170		
Masa [kg]	2.22		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża 150 mm (6")		